

A90 MAX

4WD

MCCORMICK




McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

A90 MAX 4WD

MOTOR	MARCA / CONTROL DE EMISIONES	PERKINS / TIER III
	POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR (NORMA ISO), hp	83
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200
	POTENCIA MÁXIMA A LA TDF, hp ¹	78.5
	TORQUE MÁXIMO, N*m	345
	RÉGIMEN DEL TORQUE MÁXIMO, rpm	1400
	No. DE CILINDROS/CILINDRADA, cm ³	4/4400
	ASPIRACIÓN	TURBO
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	HEAVY DUTY
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, lts	65
TRANSMISIÓN	SINCRONIZADA CON INVERSOR: 12 ADELANTE + 12 REVERSA	STD
	VEL. MINIMA / VEL. MÁXIMA A RPM NOMINALES	De 1.6 Km/h a 34 Km/h
	INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO	STD
	CREEPER (SUPERREDUCTOR)	OPC
	TRABA DEL DIFERENCIAL TRASERO	MECÁNICO
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	12
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO
	ANGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°
FRENOS	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	4+4 DISCOS
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
	REVOLUCIONES A LA TDF	540/540 ECO
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS	STD
	2 TIPOS: INDEPENDIENTE/PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HDCA AL PUNTO DE ENGANCHE, kgf ²	2136.4
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HIDRÁULICO A LOS 610 mm, kgf ²	1667.0
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, Bar	180
	CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA AL IMPLEMENTO, l/min	36.5
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	II
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD/OPC	1 / 2	
PUESTO DEL CONDUCTOR	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD
	ASIENTO MECÁNICO	STD
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR ³	MODELO AP36, ABATIBLE
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO	380/70 R20
	NEUMÁTICO TRASERO	480/70 R30
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA, mm	De 1382 a 1812
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA, mm	De 1532 a 1932
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2129
	ALTURA AL ROPS, mm	2441
	ALTURA AL VOLANTE, mm	1690
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO, mm	368
	PESO DE EMBARQUE (SIN CONTRAPESOS), Kg	2860
	ACCESORIOS	6 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 Kg
1+1, 2+2 CONTRAPESOS TRASEROS DE 60 Kg		OPC
TECHO PARASOL		OPC

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.
Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx

Valores Certificados por el OCIMA-INIFAP con base en los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas:
1. NMX-O-169-SCFI-2002 2. NMX-O-207-SCFI-2004 3. NMX-O-181-SCFI-2003