

NEW
NOUVEAUTÉ
NOVEDAD

75B • 85B / 75 • 85

B-MAX T0-T2

🇬🇧 ENGLISH
🇫🇷 FRANÇAIS
🇪🇸 ESPAÑOL



McCORMICK

		B75B MAX TIER 0	B85B MAX TIER 0	B75 MAX TIER 2	B85 MAX TIER 2
ENGINE					
DIRECT-INJECTION PERKINS ENGINE		1104A-44	1104A-44	1104C-44	1104C-44
MAX POWER ISO	HP/KW	73.4/54	83.6 / 61.5	73.4/54	81.6/60
RATED SPEED	RPM	2200	2200	2200	2200
MAX. TORQUE	LB (NM)	203 (275)	214 (289)	218 (294)	218 (294)
MAX. TORQUE SPEED	RPM	1400	1400	1400	1400
BORE/STROKE	IN. (MM)	4 / 5 (105/127)	4 / 5 (105/127)	4 / 5 (105/127)	4 / 5 (105/127)
DISPLACEMENT/NR. OF CYLINDERS	CU. IN. (CM ³)	268,5 (4400) / 4	268,5 (4400) / 4	268,5 (4400) / 4	268,5 (4400) / 4
COMPRESSION RATIO		19.25:1	19.25:1	19.3:1	19.3:1
WATER COOLING		●	●	●	●
AIR FILTER		●	●	●	●
FUEL TANK CAPACITY	LT	24 (90)	24 (90)	24 (90)	24 (90)
CLUTCH					
INDEPENDENT DRY DUAL CLUTCH	IN. (MM)	12 (3048)	12 (3048)	12 (3048)	12 (3048)
MECHANICAL ENGAGEMENT		●	●	●	●
TRANSMISSION					
BASE GEARBOX: 12FWD + 4REV		●	●	●	●
REVERSE SHUTTLE + BASE GEARBOX: 12FWD + 12REV		○	○	○	○
REVERSE SHUTTLE + BASE GEARBOX + CREEPER: 16FWD + 16REV		○	○	○	○
REAR MECHANICAL DIFF-LOCK		●	●	●	●
REAR HYDRAULIC DIFF-LOCK		○	○	○	○
POWER TAKE-OFF					
MECHANICAL ENGAGEMENT		●	●	●	●
1 SPEEDS 540 RPM		●	●	●	●
2 SPEEDS 540/750 RPM		○	○	○	○
2 SPEEDS 540/1000 RPM		○	○	○	○
1"3/8 (34,9 MM) PTO SHAFT WITH 6 SPLINES		●	●	●	●
GROUND SPEED PTO		●	●	●	●
NET PTO POWER ISO	HP/KW	68,5/50,5	76/56	68,5/50,5	75,5/55,5
4WD FRONT AXLE					
HYDROSTATIC STEERING SYSTEM		●	●	●	●
EPICYCLIC FINAL DRIVES		●	●	●	●
4WD MECHANICAL ENGAGEMENT		●	●	●	●
MAXIMUM STEERING ANGLE		55°	55°	55°	55°
TWIN-LOCK HYDRAULIC DIFF LOCK		○	○	○	○
BRAKES					
MECHANICAL ENGAGEMENT		●	●	●	●
OIL-BATH GRAPHITE-COATED REAR BRAKES - 10 DISCS		●	●	●	●
HYDRAULIC TRAILER BRAKING SYSTEM		○	○	○	○
HYDRAULIC POWER LIFT					
FUNCTIONS: POSITION CONTROL, DRAFT, INTERMIX, FLOATING POSIT.		○	○	○	○
MECHANICAL		○	○	○	○
STD LIFTING POWER	LB. (KG)	6600 (3000)	6600 (3000)	6600 (3000)	6600 (3000)
LIFTING POWER WITH 2 ADDITIONAL CYLINDERS	LB. (KG)	9944 (4520) ○	9944 (4520) ○	9944 (4520) ○	9944 (4520) ○
MAX. OPERATING PRESSURE	PSI (BAR)	2600 (180)	2600 (180)	2600 (180)	2600 (180)
TOTAL HYDRAULIC FLOW (HITCH + STEERING)	GPM (LT/MIN)	13.8+6.4 (52.3+24.2)	13.8+6.4 (52.3+24.2)	13.8+6.4 (52.3+24.2)	13.8+6.4 (52.3+24.2)
CAT 2 THREE-POINT LINKAGE		●	●	●	●
STANDARD AUXILIARY VALVES STD / OPT		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
DRIVER SEAT					
FIXED FOOTBOARDS		●	●	●	●
SIDE GEAR LEVERS		●	●	●	●
2 POST SAFETY FRAME		●	●	●	●
STANDARD SPRUNG SEAT		●	●	●	●
ANALOGIC CONTROL PANEL		●	●	●	●
RIGID SUNROOF		○	○	○	○
WEIGHTS AND DIMENSIONS (IN RUNNING ORDER)					
FRONT TYRES 2WD		9.00-16	9.00-16	9.00-16	9.00-16
FRONT TYRES 4WD		12.4-24	12.4-24	12.4-24	12.4-24
REAR TYRES 4WD		18.4-30	18.4-30	18.4-30	18.4-30
TOTAL LENGTH WITHOUT BALLAST	IN. (MM)	150 (3810)	150 (3810)	150 (3810)	150 (3810)
WHEELBASE 2WD/4WD	IN. (MM)	87.5/91.2 (2224/2317)	87.5/91.2 (2224/2317)	87.5/91.2 (2224/2317)	87.5/91.2 (2224/2317)
HEIGHT AT STEERING WHEEL	IN. (MM)	67.7 (1720)	67.7 (1720)	67.7 (1720)	67.7 (1720)
MAX GROUND CLEARANCE 4WD	IN. (MM)	19.9 (430)	19.9 (430)	19.9 (430)	19.9 (430)
HEIGHT TO SAFETY FRAME	IN. (MM)	101.5 (2580)	101.5 (2580)	101.5 (2580)	101.5 (2580)
MINIMUM WIDTH	IN. (MM)	73.6 (1870)	73.6 (1870)	73.6 (1870)	73.6 (1870)
MINIMUM TURNING RADIUS (WITHOUT BRAKES) 2WD/4WD	IN. (MM)	1574 (4000) / 181 (4600)	1574 (4000) / 181 (4600)	1574 (4000) / 181 (4600)	1574 (4000) / 181 (4600)
WEIGHT (WITHOUT BALLAST) 4WD	LB. (KG)	6923 (3147)	6923 (3147)	6923 (3147)	6923 (3147)
TRACKS					
FRONT TRACK ADJUSTMENT 2WD	IN. (MM)	52/71.6 (1320/1820)	52/71.6 (1320/1820)	52/71.6 (1320/1820)	52/71.6 (1320/1820)
FRONT TRACK ADJUSTMENT 4WD	IN. (MM)	55.6/76.9 (1440/1954)	55.6/76.9 (1440/1954)	55.6/76.9 (1440/1954)	55.6/76.9 (1440/1954)
REAR TRACK ADJUSTMENT	IN. (MM)	55.1/78.7 (1608/2008)	55.1/78.7 (1608/2008)	55.1/78.7 (1608/2008)	55.1/78.7 (1608/2008)
OPTIONAL TYRES AND WHEELS					
FRONT / REAR 2WD		9.00-16 / 18.4R30	9.00-16 / 18.4R30	9.00-16 / 18.4R30	9.00-16 / 18.4R30
FRONT / REAR 2WD		7.50-20 / 13.6R38	7.50-20 / 13.6R38	7.50-20 / 13.6R38	7.50-20 / 13.6R38
FRONT / REAR 2WD		7.50-16 / 16.9R30	7.50-16 / 16.9R30	7.50-16 / 16.9R30	7.50-16 / 16.9R30
FRONT / REAR 4WD		11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30
FRONT / REAR 4WD		12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38
FRONT / REAR 4WD		13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34
FRONT / REAR 4WD		380/70R24 / 480/70R34	380/70R24 / 480/70R34	380/70R24 / 480/70R34	380/70R24 / 480/70R34
FRONT / REAR 4WD		320/70R24 / 16.9R30	320/70R24 / 16.9R30	320/70R24 / 16.9R30	320/70R24 / 16.9R30
FRONT / REAR 4WD		12.4R24 / 18.4R30	12.4R24 / 18.4R30	12.4R24 / 18.4R30	12.4R24 / 18.4R30
OPTIONAL EQUIPMENT					
FRONT BALLASTS OF 79.2 LB. (36 KG) EACH		7	7	7	7
REAR BALLASTS OF 132 LB. (60 KG) EACH		2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
FRONT FENDER		○	○	○	○

Key: ● standard ○ option - not available

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed without notice.

		B75B MAX TIER 0	B85B MAX TIER 0	B75 MAX TIER 2	B85 MAX TIER 2
MOTEUR					
PERKINS À INJECTION DIRECTE		1104A-44	1104A-44	1104C-44	1104C-44
PUISSANCE MAXIMUM ISO	CH/KW	73.4/54	83.6 / 61.5	73.4/54	81.6/60
RÉGIME NOMINAL	TOURS/MIN	2200	2200	2200	2200
COUPLE MAXIMUM	NM	275	289	294	294
RÉGIME COUPLE MAXIMUM	TOURS/MIN	1400	1400	1400	1400
ALÉSAGE/COURSE	MM	105/127	105/127	105/127	105/127
CYLINDRÉE / N.BRE DE CYLINDRES	CM ³	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4
RAPPORT DE COMPRESSION		19.25:1	19.25:1	19.3:1	19.3:1
REFROIDISSEMENT À EAU		●	●	●	●
FILTRE À AIR		●	●	●	●
CONTENANCE RÉSERVOIR À COMBUSTIBLE	LT	90	90	90	90
EMBRAYAGE					
INDÉPENDANT À SEC; BIDISQUE	POUCES (MM)	12 (3048)	12 (3048)	12 (3048)	12 (3048)
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●	●
TRANSMISSION					
BOÎTE DE VITESSES BASE: 12AV + 4AR		●	●	●	●
INVERSEUR + BOÎTE DE VITESSES BASE:12AV + 12AR		○	○	○	○
INVERSEUR+BOÎTE DE VITESSES BASE+SUPER-RÉDUCTEUR: 16AV+16AR		○	○	○	○
BLOCAGE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE MÉCANIQUE		●	●	●	●
BLOCAGE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE HYDRAULIQUE		○	○	○	○
PRISE DE FORCE					
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●	●
1 VITESSES 540 TR/MIN		●	●	●	●
2 VITESSES 540/750 TR/MIN		○	○	○	○
2 VITESSES 540/1000 TR/MIN		○	○	○	○
ARBRE PDF 1" 3/8 (34,9 MM) À 6 CANNELURES		●	●	●	●
SYNCHRONISÉE AVEC LA BOÎTE DE VITESSES		●	●	●	●
PUISSANCE À LA P.D.F. ISO	CH/KW	68,5/50,5	76/56	68,5/50,5	75,5/55,5
ESSIEU AVANT 4RM					
VÉRIN DE DIRECTION À DOUBLE EFFET		●	●	●	●
RÉDUCTEURS FINAUX ÉPICYCLOÏDAUX		●	●	●	●
ENCLENCHEMENT MÉCANIQUE 4RM		●	●	●	●
ANGLE DE BRAQUAGE MAXIMUM		55°	55°	55°	55°
BLOCAGE DIFFÉRENTIEL HYDRAULIQUE TWIN-LOCK		○	○	○	○
FREINS					
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●	●
ARRIÈRE À BAIN D'HUILE EN GRAPHITE N.BRE DE DISQUES: 10		●	●	●	●
CIRCUIT HYDRAULIQUE DE FREINAGE DE LA REMORQUE		○	○	○	○
RELEVAGE HYDRAULIQUE					
CONTRÔLE EFFORT, POSITION, INTERMIX, POSITION FLOTTANTE		○	○	○	○
MÉCANIQUE		○	○	○	○
CAPACITÉ DE RELEVAGE STD	KG	3000	3000	3000	3000
CAPACITÉ DE RELEVAGE AVEC 2 VÉRINS	KG	4520 ○	4520 ○	4520 ○	4520 ○
PRESSION MAXI DE TRAVAIL	BAR	180	180	180	180
DÉBIT POMPES HYDRAULIQUES (RELEVAGE + DIRECTION)	L/MIN	52.3 + 24.2	52.3 + 24.2	52.3 + 24.2	52.3 + 24.2
ATTELAGE À TROIS POINTS 2 ^e CAT.		●	●	●	●
DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES STD / OPT		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
POSTE DE CONDUITE					
PLATEFORME FIXE		●	●	●	●
LEVIER DE VITESSE LATÉRALE		●	●	●	●
ARCEAU DE SÉCURITÉ À 2 MONTANTS		●	●	●	●
SIÈGE STANDARD		●	●	●	●
TABLEAU INSTRUMENTS ANALOGIQUE		●	●	●	●
TOIT PARE-SOLEIL RIGIDE		○	○	○	○
POIDS ET DIMENSIONS (EN ORDRE DE MARCHÉ)					
PNEUMATIQUES AVANT 2WD		9.00-16	9.00-16	9.00-16	9.00-16
PNEUMATIQUES AVANT 4WD		12.4-24	12.4-24	12.4-24	12.4-24
PNEUMATIQUES ARRIÈRE 4WD		18.4-30	18.4-30	18.4-30	18.4-30
LONGUEUR TOTALE SANS MASSES DE LES LESTAGE	MM	3810	3810	3810	3810
EMPATTEMENT 2WD/4WD	MM	2224/2317	2224/2317	2224/2317	2224/2317
HAUTEUR AU VOLANT	MM	1720	1720	1720	1720
GARDE AU SOL MAXI. 4WD	MM	430	430	430	430
HAUTEUR À L'ARCEAU DE SÉCURITÉ	MM	2580	2580	2580	2580
LARGEUR MINIMUM	MM	1870	1870	1870	1870
RAYON MINIMUM DE BRAQUAGE (SANS FREINS) 2WD / 4WD	MM	4000 / 4600	4000 / 4600	4000 / 4600	4000 / 4600
POIDS (SANS LESTAGE) 4WD	KG	3147	3147	3147	3147
REGLAGE DE LA VOIE					
AVANT 2WD	MM	1320/1820	1320/1820	1320/1820	1320/1820
AVANT 4WD	MM	1440/1954	1440/1954	1440/1954	1440/1954
ARRIÈRE	MM	1608/2008	1608/2008	1608/2008	1608/2008
ROUES ET PNEUMATIQUES EN OPTION					
AVANT / ARRIÈRE 2WD		9.00-16 / 18.4R30	9.00-16 / 18.4R30	9.00-16 / 18.4R30	9.00-16 / 18.4R30
AVANT / ARRIÈRE 2WD		7.50-20 / 13.6R38	7.50-20 / 13.6R38	7.50-20 / 13.6R38	7.50-20 / 13.6R38
AVANT / ARRIÈRE 2WD		7.50-16 / 16.9R30	7.50-16 / 16.9R30	7.50-16 / 16.9R30	7.50-16 / 16.9R30
AVANT / ARRIÈRE 4WD		11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30
AVANT / ARRIÈRE 4WD		12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38
AVANT / ARRIÈRE 4WD		13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34
AVANT / ARRIÈRE 4WD		380/70R24/480/70R34	380/70R24/480/70R34	380/70R24/480/70R34	380/70R24/480/70R34
AVANT / ARRIÈRE 4WD		320/70R24 / 16.9R30	320/70R24 / 16.9R30	320/70R24 / 16.9R30	320/70R24 / 16.9R30
AVANT / ARRIÈRE 4WD		12.4R24 / 18.4R30	12.4R24 / 18.4R30	12.4R24 / 18.4R30	12.4R24 / 18.4R30
EQUIPEMENT EN OPTION					
MASSES DE LESTAGE AVANT DE 36 KG/UNITAIRE		7	7	7	7
MASSES DE LESTAGE ARRIÈRE DE 60 KG/UNITAIRE		2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
PARE-CHOC AVANT-BRAS		○	○	○	○

Légende: ● de série ○ en option – pas disponible


MOTOR		B75B MAX TIERO	B85B MAX TIERO	B75 MAX TIER2	B85 MAX TIER2
PERKINS DE INYECCIÓN DIRECTA		1104A-44	1104A-44	1104C-44	1104C-44
POTENCIA MÁX. ISO	CV/KW	73.4/54	83.6 / 61.5	73.4/54	81.6/60
POTENCIA NOMINAL	RPM	2200	2200	2200	2200
PAR MÁXIMO	NM	275	289	294	294
REGIME PAR MÁX	RPM	1400	1400	1400	1400
ALISADO CARRERA	MM	105/127	105/127	105/127	105/127
CILINDRADA / Nº CILINDROS	CM³	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4
RELACIÓN DE COMPRESIÓN		19.25:1	19.25:1	19.3:1	19.3:1
REFRIGERACIÓN A AGUA		●	●	●	●
FILTRO AIRE		●	●	●	●
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE	LT	90	90	90	90
EMBRAGUE		B75B MAX TIERO	B85B MAX TIERO	B75 MAX TIER2	B85 MAX TIER2
INDEPENDIENTE, BIDISCO	PULGADAS (MM)	12 (3048)	12 (3048)	12 (3048)	12 (3048)
MANDO MECÁNICO		●	●	●	●
TRANSMISIÓN		B75B MAX TIERO	B85B MAX TIERO	B75 MAX TIER2	B85 MAX TIER2
CAMBIO BASE: 12AD + 4MA		●	●	●	●
INVERSOR + CAMBIO BASE: 12AD + 12MA		○	○	○	○
INVERSOR+CAMBIO BASE+SUPERREDUCTOR: 16AD + 16MA		○	○	○	○
BLOQUEO DIFERENCIAL MECÁNICO TRASERO		●	●	●	●
BLOQUEO DIFERENCIAL HIDRÁULICO TRASERO		○	○	○	○
TOMA DE FUERZA		B75B MAX TIERO	B85B MAX TIERO	B75 MAX TIER2	B85 MAX TIER2
ACOPLAMIENTO MECÁNICO		●	●	●	●
1 VELOCIDADES 540 RPM		●	●	●	●
2 VELOCIDADES 540/750 RPM		○	○	○	○
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM		○	○	○	○
EJE TDF 1" 3/8 (34,9 MM) DE 6 RANURAS		●	●	●	●
SINCRONIZADA AL CAMBIO DE VELOCIDAD		●	●	●	●
POTENCIA ISO A LA T. DI. F.	CV/KW	68,5/50,5	76/56	68,5/50,5	75,5/55,5
EJE DELANTERO 4RM		B75B MAX TIERO	B85B MAX TIERO	B75 MAX TIER2	B85 MAX TIER2
CILINDRO DE DIRECCIÓN DE DOBLE EFECTO		●	●	●	●
REDUCCIÓN FINAL EPICICLOIDALES		●	●	●	●
ACOPLAMIENTO MECÁNICO 4RM		●	●	●	●
ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE GRADOS		55°	55°	55°	55°
BLOQUEO DIFERENCIAL TWIN-LOCK HIDRÁULICO		○	○	○	○
FRENOS		B75B MAX TIERO	B85B MAX TIERO	B75 MAX TIER2	B85 MAX TIER2
MANDO MECÁNICO		●	●	●	●
TRASEROS EN BAÑO DE ACEITE EN GRAFITO N. DISCOS 10		●	●	●	●
FRENADO HIDRÁULICO DEI REMOLOGUE		○	○	○	○
ELEVADOR HIDRÁULICO		B75B MAX TIERO	B85B MAX TIERO	B75 MAX TIER2	B85 MAX TIER2
CONTROL ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX E FLOTANTE		○	○	○	○
MECÁNICO		○	○	○	○
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN EST.	KG	3000	3000	3000	3000
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN CON 2 CYLINDRES AUXILIARES	KG	4520 ○	4520 ○	4520 ○	4520 ○
PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO	BAR	180	180	180	180
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN)	LT/MIN	52.3 + 24.2	52.3 + 24.2	52.3 + 24.2	52.3 + 24.2
ENGANCHE DE TRES PUNTOS 2ª CAT.		●	●	●	●
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD / OPT		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
PUESTO DE CONDUCCIÓN		B75B MAX TIERO	B85B MAX TIERO	B75 MAX TIER2	B85 MAX TIER2
PELDANOS FIJOS		●	●	●	●
PALANCAS DE VELOCIDADES LATERALES		●	●	●	●
BASTIDOR DE PROTECCIÓN CON 2 MONTANTES		●	●	●	●
ASIENTO STANDARD		●	●	●	●
INSTRUMENTOS ANALOGICO		●	●	●	●
TECHO RÍGIDO		○	○	○	○
PESOS Y DIMENSIONES (EN ORDEN DE MARCA)		B75B MAX TIERO	B85B MAX TIERO	B75 MAX TIER2	B85 MAX TIER2
NEUMÁTICOS DELANTEROS 2WD		9.00-16	9.00-16	9.00-16	9.00-16
NEUMÁTICOS DELANTEROS 4WD		12.4-24	12.4-24	12.4-24	12.4-24
NEUMÁTICOS TRASEROS 4WD		18.4-30	18.4-30	18.4-30	18.4-30
LONGITUD TOTAL (SIN LASTRES)	MM	3810	3810	3810	3810
PASO 2WD / 4WD	MM	2224/2317	2224/2317	2224/2317	2224/2317
ALTURA ASTA EL VOLANTE	MM	1720	1720	1720	1720
ESPACIO LIBRE DESDE EL PAVIM. 4WD	MM	430	430	430	430
ALTURA ASTA EL CHASIS DE SEGURIDAD	MM	2580	2580	2580	2580
ANCHO MÍNIMO	MM	1870	1870	1870	1870
RADIO MÍNIMO DE GIRO (SIN FRENOS) 2WD / 4RM	MM	4000 / 4600	4000 / 4600	4000 / 4600	4000 / 4600
PESO (SIN CONTRAPESOS) 4WD	KG	3147	3147	3147	3147
VIAS		B75B MAX TIERO	B85B MAX TIERO	B75 MAX TIER2	B85 MAX TIER2
REGULACIÓN VIAS DELANTERAS 2WD	MM	1320/1820	1320/1820	1320/1820	1320/1820
REGULACIÓN VIAS DELANTERAS 4WD	MM	1440/1954	1440/1954	1440/1954	1440/1954
REGULACIÓN VIAS TRASERAS	MM	1608/2008	1608/2008	1608/2008	1608/2008
NEUMÁTICOS OPCIONALES		B75B MAX TIERO	B85B MAX TIERO	B75 MAX TIER2	B85 MAX TIER2
DELANTEROS / TRASEROS 2WD		9.00-16 / 18.4R30	9.00-16 / 18.4R30	9.00-16 / 18.4R30	9.00-16 / 18.4R30
DELANTEROS / TRASEROS 2WD		7.50-20 / 13.6R38	7.50-20 / 13.6R38	7.50-20 / 13.6R38	7.50-20 / 13.6R38
DELANTEROS / TRASEROS 2WD		7.50-16 / 16.9R30	7.50-16 / 16.9R30	7.50-16 / 16.9R30	7.50-16 / 16.9R30
DELANTEROS / TRASEROS 4WD		11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30
DELANTEROS / TRASEROS 4WD		12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38
DELANTEROS / TRASEROS 4WD		13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34
DELANTEROS / TRASEROS 4WD		380/70R24/480/70R34	380/70R24/480/70R34	380/70R24/480/70R34	380/70R24/480/70R34
DELANTEROS / TRASEROS 4WD		320/70R24 / 16.9R30	320/70R24 / 16.9R30	320/70R24 / 16.9R30	320/70R24 / 16.9R30
DELANTEROS / TRASEROS 4WD		12.4R24 / 18.4R30	12.4R24 / 18.4R30	12.4R24 / 18.4R30	12.4R24 / 18.4R30
EQUIPAMIENTO A PEDIDO		B75B MAX TIERO	B85B MAX TIERO	B75 MAX TIER2	B85 MAX TIER2
CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 KG		7	7	7	7
CONTRAPESOS TRASEROS 60 KG		2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
GUARDABARROS DELANTEROS		○	○	○	○

Leyenda: ● de serie ○ opción - no disponible

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y, por tanto, podrán modificarse sin aviso previo.



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



6615774A1 - 04/2016

graphic design: gruppo saldatori
bzzbzz@grupposaldatori.com