

81,5 CV

F

E-LINE CABINA / PLATAFORMA




McCORMICK

La Serie New F E-Line



DATOS TECNICOS

	F85 E-Line
MOTOR	
Perkins de inyección directa "Tier 2"	1104C-44
potencia máx. ISO cv/kW	81,5/60
régimen nominal rpm	2200
par máximo Nm	292
régimen de par máximo rpm	1400
diámetro int.cilindro/carrera mm	105/127
cilindrada / nº cilindros cm ³	4400 / 4
relación de compresión	19,3:1
refrigeración por agua	●
filtro de aire	●
capacidad depósito carburante lt	(43 + 25 opt)
EMBRAGUE	
independiente bidisco en seco pulg.	11
mando mecánico	●
TRANSMISIÓN	
Speed Four+inversor mecánico: 12AD+12MA	●
Speed Four+superred.+invers. mec.: 16AD+16MA	○
bloqueo diferencial electrohidráulico traseros	●
inversor mecánico	●
TOMA DE FUERZA	
mando mecánico servoasistido	●
2 velocidades 540/750 rpm	●
2 velocidades 540/1000 rpm	○
eje TdF 1" 3/8 (34,9mm) de 6 estrias	●
sincronizada con el cambio de velocidad	●
potencia ISO a la TdF cv/kW	69,5/51
PUENTE DELANTERO	
conexión electrohidráulica 4RM	●
ángulo máximo de giro	55°
bloqueo diferencial "limited slip"	●
FRENOS	
traseros en baño de aceite, revest. grafito, 8 discos	●
conexin automatica 4RM en frenado	●
ELEVADOR HIDRÁULICO	
control esfuerzo, posición, intermix, flotante	●
mando mecánico	●
capacidad de elevación estándar Kg	2600
presión máx. de trabajo bar	180
caudal bombas hidrául. (elevador+dirección) lt/min	52,3+29,9
enganche por tres puntos 2 ^a cat.	●
regulación mecánica tirante derecho	●
distribuidores auxiliares STD/OPT	1/2
CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN	
cabina Deluxe / adapt. autorradio	●
calefacción / ventilación	●
aire acondicionado	○
puerta trasera y delantera	●
plataforma amortiguada	●
asiento neumático	●
instrumentos analógicos	●
DIMENSIONES Y PESOS CON NEUMÁTICOS DE SÉRIE	
neumáticos delanteros 4RM	280/70R16
neumáticos traseros	14.9R24
longitud 4RM mm	4009
distancia entre ejes 4RM mm	2134
altura al volante mm	1450
altura al bastidor de seguridad mm	2186
altura a la cabina mm	2250
distancia libre hasta el suelo 4RM mm	265
ancho mínimo mm	1319
regulación vías delanteras 4RM mm	1112/1468
regulación vías traseras mm	869/1409
peso 4RM (sin contrapesos) + (130 Kg cabina) Kg	2845
NEUMÁTICOS DE SÉRIE 2RM	
delanteros 4RM	7.50-18
traseros 4RM	13.6R28
EQUIPAMIENTO OPCIONAL	
6 contrapesos delanteros de 36 kg	○
4 contrapesos delanteros de 45 kg	○
freno hidráulico de remolque	○

Legenda: ● standard de base ○ en option – non disponibile