

81,5 CV

F

E-LINE CABINE / PLATEFORME



McCORMICK



La Série New F E-Line

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	F85 E-Line
MOTEUR	
Perkins à injection directe "Tier 2"	1104C-44
puissance maxi. ISO cv/kW	81,5/60
régime nominal tr/min	2200
couple maximum Nm	292
régime couple maxi. tr/min	1400
alésage/course mm	105/127
cylindrée/nombre de cylindres cm³	4400
rapport de compression	19,3:1
refroidissement par eau	●
filtre à air	●
contenance réservoir à carburant lt	43 + 25 opt
EMBRAYAGE	
indépendant bidisque à sec pouces	11
commande mécanique	●
TRANSMISSION	
Speed Four+ inverseur mécanique: 12AV+12AR	●
Speed Four+ super-réd.+ invers.méc.:16AV+16AR	○
blocage différentiels électrohydraul. arrière	●
Inverseur mécanique	●
PRISE DE FORCE	
commande mécanique servoassistée	●
2 vitesses: 540/750 tr/min	●
2 vitesses: 540/1000 tr/min	○
arbre PdF 1"3/8 (34,9 mm) à 6 cannelures	●
synchronisée à la boîte de vitesse	●
puissance ISO à la P.d.F cv/kW	69,5/51
ESSIEU AVANT 4RM	
enclenchement électrohydraulique 4RM	●
angle maxi. de braquage	55°
blocage différentiels électrohydraulique twin-lock	●
blocage différentiels "limited slip"	●
FREINS	
arrière à bain d'huile en graphite, 8 disques	●
enclenchement automatique 4RM en freinage	●
RELEVAGE HYDRAULIQUE	
contrôle d'effort, position, Intermix, flottante	●
commande mécanique	●
capacité de relevage standard Kg	2600
pression de travail maxi. bar	180
débit pompes hydr. (relevage+ direction) lt/min	52,3+29,9
attelage à trois points 2 ^{me} catégorie	●
réglage mécanique du tirant droit	●
distributeurs auxiliaires STD/OPT	1/2
CABINE ET POSTE DE CONDUITE	
cabine Deluxe / prédisp. autoradio	●
chauffage / ventilation	●
air conditionné	○
hayon avant et arrière	●
plateforme suspendue	●
siège pneumatique	●
tableau d'instruments analogique	●
DIMENSIONS ET POIDS AVEC PNEUS DE SÉRIE	
pneus avant 4RM	280/70R16
pneus arrière	14.9R24
longueur 4RM mm	4009
empattement 4RM mm	2134
hauteur au volant mm	1450
hauteur à l'arceau de sécurité mm	2186
hauteur à la cabine mm	2250
garde au sol 4RM mm	265
largeur mini. mm	1319
réglage voies avant 4RM mm	1112/1468
réglage voies arrière mm	869/1409
poids 4RM (sans lestage) + (130 Kg cabine) Kg	2845
PNEUS DE SÉRIE 2RM	
avant 4RM	7.50-18
arrière 4RM	13.6R28
EQUIPEMENTS EN OPTION	
6 masses de lestage avant de 36 kg/unitaire	○
4 masses de lestage arrière de 45 kg/unitaire	○
freinage hydraulique de la remorque	○

Légende: ● standard de base ○ en option – non disponible