

NOVITÀ

X50.20mHC - X50.30mHC - X50.40mHC  
SYNCHRO SHUTTLE / POWER SHUTTLE

# X50m HC



McCORMICK

	X50.20m HC		X50.30m HC		X50.40m HC	
	SYNCHRO SHUTTLE	POWER SHUTTLE	SYNCHRO SHUTTLE	POWER SHUTTLE	SYNCHRO SHUTTLE	POWER SHUTTLE
<b>MOTORE</b>						
PERKINS A INIEZIONE DIRETTA TIER 4 INTERIM		854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA
POTENZA MAX ISO	CV/KW	85 / 62,5	95 / 70	95 / 70	102 / 75	102 / 75
REGIME NOMINALE	GIRI/MIN	2200	2200	2200	2200	2200
COPIA MASSIMA	NM	354	395	395	420	420
REGIME COPPIA MASSIMA	GIRI/MIN	1400	1400	1400	1400	1400
ALESAGGIO CORSA	MM	99 / 110	99 / 110	99 / 110	99 / 110	99 / 110
CILINDRATA / N° CILINDRI	CM³	3400 / 4 TA	3400 / 4 TA	3400 / 4 TA	3400 / 4 TA	3400 / 4 TA
RAPPORTO DI COMPRESSIONE		17:1	17:1	17:1	17:1	17:1
RAFFREDDAMENTO AD ACQUA		•	•	•	•	•
FILTRO ARIA		•	•	•	•	•
CAPACITÀ SERBATOIO COMBUSTIBILE	LITRI	95	95	95	95	95
<b>FRIZIONE</b>						
INDIPENDENTE A SECCO; DOPPIO DISCO	POLLICI	11	12	12	12	12
COMANDO MECCANICO		•	•	•	•	•
MULTIDISCO IN BAGNO D'OLIO		•	•	•	•	•
DE-CLUTCH CONTROL: COMANDO FRIZIONE A PULSANTE		•	•	•	•	•
<b>TRASMISSIONE</b>						
INVER. MECC.+ SPEED FOUR: 12AV + 12RM (30 KM/H)		•	•	•	•	•
INVER. MECC.+ SPEED FOUR + SUPERRID.: 16AV + 16RM (30 KM/H)		○	○	○	○	○
INVER. IDRAUL.+SPEED FOUR+POWER FOUR 24AV+12RM (30KM/H ECO)		•	•	•	•	•
INVER. IDRAUL.+SPEED FOUR+POWER FOUR +SUPERRIDUTTORE 32AV+16RM (30KM/H ECO)		○	○	○	○	○
REVERSE POWER SHUTTLE: INVERSORE SOTTO CARICO		•	•	•	•	•
INVER. IDRAULICO CON SHUTTLE MODULATION CONTROL: POTENZIOM. ETRO DI REGOLAZIONE AGGRESSIVITÀ INVERSORE ELETTRIDRAULICO		•	•	•	•	•
BLOC. DIFFERENZIALE POSTERIORE ELETTRIDRAULICO		•	•	•	•	•
<b>PRESA DI FORZA</b>						
MECCANICA CON COMANDO SERVOASSISTITO		•	•	•	•	•
HYDRA P.T.O. A DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D'OLIO		•	•	•	•	•
COMANDO ELETTRIDRAULICO		•	•	•	•	•
2 VELOCITÀ 540/750	GIRI/MIN	•	•	•	•	•
2 VELOCITÀ 540/1000	GIRI/MIN	○	○	○	○	○
ALBERO PDF 1" 3/8 (34,9MM) A 6 SCANALATURE		•	•	•	•	•
SINCRONIZZATA AL CAMBIO DI VELOCITÀ		○	○	○	○	○
<b>ASSALE ANTERIORE 4RM</b>						
INNESTO ELETTRIDRAULICO 4RM		•	•	•	•	•
ANGOLO MASSIMO DI STERZO		55°	55°	55°	55°	55°
<b>FRENI</b>						
COMANDO IDROSTATICO		•	•	•	•	•
POSTERIORI A BAGNO D'OLIO IN GRAFITE N° DISCHI 10		•	•	•	•	•
<b>SOLLEVATORE IDRAULICO</b>						
CONTROLLO SFORZO POSIZIONE INTERMIX FLOTTANTE		•	•	•	•	•
MECCANICO		•	•	•	•	•
ERGONOMIC LIFT SYSTEM		•	•	•	•	•
COMANDO POSTERIORE SOLLEVATORE		○	○	○	○	○
CAPACITÀ DI SOLLEV. CON 2 CILINDRI SUPPLEMENTARI 50MM	KG	4610	4610	4610	4610	4610
PRESSIONE MAX DI LAVORO	BAR	180	180	180	180	180
PORTATA POMPE IDRAULICHE (SOLLEVATORE+STERZO)	L/MIN	53,9 + 24	53,9 + 24	53,9 + 24	53,9 + 24	53,9 + 24
ATTACCO A TRE PUNTI 2ª CATEGORIA		•	•	•	•	•
DISTRIBUTORI AUSILIARI N° STD/OPT		2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
JOYSTICK		○	○	○	○	○
<b>CABINA E POSTO DI GUIDA</b>						
CABINA "DELUXE" / PREDISPOSIZIONE AUTORADIO		•	•	•	•	•
ARIA CONDIZIONATA		○	○	○	○	○
SEDILE MECCANICO		•	•	•	•	•
SEDILE PNEUMATICO		○	○	○	○	○
STRUMENTAZIONE ANALOGICA		•	•	•	•	•
PIATTAFORMA AMMORTIZZATA SU SILENT BLOCK		○	○	○	○	○
<b>DIMENSIONI E PESI (IN ORDINE DI MARCIA)</b>						
PNEUMATICI ANTERIORI		9.5R48	9.5R48	9.5R48	9.5R48	9.5R48
PNEUMATICI POSTERIORI		9.5R48	9.5R48	9.5R48	9.5R48	9.5R48
LUNGHEZZA (CON ZAVORRE)	MM	4255	4255	4255	4255	4255
PASSO 2RM/4RM	MM	2255/2230	2255/2230	2255/2230	2255/2230	2255/2230
LUCE LIBERA AL SUOLO 4RM	MM	634-684	634-684	634-684	634-684	634-684
ALTEZZA AL TELAIO DI SICUREZZA	MM	2795	2795	2795	2795	2795
ALTEZZA SOPRA LA CABINA	MM	2804	2804	2804	2804	2804
LARGHEZZA MINIMA	MM	2020	2020	2020	2020	2020
PESO (SENZA ZAVORRE) 4RM + (PIATTAFORMA/CABINA)	KG	3650/3850	3650/3850	3650/3850	3650/3850	3650/3850
<b>CARREGGiate</b>						
REGOLAZIONE CARREGGiate ANTERIORI 4RM	MM	1507-2307	1507-2307	1507-2307	1507-2307	1507-2307
REGOLAZIONE CARREGGiate POSTERIORI	MM	1300-2000	1300-2000	1300-2000	1300-2000	1300-2000
<b>PNEUMATICI A RICHIESTA</b>						
ANTERIORI / POSTERIORI 2WD		7.50-16/13.6-38	7.50-16/13.6-38	7.50-16/13.6-38	7.50-16/13.6-38	7.50-16/13.6-38
ANTERIORI / POSTERIORI 2WD		7.50-20/9.5R48	7.50-20/9.5R48	7.50-20/9.5R48	7.50-20/9.5R48	7.50-20/9.5R48
ANTERIORI / POSTERIORI 2WD		7.50-20/380/80R38	7.50-20/380/80R38	7.50-20/380/80R38	7.50-20/380/80R38	7.50-20/380/80R38
ANTERIORI / POSTERIORI 2WD		9.00-16 / 16.9 R38	9.00-16 / 16.9 R38	9.00-16 / 16.9 R38	9.00-16 / 16.9 R38	9.00-16 / 16.9 R38
ANTERIORI / POSTERIORI 4WD		13.6-38/13.6-38	13.6-38/13.6-38	13.6-38/13.6-38	13.6-38/13.6-38	13.6-38/13.6-38
ANTERIORI / POSTERIORI 4WD		270/95-R44 / 270/95-R44	270/95-R44 / 270/95-R44	270/95-R44 / 270/95-R44	270/95-R44 / 270/95-R44	270/95-R44 / 270/95-R44
<b>EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA</b>						
N° 7 ZAVORRE ANTERIORI DA 36 KG		○	○	○	○	○
N° 2 ZAVORRE POSTERIORI DA 60 KG		○	○	○	○	○
IMPIANTO IDRAULICO FRENATURA RIMORCHIO		○	○	○	○	○

Legenda: • di serie ○ option - non disponibile



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia  
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476  
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



① MCM273/02151

progetto grafico: gruppo saldatori  
bzzbzz@grupposaldatori.com  
I dati tecnici del seguente depliant sono  
forniti a puro titolo informativo e  
possono essere modificati senza preavviso