

# TTX230 4WD

CABINADO



  
**McCORMICK**

McCORMICK

# DATOS TÉCNICOS

# TTX230 CAB

<b>MOTOR</b>	BETAPOWER INYECCIÓN ELECTRÓNICA RIEL COMÚN TIER 3	STD
	POTENCIA AL MOTOR POWER MANAGEMENT (ISO), hp	225
	POTENCIA MÁXIMA A LA TDF (ISO), hp	200
	TORQUE MÁXIMO, N•m	850
	RESERVA DE TORQUE, %	45
	DESPLAZAMIENTO cm <sup>3</sup> / CILINDROS / VÁLVULAS	6.728/6/24
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, lts	350
<b>TRANSMISIÓN</b>	XTRASPEED: POWERSHIFT + POWERSHUTTLE: 32 AD + 24 REV	STD
	VEL. MÍNIMA / VEL. MÁXIMA A rpm NOMINALES	1.7 km/h @ 42.8 km/h
	REVERSE POWER SHUTTLE: INVERSOR BAJO CARGA	STD
	BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO ELECTROHIDRAULICO DE 3 FUNCIONES	STD
<b>EJE DELANTERO 4WD</b>	ACCIONAMIENTO DE LA 4WD ELECTROHIDRAULICO CON 3 FUNCIONES	STD
	CONEXIÓN AUTOMÁTICA 4WD EN FRENADO	STD
	BLOQUEO DEL DIFERENCIAL DE DESPLAZAMIENTO LIMITADO	STD
<b>EMBRAGUE</b>	MULTIDISCO DE ALTA CAPACIDAD	STD
	DECLUTCH DE ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRAULICO	STD
<b>FRENOS</b>	TRASEROS EN BAÑO DE ACEITE DE PISTON ANULAR	6 DISCOS
	"BRAKING BOOSTER SYSTEM" SERVO FRENO	STD
<b>TOMA DE FUERZA</b>	ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRAULICO	STD
	CON MANDOS A DISTANCIA DESDE LAS SALPICADERAS TRASERAS	STD
	EMBRAGUE MULTIDISCO	STD
	540 rpm / 1000 rpm	STD
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	CIRCUITO CENTRO CERRADO	STD
	BOMBA DE PISTONES AXIALES DE CILINDRADA VARIABLE	STD
	CAUDAL TOTAL DE LA BOMBA, l/min	130
	ELEVADOR HIDRÁULICO "CAN BUS LIFT CONTROL"	ELECTRÓNICO
	FUNCIONES: CONTROL DE POSICIÓN, INTERMIX, FLOTANTE, SHOCK ABSORBER	STD
	CAPACIDAD DE LEVANTE CON 2 CIL. AUX., kg	10950
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	II/IIIN/III
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD	3	
<b>PUESTO DEL CONDUCTOR</b>	CABINA DELUXE PREPARADA PARA AUTOESTEREO	STD
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO / CALEFACCIÓN	STD
	TABLERO DE INSTRUMENTOS PROGRAMABLE	STD
	ASIENTO NEUMÁTICO	STD
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>	NEUMÁTICO DELANTERO ESTÁNDAR	340/85R30
	NEUMÁTICO TRASERO ESTÁNDAR DUAL	480/80R42
	LONGITUD TOTAL MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	5307
	DISTANCIA ENTRE EJES 4WD, mm	2873
	RADIO DE GIRO SIN FRENOS, mm	5400
	ALTURA A LA CABINA, mm	3000
	DESPEJE MÁXIMO AL SUELO, mm	470
	PESO TOTAL (SIN CONTRAPESOS), kg	7700
<b>ACCESORIOS STANDARD</b>	CONTRAPESOS DELANTEROS DE 45 kg c/u	16
	CONTRAPESOS TRASEROS DE 85 kg c/u	4

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES

Esta información se ha publicado para el mundo entero. El equipo estándar y opcional y la disponibilidad de los modelos individuales pueden sufrir variaciones de un país a otro. McCormick Tractores de México se reserva el derecho de llevar a cabo modificaciones al diseño o al equipo técnico en cualquier momento sin notificarlo previamente y sin que esto suponga ninguna obligación de efectuar tales modificaciones en las unidades que ya han sido vendidas. Mientras, se están realizando todos los esfuerzos posibles para que las indicaciones, descripciones e ilustraciones de este folleto sean correctas a la hora de ser impresas, están igualmente sujetas a cambios sin previa notificación. Las ilustraciones pueden mostrar especificaciones estándar y equipos opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.  
Tel. 01472.722.90.00

[www.tractoresmccormick.com.mx](http://www.tractoresmccormick.com.mx)



ARGO

Gruppo Industriale ARGO

