

90 - 100 - 110 (T3)

C-Max HC



		C90 MAX HC (T3) SYNCHRO SHUTTLE	C100 MAX HC (T3) SYNCHRO SHUTTLE	C110 MAX HC (T3) SYNCHRO SHUTTLE
MOTOR				
PERKINS DE INYECCIÓN DIRECTA TIER 3		1104D-44T	1104D-44TA	1104D-44TA
POTENCIA MÁX. ISO	CV/KW	83/61	92,5/68	102/75
RÉGIMEN NOMINAL	RPM	2200	2200	2200
PAR MÁXIMO	NM	352	393	416
RÉGIMEN DE PAR MÁXIMO	RPM	1400	1400	1400
DIÁMETRO INT.CILINDRO/CARRERA	MM	105/127	105/127	105/127
CILINDRADA / Nº CILINDROS	CM³	4400/4 TURBO	4400/4 TURBO AFTERCOOLER	4400/4 TURBO AFTERCOOLER
RELACIÓN DE COMPRESIÓN		18.2:1	18.2:1	18.2:1
REFRIGERACIÓN POR AGUA		●	●	●
FILTRO DE AIRE		●	●	●
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE	LT	102	102	102
EMBRAGUE				
INDEPENDIENTE BIDISCO, EN SECO	PULGS	11	12	12
MANDO MECÁNICO		●	●	●
TRANSMISIÓN				
INVERSOR+SPEED FOUR: 12AD + 12MA (30KM/H)		●	●	●
INVERSOR+SPEED FOUR+SUPERREDUCTOR: 24AD + 12MA (30KM/H)		○	○	○
INVERSOR+SPEED FOUR+UNDERDRIVE: 24AD + 12MA (30KM/H)		○	○	○
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTROHIDRÁULICO TRASEROS (SOLO 2RM)		●	●	●
TOMA DE FUERZA				
MANDO MECÁNICO		●	●	●
2 VELOCIDADES 540/750 RPM		●	●	●
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM		○	○	○
EJE TDF 1" 3/8 (34,9MM) DE 6 ESTRÍAS		●	●	●
SINCRONIZADA CON EL CAMBIO DE VELOCIDAD		●	●	●
PUENTE DELANTERO 4RM				
CONEXIÓN MECÁNICA 4RM		●	●	●
ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO		55°	55°	55°
BLOQUEO DIFERENCIAL ELECTROHIDRÁULICO TWIN-LOCK		●	●	●
FRENOS				
MANDO HIDROSTÁTICO		●	●	●
TRASEROS EN BAÑO DE ACEITE, REVEST.GRAFITO		10 DISCOS	10 DISCOS	10 DISCOS
ELEVADOR HIDRÁULICO				
CONTROL ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX, FLOTANTE		●	●	●
MANDO MECÁNICO		●	●	●
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN STD	KG	2600	2600	2600
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN CON 2 CILINDROS AUXILIARES	KG	3700 ○	3700 ○	3700 ○
PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO	BAR	180	180	180
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN)	L/MIN	52,3+29,9	52,3+29,9	52,3+29,9
ENGANCHE POR TRES PUNTOS 2ª CAT.		●	●	●
DISTRIBUIDORES AUXILIARES	Nº	2	2	2
CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN				
CABINA C-MAX / ADAPT. AUTORRADIO		●	●	●
AIRE ACONDICIONADO		○	○	○
ASIENTO MECÁNICO		○	○	○
ASIENTO NEUMÁTICO		○	○	○
INSTRUMENTOS ANALÓGICOS		●	●	●
PLATAFORMA AMORTIGUADA SOBRE SILENT-BLOCKS		●	●	●
DIMENSIONES Y PESOS (EN ORDEN DE MARCHA)				
NEUMÁTICOS DELANTEROS		9.5R48	9.5R48	9.5R48
NEUMÁTICOS TRASEROS		9.5R48	9.5R48	9.5R48
LONGITUD (CON CONTRAPESOS)	MM	4127	4127	4127
DISTANCIA ENTRE EJES 2RM/4RM	MM	2255/2230	2255/2230	2255/2230
ALTURA AL CAPÓ	MM	1940	1940	1940
ALTURA AL VOLANTE	MM	2070	2070	2070
DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO 4RM	MM	684	684	684
ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD	MM	2820	2820	2820
ALTURA A LA CABINA	MM	2730	2730	2730
ANCHO MÍNIMO	MM	1670	1670	1670
PESO (SIN CONTRAPESOS) 4RM+(150 KG CABINA)	KG	3460	3460	3500
VÍAS				
REGULACIÓN VÍAS DELANTERAS 4RM	MM	1851-2307	1851-2307	1851-2307
REGULACIÓN VÍAS TRASERAS	MM	1382-1938	1382-1938	1382-1938
NEUMÁTICOS OPCIONALES				
DELANTEROS 2RM		7.50-16	7.50-16	7.50-16
TRASEROS 2RM		13.6-38	13.6-38	13.6-38
DELANTEROS 2RM		7.50-20	7.50-20	7.50-20
TRASEROS 2RM		380/80-38	380/80-38	380/80-38
DELANTEROS 2RM		7.50-20	7.50-20	7.50-20
TRASEROS 2RM		14.9-38	14.9-38	14.9-38
DELANTEROS 4RM		13.6-38	13.6-38	13.6-38
TRASEROS 4RM		13.6-38	13.6-38	13.6-38
EQUIPAMIENTO OPCIONAL				
7 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 KG		○	○	○
2 CONTRAPESOS TRASEROS DE 60 KG		○	○	○
FRENO HIDRÁULICO DE REMOLQUE		○	○	○

Leyenda: ● de serie ○ opción — no disponible

McCormick est une marque d'Argo Tractors S.p.A.

via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia

t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476

webmaster@argotracors.com

www.argotracors.com



ARGO

Gruppo Industriale ARGO



Los lubricantes originales McCormick