

X3F



X3.060 F - X3.070 F - X3.080 F-GE


McCORMICK
Power Technology.

		X3.060 F	X3.070 F	X3.080 F - GE
MOTOR				
Maksimum Güç ISO	hp/kW	54.5 / 40	68 / 50	75 / 54.5
Nominal Güç	rpm		2200	
Maksimum Tork	Nm	260	315	315
Motor Tipi			2.5 Kohler KDI	
Egzoz Tamamlayıcı Sistem			EGR/DOC	
Silindir Sayısı / Motor Hacmi / Valf Sayısı	cm2		4 / 2.5 l / 16	
Yakıt Tankı Kapasitesi	l		50	
DEBRİYAJ				
Tip			11" - Kuru bağımsız çift kavrama	
Kontrol			• Mekanik	
ŞANZIMAN				
Vites Seçeneği			• 12 ileri + 12 geri (sürüngensiz) - • 16 ileri + 16 geri (sürüngenli)	
ÖN AKS				
Çekiş Gücü			Elektro-hidrolik 4 tekerden çekiş bağlantısı	
Maksimum Dönüş Açısı			55°	
Arka Diferansiyel Kilidi			%100 elektrohidrolik	
FREN SİSTEMİ				
Ön Fren Sistemi			Frenleme sırasında otomatik 4x4 devreye alma sistemi	
Arka Fren Sistemi			Islak Çoklu Disk Fren	
Römork Fren Sistemi			•	
HİDROLİK SİSTEM				
Arka Bağlantı Hidrolik Pompası - Debi	l/dak		50	
Direksiyon Pompası - Akış Hızı	l/dak		30	
Arka Hidrolik Güç Çıkışları - Tip, Sayı			Mekanik, 1 - 3	
Arka Hızlı Bağlantı Sistemi			•	
ARKA 3 NOKTA ASKI SİSTEMİ				
Mekanik Kontrollü Arka Askı			3 nokta askı çeki, pozisyon, karma ve yüzücü konum	
Alt Bağlantıların Uzunluk ve Genişlik Ayarı			•	
Standart Kaldırma Kapasitesi	kg		• 2200	
Ağır Hizmet Tipi Askı ve E.L.S. Sistemi ile Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg		• 2200	
ARKA KUYRUK MİLİ (PTO)				
Tipi			Mekanik	
Devir	rpm		540 / 540+540E / 540+1000	
Dönüş Yönü - Mil Tipi			Saat yönünde (traktörün arkasından bakıldığında) - • 6 yivli 1 3/8 "şaft	
Yol Kuyruk Mili			•	
ÖN 3 NOKTA ASKI SİSTEMİ				
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg		1000	
ÖN PTO				
Devir	rpm		1000	
KABİN				
Alçak Profilli Kabin			•	
Klima			•	
Dijital Gösterge Paneli	dB(A)		•	
Düşük Profilli Kabin İçin LED Çalışma Lambaları			•	
Platform			•	
AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER				
Uzunluk 4WD	mm		3652	
Minimum Genişlik	mm		1358	
Dingil Açıklığı 4WD	mm		1950	
ROPS Üzerinde Minimum Yükseklik	mm		2214	
Minimum Yerden Yükseklik 4WD	mm		186	
Ağırlık 4WD Balastsız Çalışır Durumda	kg		2200	
OPSİYONELEKİPMAN				
6 Ön Ağırlık Her Biri 24 kg			•	

Anahtar • standart • opsiyon * satış sonrası



ARGO TRACTORS TURKEY
TRAKTÖR SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Cevizli Mah. D-100 Güney Yanyol Cad.
Kurş Kule İş Merkezi
No:2 Ofis No:67 Kartal/İstanbul
E-mail: info@argotractorsturkey.com.tr
Tel: +90 850 242 0186

Bu broşürde verilen tüm veriler ve görseller yalnızca bilgi amaçlıdır ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.