

X4+F



X4.080 - X4.090 - X4.100
X4.110 - X4.120 **F/GE/GB/XL**


McCORMICK

Power Technology.

	X4.080 F-GE-GB-XL	X4.090 F-GE-GB-XL	X4.100 F-GE-GB-XL	X4.110 F-GE-GB-XL	X4.120 F-GE-GB-XL
MOTOR					
İmalatçı	Deutz AG				
Model	TCD 2.9 L4 HT		TCD 2.9 L4 HP		
Nominal Güç (ISO)	hp/kW	75 / 55	79 / 58	86 / 63	95 / 70
Maximum Güç (ISO)	hp/kW	75 / 55	90 / 66	95 / 70	102 / 75
Nominal Motor Devri	d/d	2200			
Maksimum Güçteki Motor Devri	d/d	1500	1700	1700	1800
Maksimum Tork	Nm	375	378	400	410
Maksimum Tork Motor Devri	rpm	1600			
Tork Rezervi	%	56.0	50.0	46.3	34.9
Moto Hacmi	cm3	2900			
Silindirler / Valfler	4 TA / 8				
Emisyon Kategorisi	Stage V / Tier 4 Final				
Tamamlayıcı Sistem	EGR + DOC + DPF		EGR + DOC + DPF + SCR		
Bakım Aralığı	1000 saat				
KAPASİTE					
Yakıt Tankı	lt	65 (F-GE-GB) / 70 (XL)			
AdBlue/DEF Tankı	lt	-	7,5		
ŞANZİMAN					
Tip	• Speed Four - • Power Four (Hi-Lo) / Xtrashift (HML)				
Vites Sayısı FWD + REV	• 12+12 - • 16+16 sürüngen / 24+24 Hi-Lo / 32+32 Hi-Lo+sürüngen / 36+12 HML / 48+16 HML + sürüngen				
Minimum Hız	km/h	300 (F) / 280 (GE-GB) / 340 (XL)			
Motor Devri (40km/h)	d/d	• 1750 (w/Hi-Lo/HML)			
Şanzıman Kontrolü	Manuel				
İleri Geri Mekik Kolu	• Mekanik Senkromeçli shuttle - • Elektrohidrolik RPS				
ÖN VE ARKA AKSLAR					
Ön Aks	• Rijid - • Süspansiyonlu (F-XL)				
Çekiş Gücü	Elektrohidrolik kavramalı 4WD				
Ön diferansiyel kilit	• limited slip (sabit) - • Hydralock (sabit / süspansiyonlu)				
ARKA KUYRUK MİLİ (PTO)					
Tip	• Hidrolik destekli kavrama - • Elektrohidrolik çok diskli kavrama (RPS'li)				
Devir	rpm	• 540-540E - • 540-1000 / 540-540E-1000-1000E / ground speed PTO			
Otomatik PTO	• w/elektronik arka askı ile				
FREN SİSTEMİ					
Ön Fren Sistemi	• Islak çok diskli fren (Hydralock ön aks ile)				
Arka Fren Sistemi	Islak çok diskli fren				
Park Freni	Mekanik				
Römork Fren Sistemi	• Opsiyonel				
HİDROLİK SİSTEM					
Hidrolik Devre Tipi - Pompa Tipi	• Açık devre - çift pompa - • Açık devre - üç pompalı				
Akış Debisi	l/dak	• 58+30 - • 30+58+36			
Arka Hidrolik Güç Çıkışları	• 2 mekanik - • 3 mekanik / 3 mekanik + 1 elektrohidrolik				
Mid-mounted Hidrolik Güç Çıkışları	• elektrohidrolik / 3 elektrohidrolik				
ARKA HİDROLİK					
Tip	• Mekanik pozisyon/çeki/karma kontrol - • Elektronik pozisyon/çeki/karma kontrol				
Kategori - Bağlantı tipi	• Cat.2 - sabit - • Cat.2 - hızlı bağlantı mekanik veya hidrolik orta kol				
ELS - Ergonomik Kaldırma Sistemi	• mekanik arka çeki için				
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg	• 2700 - • 3400 (XL destek silindiri ile)			
ÖN HİDROLİK					
Tip	• Elektrohidrolik (F-GE-XL)				
Kategori - Bağlantı Tipi	Cat.1/2/2N - hızlı bağlantı				
Maksimum Kaldırma Kapasitesi	1700				
ÖN PTO					
Tipi	• Modüle devreye alma sistemli elektrohidrolik çoklu disk (F-GE-XL)				
Devir	rpm	1000			
Dönüş - Mil Tipi	Saat yönünde (traktörün önünden bakıldığında) - 6 dişli 1-3/8 inç PTO mili				
KABİN VE SÜRÜŞ POZİSYONU					
Kabin Tipi	• opsiyonel				
Kabin Süspansiyonu	• opsiyonel				
Kabin Hava Filtresi - Filtreleme Kategorisi	• Cat.2 toz filtresi • active karbon filtresi - Cat.4				
Klima	• manuel A/C • otomatik A/C / Cat. 4 filtresi				
Radio	• radyo hazır / DAB radyo e hoparlör				
Platform Tipi	• ROPS				
Platform Süspansiyonu	Sessiz blok				
Aydınlatma	• halojen çalışma lambası - • LED opsiyonel				
ARAÇTA KULLANILAN TEKNOLOJİ					
Ön / Arka ISObus	• Ön ve arka ISObus soketi				
McCormick Filo Yönetimi - hazır	•				
Seçili Pazarlarda Filo ve Uzaktan Arıza Tespit Yönetimi ve McCormick Farm Pro Pack	• 1 yıl - • 3 yıl - • 5 yıl				
AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER					
Dingil Açıklığı	mm	2140			
Yükseklik (Rops-araka aks merkezi)	mm	1710			
Yükseklik (Kabin-araka aks merkezi)	mm	1500			
Yükseklik (Kapot-araka aks merkezi)	mm	825 (885 kaput üst noktasında)			
Minimum-Maksimum Genişlik	mm	1340-1690 (F) / 1415-1530 (GE) / 1400-1510 (GB) / 1510-2100 (XL)			
Minimum Arka Lastikler - İndeks Yarıçapı (IR)	mm	380/70R24 - 575 (F) / 360/70R24 - 525 (GE) / 360/70R20 - 500 (GB) / 420/70R24 - 600 (XL)			
Maksimum Arka Lastikler - İndeks Yarıçapı (IR)	mm	420/70R28 - 650 (F) / 360/70R24 - 550 (GE) / 360/70R20 - 500 (GB) / 420/70R30-480/70R28 - 675 (XL)			
Nakliye Ağırlığı	kg	2800			
Brüt Ağırlık	kg	5250			
Ön Ağırlıklar	kg	• 6x28 / 8x28 / 4x42 / 8x42 (F-GE-GB) • 6x36 / 8x36 (XL)			
Arka Ağırlıklar	kg	• 2x45 (1 x wheel) / 4x45 (2 x wheel)			

Anahtar • standart • opsiyon * satış sonrası



ARGO TRACTORS TURKEY
TRAKTÖR SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Cevizli Mah. D-100 Güney Yanyol Cad.
Kuriş Kule İş Merkezi
No:2 Ofis No:67 Kartal/İstanbul
E-mail: info@argotractorsturkey.com.tr
Tel: +90 850 242 0186

Bu broşürde verilen tüm veriler ve görseller yalnızca bilgi amaçlıdır ve haber verilmeksizin değiştirilebilir.