

X5



X5.100 - X5.110 - X5.120


McCORMICK
Power Technology.

		X5.100	X5.110	X5.120
MOTOR				
Nominal Güç (97/68 CE - ISO TR 14396)	hp/kW	95.2/70	102/75	112.9/83
Maksimum Güç (97/68 CE - ISO TR 14396)	hp/kW	95.2/70	102/75	114/84
Nominal Motor Devri	dev/dk		2200	
Maksimum Güçteki Motor Devri	dev/dk		1900	
1400 dev/dk'da Maksimum Tork	Nm	395	430	460
İmalatçı			FPT	
Egzoz tamamlayıcı sistem (Stage V/Tier 4 Final)			DOC + SCRoF	
Silindir sayısı / Motor hacmi / Valf sayısı			4 / 3.6 L / 16	
Motor Devri Hafıza Anahtarı			•	
KAPASİTE				
Yakıt Tankı	lt		135	
DEBRİYAJ				
Tip			• Mekanik	
ŞANZIMAN				
Vites Sayısı - Standart			• Senkormeçli shuttle 12 ileri + 12 geri (EFFICIENT) • Modülasyon kontrollü RPS'li 12 ileri + 12 geri (PREMIUM)	
Vites Sayısı - Opsiyon 1			◦ Modülasyon kontrollü RPS'li 12 ileri + 12 geri (EFFICIENT) ◦ Hi-Lo powershift sistemli 24 ileri + 24 geri (PREMIUM)	
Vites Sayısı - Opsiyon 2			◦ Hi-Lo powershift sistemli 24 ileri + 24 geri (EFFICIENT) ◦ T-Tronic HML ve RPS'li 36 ileri + 12 geri (PREMIUM)	
Sürünge Vites			◦	
Sürünge Vitesli Minimum Hız	km/h		◦ 0.36 ile 12+12 / 0.36 ile Hi-Lo (IR 700mm) (EFFICIENT) ◦ 0.33 ile Hi-Lo / 0.3 ile HML (IR 700mm) (PREMIUM)	
ARKA KUYRUK MİLİ (PTO)				
Tip			• Mekanik - ◦ Elektrohidrolik	
Devir	rpm		• 540 - ◦ 540 / 540E ◦ 540/1000 (EFFICIENT) - • 540 / 540E - ◦ 540 / 1000 ◦ HML ile 540 / 540E / 1000 / 1000E (PREMIUM) ◦ HML ile 540 / 540E / 1000 / 1000E (PREMIUM)	
Yol Kuyruk Mili			◦	
ÖN VE ARKA AKS				
Ön Rijit Aks			• (EFFICIENT-PREMIUM)	
Ön Süspansiyonlu Aks			◦ (PREMIUM)	
Çekiş Tipi			4WD	
Ön Diferansiyel Kilidi			Hydralock tam kilitlemeli diferansiyel	
Arka Diferansiyel Kilidi			• Elektrohidrolik	
FRENLEME SİSTEMİ				
Ön Fren Sistemi			• Frenleme sırasında otomatik 4x4 devreye alma sistemi - ◦ ön frenler ile halka pistonlu hidrolik frenler	
Arka Fren Sistemi			• MR uyarınca çift halkalı hidrolik fren - ◦ Tek hatlı hidrolik fren veya CUNA - ◦ Çift hatlı pnömatik frenler	
Römork Fren Sistemi				
HİDROLİK SİSTEM				
Arka Hidrolik ve Hidrolik Güç Çıkışları İçin Hidrolik Pompa + Direksiyon - Debi			• 62 + 32 l/dak (EFFICIENT-PREMIUM) - ◦ 82 + 32 l/dak (PREMIUM)	
Arka Hidrolik Güç Çıkışları - Tip, Sayı			Mekanik, 2 - 3 (VERİMLİ) - 3'e kadar mekanik + elektrik 1 (PREMIUM)	
Serbest Akışlı Dönüş			•	
ARKA 3 NOKTA ASKI SİSTEMİ				
Arka Hidrolik Kumandası			• Mekanik - ◦ ELS'li mekanik (EFFICIENT) - • Elektronik (PREMIUM)	
Kategori - Bağlantı Tipi			II - ◦ Sabit küresel uçlar ◦ Hızlı bağlantılar ◦ Teleskopik alt bağlantılar	
Hidrolik Noktalarında Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg		◦ 4500 (EFFICIENT) - • 4500 (PREMIUM) iki yardımcı ramla	
ÖN 3 NOKTA ASKI SİSTEMİ				
Ön Hidrolik			◦	
Hidrolik Noktalarında Maksimum Kaldırma Kapasitesi	kg		2200	
ÖN KUYRUK MİLİ (PTO)				
Tip - Devir			◦ Modüle devreye alma sistemli elektrohidrolik çoklu disk - 1000	
KABİN				
Silent Blok Üzerine Monte Total View Slim Kabin			• (EFFICIENT - PREMIUM)	
McCormick Mekanik Kabin Süspansiyonu			◦ PREMIUM	
Kabin İç Gürültü Seviyesi	dB(A)		78 (EFFICIENT) - 76 (PREMIUM)	
Isıtma / Klima Sistemi			• Isıtma ve havalandırma - ◦ Manuel klima kontrolü	
HASSAS TARIM UYGULAMALARI				
PSM Hassas Dümenleme Yönetimi ve Isobus			•	
McCormick Filo Yönetimi			•	
Filo ve Uzaktan Diyagnostik Yönetimi ve Belirli Pazarlarda McCormick Farm Pro Pack			• 1 yıl - ◦ 3 yıl - ◦ 5 yıl	
AĞIRLIK VE ÖLÇÜLER				
Dingiller Arası Mesafe	mm		2355	
Döner Tepe Lambaları Olmadan Kabin Üzerinden Maksimum Yükseklik	mm		2623 - 380/70R24 - 480/70R34 lastikleri ile ölçülen	
Ortalama Özelliklerle Ölçülen Standart Ağırlık	kg		4000	
Brüt Ağırlık	kg		7000	
Maksimum Ön ve Arka Lastik Boyutu - (İndeks Yarıçapı - IR)	mm		380/70R24 - 480/70R34 (IR 750mm)	

Anahtar • standart ◦ opsiyon * satış sonrası



ARGO TRACTORS TURKEY
TRAKTÖR SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Cevizli Mah. D-100 Güney Yanyol Cad.
 Kurş Kule İş Merkezi
 No:2 Ofis No:67 Kartal/İstanbul
 E-mail: info@argotractorsturkey.com.tr
 Tel: +90 850 242 0186

Bu broşürde verilen tüm veriler ve görseller yalnızca bilgi amaçlıdır ve haber verilmekleştiren değildir.