

F80 PLAT

4WD

MCCORMICK




McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

F80 PLAT 4WD

MOTOR	MARCA / CONTROL DE EMISIONES	PERKINS TIER III
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	74
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp*1	59.3
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200
	TORQUE MÁXIMO, N*m	261
	RÉGIMEN DEL TORQUE MÁXIMO, rpm	1400
	CILINDRADA, cm ³	4400
	No. DE CILINDROS/ASPIRACIÓN	4 / NATURAL
	ENFRIADO POR AGUA	STD
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, L	39.5 STD + 25 OPC	
TRANSMISIÓN	SINCRONIZADA CON INVERSOR + CREEPER: 16 ADELANTE + 16 REVERSA	STD
	VEL. MINIMA / VEL. MAXIMA A RPM NOMINALES	De 0.38 km/h a 37 km/h
	INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO	STD
	TRABA DEL DIFERENCIAL TRASERO ELECTROHIDRÁULICO	STD
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	11
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	ELECTROHIDRÁULICO
	DIFERENCIAL DE DESPLAZAMIENTO LIMITADO	STD
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°
FRENOS	ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	4+4 DISCOS
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
	540 rpm/ 540 rpm ECONÓMICA	STD
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 8/3"1 CON 6 ESTRIAS	STD
	DOS TIPOS: INDEPENDIENTE / PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LOS PUNTOS DE ENGANCHE, kgf*2	2425.0
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LOS 610 mm DE LAS ESFERAS, kgf*2	1442.0
	CAUDAL DE LA BOMBA DE LA DIRECCIÓN, L/min	29.9
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, L/min	52.2
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	II
	DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD	2 (1 ESTÁNDAR + 1 FLOTANTE)
PUESTO DEL CONDUCTOR	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS*3	MODELO AA27, FRONTAL ABATIBLE
	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD
	ASIENTO MECÁNICO	STD
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO RADIAL DELANTERO	280/70 R20
	NEUMÁTICO RADIAL TRASERO	380/85 R28
	LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	4009
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2134
	ALTURA AL ROPS, mm	2312
	ALTURA MÍNIMA, mm	1450
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	260
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA, mm	De 1018 a 1562
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA, mm	De 987 a 1412
	ANCHO MÍNIMO, mm	1367
	PESO SIN CONTRAPESOS, kg	2770
	ACCESORIOS	6 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 kg

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.
Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx

*1, *2, *3 Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: NMX-O-169-SCFI-2016, NMX-O-207-SCFI-2016, NMX-O-181-SCFI-2016.