

SERIE G-MAX

SINCRO / TOP TRONIC

McCORMICK




McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

		G140 MAX SINCRO	G150 MAX SINCRO	G165 MAX TOP TRONIC	G190 MAX SINCRO
MOTOR	MARCA	FPT INDUSTRIAL S.P.A.			
	CONTROL DE EMISIONES	TIER 0	TIER 0	TIER 3	TIER 0
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	136	142.8	157	183.5
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA (ISO), hp	117	120	135	159
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200			
	TORQUE MÁXIMO, N*m	585	625	691	714
	RÉGIMEN DEL TORQUE MÁXIMO, rpm	1250			
	No. DE CILINDROS/CILINDRADA, cm ³	6/6728			
	ASPIRACIÓN TURBOINTERCOOLER	STD			
	GOBERNACIÓN	MECÁNICA			
	FILTRO DE AIRE HEAVY DUTY POWERCORE + EYECTOR DE POLVO	STD			
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, lts	260				
TRANSMISIÓN	TIPO	SINCRONIZADA		SEMI POWERSHIFT	SINCRONIZADA
	NÚMERO DE VELOCIDADES	36 AD + 36 REV		105 AD + 36 REV	36 AD + 36 REV
	INVERSOR DE MARCHA	MECÁNICO		ELECTROHIDRÁULICO	MECÁNICO
	CREEPER (SUPERREDUCTOR)	STD			
	TRABA DEL DIFERENCIAL SIMULTÁNEO DELANTERO + TRASERO: TWIN-LOCK	SÓLO TRASERO		STD	SÓLO TRASERO
	ACCIONAMIENTO DE LA TRABA DEL DIFERENCIAL	ELECTROHIDRÁULICO			
EMBRAGUE	MONODISCO TIPO SECO DE 14 PULGADAS	STD		NO APLICA	STD
	MULTIDISCO HÚMEDO	NO APLICA		STD	NO APLICA
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	ELECTROHIDRÁULICO			
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE EN GRADOS	51		55	51
FRENOS	SISTEMA INTEGRAL BRAKING SYSTEM, IBS	NO APLICA		STD	NO APLICA
	"BRAKING BOOSTER SYSTEM" SERVO FRENO	NO APLICA		STD	NO APLICA
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	6+6 DISCOS			
	DELANTEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	NO APLICA		2+2 DISCOS	NO APLICA
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO	STD			
	EMBRAGUE MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE	STD			
	540 rpm/1000 rpm	STD			
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 8/3"1 CON 6 ESTRIAS	STD			
	DOS TIPOS: INDEPENDIENTE / PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD			
SISTEMA HIDRÁULICO	TIPO	CENTRO ABIERTO			
	CONTROL DEL LEVANTE HIDRÁULICO	ELECTRÓNICO			
	CAPACIDAD DE LEVANTE CON 2 CIL. AUX. A LAS ESFERAS, Kg	8400			
	CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN), l/min	90+38		87+38	90+38
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	III		II / III	III
	DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD/OPC	3			
PUESTO DEL CONDUCTOR	CABINA DELUXE PREPARADA PARA AUTOESTEREO	STD			
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO / CALEFACCIÓN	STD			
	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD			
	ASIENTO MECÁNICO	STD			
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO	18.4 - 26 R1	16.9 - 28 R1	380/85 R28	16.9 - 28 R1
	NEUMÁTICO TRASERO	24.5 - 32 R1	20.8 - 38 R1 DUAL	460/85 R38 DUAL	20.8 - 38 R1 DUAL
	LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	5450		5627	5450
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2785		2800	2785
	ALTURA A LA CABINA, mm	2814		2810	2814
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	482		545	482
	PESO SIN CONTRAPESOS, kg	6390	6510	6250	6510
ACCESORIOS	CONTRAPESOS DELANTEROS DE 42 kg c/u	20		19 + 130 kg	20
	CONTRAPESOS TRASEROS DE 85 Kg c/u	3+3		2+2	3+3

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD
SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.
Tel. 01472.722.90.00
www.tractoresmccormick.com.mx