

A80 MAX - A90 MAX

2WD/4WD

4WD

McCORMICK



**McCORMICK**

DATOS TÉCNICOS

A80 MAX **A90 MAX**
2WD / 4WD **4WD**

		A80 MAX 2WD / 4WD	A90 MAX 4WD
MOTOR	MARCA / CONTROL DE EMISIONES	PERKINS / TIER III	PERKINS / TIER III
	POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR (NORMA ISO), hp	74	83
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200	
	POTENCIA MÁXIMA A LA TDF, hp ¹	63.8	78.5
	TORQUE MÁXIMO, N*m	261	345
	RÉGIMEN DEL TORQUE MÁXIMO, rpm	1400	
	No. DE CILINDROS/CILINDRADA, cm ³	4/4400	
	ASPIRACIÓN	Natural	TURBO
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD	HEAVY DUTY
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, lts	65	
TRANSMISIÓN	SINCRONIZADA CON INVERSOR: 12 ADELANTE + 12 REVERSA	STD	
	VEL. MINIMA / VEL. MÁXIMA A RPM NOMINALES, 4WD	De 1.6 Km/h a 34 Km/h	
	INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO	STD	
	CREEPER (SUPERREDUCTOR)	OPC	
	TRABA DEL DIFERENCIAL TRASERO	MECÁNICO	
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	12	
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO	
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO	
	ANGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°	
FRENOS	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	4+4 DISCOS	
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	
	REVOLUCIONES A LA TDF	540/540 ECO	
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS	STD	
	2 TIPOS: INDEPENDIENTE/PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD	
SISTEMA HIDRÁULICO	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD	
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO	
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HDCA AL PUNTO DE ENGANCHE, kgf ²	2136.4	
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HIDRÁULICO A LOS 610 mm, kgf ²	1667.0	
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, Bar	180	
	CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA AL IMPLEMENTO, l/min	36.5	
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	II	
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD/OPC	1 / 2		
PUESTO DEL CONDUCTOR	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD	
	ASIENTO MECÁNICO	STD	
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR ³	MODELO AP36, ABATIBLE	
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO 2WD	7.50 - 16	
	NEUMÁTICO TRASERO 2WD	420/70 R30	
	NEUMÁTICO DELANTERO 4WD	380/70 R20	
	NEUMÁTICO TRASERO 4WD	480/70 R30	
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA 4WD, mm	De 1382 a 1812	
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA 4WD, mm	De 1532 a 1932	
	DISTANCIA ENTRE EJES, 4WD, mm	2129	
	ALTURA AL ROPS 4WD, mm	2441	
	ALTURA AL VOLANTE 4WD, mm	1690	
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	368	
	PESO DE EMBARQUE 4WD (SIN CONTRAPESOS), Kg	2860	
	ACCESORIOS	6 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 Kg	STD
1+1, 2+2 CONTRAPESOS TRASEROS DE 60 Kg		OPC	
TECHO PARASOL		OPC	

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.

Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx

Valores Certificados por el OCIMA-INIFAP con base en los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas:
 1. NMX-O-169-SCFI-2002 2. NMX-O-207-SCFI-2004 3. NMX-O-181-SCFI-2003