

SERIE A-MAX

2WD/4WD

MCCORMICK




McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

A80 MAX **A90 MAX**
2WD / 4WD **4WD**

		A80 MAX 2WD / 4WD	A90 MAX 4WD	
MOTOR	MARCA / CONTROL DE EMISIONES	PERKINS / TIER III	PERKINS / TIER III	
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	74	83	
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200		
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp ¹	63.8	78.5	
	TORQUE MÁXIMO, N*m	261	345	
	RÉGIMEN DEL TORQUE MÁXIMO, rpm	1400		
	No. DE CILINDROS/CILINDRADA, cm ³	4/4400		
	ASPIRACIÓN	Natural	TURBO WG	
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD	HEAVY DUTY	
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, L	65		
TRANSMISIÓN	SINCRONIZADA CON INVERSOR: 12 ADELANTE + 12 REVERSA	STD		
	VEL. MINIMA / VEL. MÁXIMA A RPM NOMINALES, 4WD	De 1.6 Km/h a 34 Km/h		
	INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO	STD		
	CREEPER (SUPERREDUCTOR)	OPC		
	TRABA DEL DIFERENCIAL TRASERO	MECÁNICO		
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	12		
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO		
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO		
	ANGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°		
FRENOS	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD		
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	4+4 DISCOS		
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD		
	REVOLUCIONES A LA TDF	540/540 ECO		
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS	STD		
	2 TIPOS: INDEPENDIENTE/PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD		
SISTEMA HIDRÁULICO	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD		
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO		
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HDCA AL PUNTO DE ENGANCHE, kgf ²	2136.4		
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HIDRÁULICO A LOS 610 mm, kgf ²	1667.0		
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, Bar	180		
	CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA AL IMPLEMENTO, L/min	36.5		
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	II		
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD/OPC	1 / 2			
PUESTO DEL CONDUCTOR	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD		
	ASIENTO MECÁNICO	STD		
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR ³	MODELO AP36, ABATIBLE		
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO 2WD	7.50 - 16	NO DISPONIBLE	
	NEUMÁTICO TRASERO 2WD	420/70 R30	NO DISPONIBLE	
	NEUMÁTICO DELANTERO 4WD	380/70 R20		
	NEUMÁTICO TRASERO 4WD	480/70 R30		
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA 4WD, mm	De 1382 a 1812		
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA 4WD, mm	De 1532 a 1932		
	DISTANCIA ENTRE EJES, 4WD, mm	2129		
	ALTURA AL ROPS 4WD, mm	2441		
	ALTURA AL VOLANTE 4WD, mm	1690		
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	368		
	PESO DE EMBARQUE 4WD (SIN CONTRAPESOS), Kg	2860		
	ACCESORIOS	6 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 Kg	STD	
		1+1, 2+2 CONTRAPESOS TRASEROS DE 60 Kg	OPC	
TECHO PARASOL		OPC		

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



07/2020. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.

Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx

Con los valores obtenidos en el CENEMA[®] de acuerdo a las normas:
 1. NMX-0-169-SCFI-2002 2. NMX-0-207-SCFI-2004 3. NMX-0-181-SCFI-2003
³Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola