

# SERIE B-MAX

2WD / 4WD

MCCORMICK



  
MCCORMICK

# DATOS TÉCNICOS

# SERIE B-MAX

		<b>B75B MAX 2WD / 4WD</b>	<b>B85B MAX 2WD / 4WD</b>	<b>B100B MAX 2WD / 4WD</b>	<b>B110B MAX 4WD</b>
<b>MOTOR</b>	MARCA	PERKINS	PERKINS	PERKINS	PERKINS
	POTENCIA MÁXIMA, hp (ISO 14396)	75	83.6	97.3	106.8
	REGIMEN NOMINAL, rpm	2200	2200	2200	2200
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp	69.4	69.6	85.9	100.7
	TORQUE MÁXIMO, Nm @ 1400 rpm	275	289	366	400
	NÚMERO DE CILINDROS / CILINDRADA, cm <sup>3</sup>	4 / 4.4	4 / 4.4	4 / 4.4	4 / 4.4
	ASPIRACIÓN	NATURAL	NATURAL	TURBO	TURBO
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD	STD	STD	STD
	EYECTOR DE POLVO	NO	NO	STD	STD
	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DEL COMBUSTIBLE, L	90	90	90	90
<b>EMBRAGUE</b>	INDEPENDIENTE / DOBLE, TIPO SECO / CERAMÉTICO / 12 PULGADAS	STD	STD	STD	STD
<b>TRANSMISIÓN</b>	SINCRONIZADA CON INVERSOR: 12 ADELANTE + 12 REVERSA	STD	STD	STD	STD
	VEL. MÍNIMA / VEL. MÁXIMA A rpm NOMINALES, Km/h (4WD)	De 1.7 a 30 Km/h	De 1.7 a 30 Km/h	De 1.7 a 30 Km/h	De 1.7 a 30 Km/h
	CREEPER (SUPERREDUCTOR)	OPC	OPC	OPC	OPC
	INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO	STD	STD	STD	STD
	BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO
<b>TOMA DE FUERZA</b>	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	STD	STD	STD
	REVOLUCIONES A LA TOMA DE FUERZA	540 / 540 ECONÓMICA	540 / 540 ECONÓMICA	540 / 1000	540 / 1000
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8" CON 6 ESTRIAS	STD	STD	STD	STD
	2 TIPOS: INDEPENDIENTE / PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD	STD	STD	STD
<b>EJE DELANTERO</b>	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°	55°	55°	55°
<b>FRENOS</b>	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	STD	STD	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	5+5	5+5	5+5	5+5
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO
	LEVANTE DE CONTROL DE ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD	STD	STD	STD
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HIDRÁULICO A LOS 610 mm, kgf	1943.6	1943.6	3310.5	3072.7
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, bar	180	180	180	180
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, L/min	49.2	49.2	52.3	48.5
	CAUDAL DE LA BOMBA DE LA DIRECCIÓN, L/min	24.2	24.2	24.2	24.2
	ENGANCHE DE TRES PUNTOS, CAT II	STD	STD	STD	STD
	VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN REMOTA STD	1 PAR	1 PAR	2 PARES	2 PARES
<b>PUESTO DEL CONDUCTOR</b>	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANÁLOGO	STD	STD	STD	STD
	TAPETE PROTECTOR DEL PISO DE LA PLATAFORMA	STD	STD	STD	STD
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR		MODELO AP27, ABATIBLE		
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>	NEUMÁTICO DELANTERO 2WD		7.50 R20 RADIAL		NO DISPONIBLE
	NEUMÁTICO TRASERO 2WD		16.9 R34 RADIAL		NO DISPONIBLE
	NEUMÁTICO DELANTERO 4WD	12.4 R24 RADIAL		380/70 R24 RADIAL	
	NEUMÁTICO TRASERO 4WD	13.6 R38 RADIAL		480/70 R34 RADIAL	
	LONGITUD MÁXIMA CON CONTRAPESOS 4WD, mm	4136	4136	4160	4160
	DISTANCIA ENTRE EJES 2WD/4WD, mm	2341/2316	2341/2316	2365/2340	2365/2340
	DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO, mm	450	420	420	420
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA 4WD, mm	De 1440 a 1954		De 1427 a 1967	
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA 4WD, mm	De 1504 a 2004		De 1612 a 2012	
	PESO SIN CONTRAPESOS, mm	3090/3330	3090/3330	3130/3450	3130/3450
	<b>ACCESORIOS</b>	7 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 KG	STD	STD	STD
4 CONTRAPESOS TRASEROS DE 60 KG		STD	STD	STD	STD
TOLDO		STD	STD	STD	STD

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.  
Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx