

SERIE B-MAX

2WD / 4WD

MCCORMICK



B-MAX 75 / 85



B-MAX 100



MCCORMICK

DATOS TÉCNICOS

		B75B MAX 4WD ROPS	B85B MAX 2WD / 4WD ROPS	B100B MAX 2WD / 4WD ROPS
MOTOR	MARCA	PERKINS	PERKINS	PERKINS
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	73.4	83.6	97.3
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm		2200	
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp ^{*1}	69.4	69.6	89.2
	TORQUE MÁXIMO @ rpm DEL MOTOR, N*m	275 @ 1400	289 @ 1400	366 @ 1400
	No. DE CILINDROS / CILINDRADA, cm ³		4 / 4400	
	ASPIRACIÓN		Natural	TURBO
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO		STD	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DEL COMBUSTIBLE, L		90		
TRANSMISIÓN	SINCRONIZADA, NÚMERO DE VELOCIDADES	12+12 en modelos 4WD / 12+4 en 2WD		
	VELOCIDAD DE AVANCE, km/h (4WD)	De 1.7 a 30		
	CREEPER (SUPERREDUCTOR)	OPC		
	INVERSOR DE MARCHA MECÁNICO SINCRONIZADO	STD en modelos 4WD		
	TRABA DEL DIFERENCIAL TRASERO	MECÁNICO		
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	12		
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO		
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO		
	ANGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°		
FRENOS	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD		
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	5+5 DISCOS		
TOMA DE FUERZA	TIPO	INDEPENDIENTE		
	REVOLUCIONES A LA TOMA DE FUERZA	540/540 ECONÓMICA	540/1000	
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS	STD		
SISTEMA HIDRÁULICO	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO		
	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD		
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HDCA AL PUNTO DE ENGANCHE, kgf ^{*2}	2079.3	3620.7	
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HIDRÁULICO A LOS 610 mm, kgf ^{*2}	1943.6	2955.9	
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, bar	180		
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, L/min	49.2	49.0	
	ENGANCHE DE TRES PUNTOS, CAT II	STD		
	CAJA DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN AUXILIAR REMOTA	1	2	
PUESTO DEL CONDUCTOR	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD		
	TAPETE PROTECTOR DEL PISO DE LA PLATAFORMA	No disponible	STD en 4WD	
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCO TIPO ROLL-BAR ^{*3}	MODELO AP27, ABATIBLE		
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO STD, 2WD	7.50 R20		
	NEUMÁTICO TRASERO STD, 2WD	16.9 R34		
	NEUMÁTICO DELANTERO STD, 4WD	12.4 R24	340/85 R24	380/70 R24
	NEUMÁTICO TRASERO STD, 4WD	13.6 R38	420/85 R34	480/70 R34
	DISTANCIA ENTRE EJES 2WD/4WD, mm	2224/2317		2247/2340
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA 4WD CON NEUMÁTICO STD, mm	De 1440 a 1954	De 1427 a 1967	
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA 4WD CON NEUMÁTICO STD, mm	De 1500 a 2000	De 1600 a 2000	
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	430	420	
	PESO DE EMBARQUE (EQUIPAMIENTO STD SIN CONTRAPESOS) 2WD/4WD, kg	2810/3147	2945/3300	
	ACCESORIOS	7 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 kg	STD	
1+1, 2+2 CONTRAPESOS TRASEROS DE 60 kg		OPC		
TECHO PARASOL		OPC		

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



01/2021. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

*1, *2, *3 Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: NMX-O-169-SCFI-2002, NMX-O-207-SCFI-2004, NMX-O-181-SCFI-2016.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.

Tel. 01472.722.90.00

www.mccormick.it/mx