

NOVITÀ

80 - 90 - 100 - 105 (T3)

T

T-F / T-M




McCORMICK

		T 80 (T3)		T 90 (T3)		T 100 (T3)		T 105 (T3)	
		F	M	F	M	F	M	F	M
MOTORE									
PERKINS A INIEZIONE DIRETTA (TIER3)		1104D-44		1104D-44T		1104D-44T		1104D-44T	
POTENZA MAX ISO	CV/KW	74 / 54,5		83 / 61		92,5 / 68		98,5 / 72,5	
REGIME NOMINALE	GIRI/MIN	2200		2200		2200		2200	
COPPIA MASSIMA	NM	261		352		390		384	
REGIME COPPIA MASSIMA	GIRI/MIN	1400		1400		1400		1400	
ALESAGGIO CORSA	MM	105 / 127		105 / 127		105 / 127		105 / 127	
CILINDRATA / N° CILINDRI	CM³	4400 / 4		4400 / 4		4400 / 4		4400 / 4	
RAPPORTO DI COMPRESIONE		18,2:1		18,2:1		18,2:1		18,2:1	
RAFFREDDAMENTO AD ACQUA		●		●		●		●	
MARMITTA VERTICALE		○		○		○		○	
MARMITTA BASSA		●		●		●		●	
FILTRO ARIA A SECCO		●		●		●		●	
CAPACITÀ SERBATOIO COMBUSTIBILE	LITRI	80		95		95		95	
FRIZIONE									
INDIPENDENTE A SECCO; DOPPIO DISCO	POLLICI	11		11		12		12	
RIVESTIMENTO		CERAMETALLICO		CERAMETALLICO		CERAMETALLICO		CERAMETALLICO	
COMANDO MECCANICO		●		●		●		●	
TRASMISSIONE									
CAMBIO BASE + SUPERIDUTTORE + INVERSORE 16AV + 8RM		○		○		○		○	
CAMBIO BASE + OV ERDRIVE + INVERSORE 16AV + 8RM		●		●		●		●	
SCAMBIATORE DI CALORE PER OLIO TRASMISSIONE		●		●		●		●	
PRESA DI FORZA									
INNESTO IDRAULICO		●		●		●		●	
2 VELOCITÀ 540/750 G.P.M.		●		●		●		●	
2 VELOCITÀ 540/1000 G.P.M.		○		○		○		○	
ALBERO PDF 1" 3/8 (35 MM) A 6 SCANALATURE		●		●		●		●	
ALBERO PDF 1" 3/8 (35 MM) A 21 SCANALATURE		○		○		○		○	
POTENZA ALLA PRESA DI FORZA ISO	CV/KW	68,5 / 50,5		77 / 56,5		85,5 / 62,5		91 / 67	
STERZO									
IDROSTATICO HI-DRIVE		●		●		●		●	
2 FRIZIONI IN BAGNO D'OLIO COMANDATE DA 2 LEVE SERVOASSISTITE IDRAULICAMENTE, AD AZIONE COMBINATA SUI FRENI		●		●		●		●	
FRENI									
COMANDO IDROSTATICO		●		●		●		●	
MULTIDISCO A BAGNO D'OLIO IN GRAFITE		●		●		●		●	
SOLLEVATORE									
CONTROLLO SFORZO POSIZIONE INTERMIX FLOTTANTE MECCANICO		●		●		●		●	
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO (CON 2 CILINDRI SUPPLEMENTARI)	KG	2650 ● (3400 ○)		2650 ● (3400 ○)		2650 ● (3400 ○)		2650 ● (3400 ○)	
PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO	BAR	180		180		180		180	
PORTATA POMPA IDRAULICA (SOLLEVATORE + STERZO)	L/MIN	38,4 + 27		38,4 + 27		38,4 + 27		38,4 + 27	
ATTACCO A TRE PUNTI 2 °CAT.		●		●		●		●	
DISTRIBUTORI AUSILIARI STD/OPT		3		3		3		3	
CARELLI E CINGOLI									
CARRELLI CON 5 RULLI INFERIORI DI GUIDA E RULLO SUPERIORE DI SOSPENSIONE CINGOLO A LUBRIFICAZIONE PERMANENTE		●		●		●		●	
RUOTA TENDICINGOLO A LUBRIFICAZIONE PERMANENTE E DISPOSITIVO TENDICATENE IDAULICO		●		●		●		●	
SOSP. POST. CON BARRA TRASVERSALE SUI CARRELLI INDIPENDENTI		●		●		●		●	
SOSPENSIONE ANT. CON MOLLE E BALESTRA		●		●		●		●	
LARGHEZZA DELLE SUOLE	MM	360-310	360-400	360-310	360-400	360-310	400-450	360-310	400-450
POSTO DI GUIDA									
STRUMENTAZIONE ANALOGICA		●		●		●		●	
LEVE CAMBIO E INVERSORE LATERALI		●		●		●		●	
PIATTAFORMA SOSPESA		●		●		●		●	
SEDILE AMMORTIZZATO		●		●		●		●	
DIMENSIONI E PESI									
LUNGHEZZA MASSIMA	MM	3500 - 3500		3500 - 3500		3500 - 3500		3500 - 3500	
LARGHEZZA MINIMA	MM	1460-1410	1660-1700	1460-1410	1660-1700	1460-1410	1700 -1750	1460-1410	1700 -1750
ALTEZZA COFANO	MM	1170 - 1170		1170 - 1170		1170 - 1170		1170 - 1170	
ALTEZZA ALL'ARCO DI PROTEZIONE	MM	2315 - 2315		2315 - 2315		2315 - 2315		2315 - 2315	
CARREGGIATA	MM	1100-1100	1300-1300	1100-1100	1300-1300	1100-1100	1300-1300	1100-1100	1300-1300
PASSO	MM	1650 - 1650		1650 - 1650		1650 - 1650		1650 - 1650	
LUCE LIBERA DAL SUOLO	MM	320 - 320		320 - 320		320 - 320		320 - 320	
LARGHEZZA SUOLE STD-OPT	MM	360-310	360-400	360-310	360-400	360-310	400-450	360-310	400-450
PESO IN ORDINE DI MARCIA (SENZA ZAVORRE)	KG	3800-3730	3800-3870	3800-3730	3800-3870	3830-3760	3900-3970	3830-3760	3900-3970
EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA									
N° 6 ZAVORRE ANTERIORI DA 30KG		○		○		○		○	

Legenda: ● di serie ○ option — non disponibile