

NEUHEIT

30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 F/XL

X4 F/XL KABINE



MCCORMICK

		X4.30 F	X4.40 F / XL	X4.50 F / XL	X4.60 F / XL	X4.70 F / XL	X4.80 F / XL
MOTOR							
DEUTZ TIER 4 INTERIM		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
MAX LEISTUNG (ISO)	PS/KW	70/52	76/56	90/66	95/70	102/75	112/82
NENN-DREHZAHL	U/MIN	2200	2200	2200	2200	2200	2200
MAX. DREHMOMENT	NM	272	300	378	400	410	420
HUBRAUM/ANZAHL ZYLINDER	CM ³	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK F/XL	L	80	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
KUPPLUNG							
ZWEISCHEIBEN-TROCKENKUPPLUNG, UNABHÄNGIG ZOLL		11	11	12	12	12	12
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●	●	●	●
MEHRSCHEIBEN-KUPPLUNG IM ÖLBAD		○	○	○	○	○	○
DECLUTCH CONTROL: KUPPLUNGSBETÄTIGUNG PER KNOPFDRUCK		○	○	○	○	○	○
GETRIEBE							
SYNCHRO SHUTTLE + SPEED FOUR: 12V+12R		●	●	●	●	●	●
SYNCHRO SHUTTLE + SPEED FOUR + KRIECHGANG: 16V+16R		○	○	○	○	○	○
SYNCHRO SHUTTLE + SPEED FOUR + POWER FOUR HI-LO + KRIECHGANG: 32V+32R		○	○	○	○	○	○
POWER SHUTTLE + SPEED FOUR: 12V+12R		○	○	○	○	○	○
POWER SHUTTLE + SPEED FOUR + KRIECHGANG: 16V+16R		○	○	○	○	○	○
POWER SHUTTLE + SPEED FOUR + POWER FOUR HI-LO + KRIECHGANG: 32V+32R		○	○	○	○	○	○
POWER SHUTTLE + SPEED FOUR + XTRASHIFT HML: 36V+12R		○	○	○	○	○	○
POWER SHUTTLE + SPEED FOUR + XTRASHIFT HML + KRIECHGANG: 48V+16R		○	○	○	○	○	○
ZAPFWELLE							
SERVOUNTERSTÜTZTE BETÄTIGUNG		●	●	●	●	●	●
HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG		○	○	○	○	○	○
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/540E U/MIN		●	●	●	●	●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/1000 U/MIN		○	○	○	○	○	○
4 GESCHWINDIGKEITEN 540/540E /1000/1000E U/MIN		○	○	○	○	○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 13/8" (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		●	●	●	●	●	●
WEGZAPFWELLE		○	○	○	○	○	○
ALLRADVORDERACHSE							
ELEKTROHYDRAULISCHE ALLRADZUSCHALTUNG		●	●	●	●	●	●
MAX. EINSCHLAGWINKEL		55°	55°	55°	55°	55°	55°
ELEKTROHYDR. DIFFERENTIALSPERRE TWIN-LOCK		●	●	●	●	●	●
DIFFERENTIALSPERRE "LIMITED SLIP"		○	○	○	○	○	○
GEFEDERTE VORDERACHSE	F/XL	○	○	○	○	○	○
BREMSSYSTEM							
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN HINTEN		●	●	●	●	●	●
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN VORN		●	●	●	●	●	●
HYDRAULISCHES ANHÄNGERBREMSVENTIL		○	○	○	○	○	○
DRUCKLUFTBREMSANLAGE 2-KREIS-SYSTEM		○	○	○	○	○	○
HYDRAULIK HINTEN							
POSITIONS-, ZUGKRAFT- UND MISCHREGELUNG, SCHWIMMSTELLUNG		●	●	●	●	●	●
MECHANISCHE HUBWERKSREGELUNG MHR		○	○	○	○	○	○
MHR MIT ERGONOMIC LIFT SYSTEM (ELS)		○	○	○	○	○	○
ELEKTRONISCHE HUBWERKSREGELUNG EHR		○	○	○	○	○	○
HUBKRAFT	KG	2700	2700	2700	2700	2700	2700
HUBKRAFT MIT EINEM ZUSATZZYLINDER (NUR XL)	KG	-	3400	3400	3400	3400	3400
FÖRDERMENGE HYDR.PUMPEN (KRAFTHEBER+LENKUNG)	L/MIN	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28
DREIPUNKTGESTÄNGE KAT. II		●	●	●	●	●	●
HYDRAULISCH VERSTELLBARE RECHTE HUBSTREBE		○	○	○	○	○	○
ANZAHL STEUERGERÄTE SERIE	F/XL	2	2	2	2	2	2
ZWISCHENACHSSTEUERGERÄTE		○	○	○	○	○	○
FÖRDERMENGE DREIFACHPUMPE (LENKUNG+ KRAFTHEBER+MITTELACHSSTEUERGERÄTE)	L/MIN	28+41+41	28+41+41	28+41+41	28+41+41	28+41+41	28+41+41
DREIFACHPUMPE + 3 MITTELACHSSTEUERGERÄTE + JOYSTICK		○	○	○	○	○	○
KABINE UND FAHRERPLATZ							
KABINE "DELUXE"/ VORBEREITUNG FÜR AUTORADIO		●	●	●	●	●	●
FILTER KATEGORIE	STD/OPT	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
HEIZUNG/LÜFTUNG		●	●	●	●	●	●
KLIMAAANLAGE		●	●	●	●	●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE							
LÄNGE ALLRAD	MM	4370	4370	4370	4370	4370	4370
MIN. BREITE	MM	1342	1342 / 1478	1342 / 1478	1342 / 1478	1342 / 1478	1342 / 1478
RADSTAND ALLRAD	MM	2140	2140	2140	2140	2140	2140
MIN. HÖHE ÜBER KABINE	MM	2400	2400	2400	2400	2400	2400
MIN. BODENFREIHEIT ALLRAD	MM	250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
GEWICHT (OHNE FRONTBALLAST)	KG	2800	2800 / 3000	2800 / 3000	2800 / 3000	2800 / 3000	2800 / 3000
ZUSATZAUSRÜSTUNGEN							
6 FRONTGEWICHTE JE 36 KG		○	○	○	○	○	○
4 HECKGEWICHTE JE 42 KG		○	○	○	○	○	○

Zeichenerklärung: ● serie ○ wahlweise — nicht verfügbar

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.



McCormick ist eine Marke von Argo Tractors S.p.A.
Argo GmbH | Oedenberger Straße 55-59 | D-90491 Nürnberg
T. 0049-911-540600-0 | Fax 0049-911-540600-43
info@argo-traktoren.de | www.mccormick.it/de



6615830A2 - 10/2017
DRUCK 06/18

grafischer Entwurf: gruppo saldatori
bzzbzz@grupposaldatori.com

Alle Daten und Abbildungen in dieser Broschüre dienen ausschließlich zu Informationszwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.