

**NOUVEAU**

90 - 100 - 105 (T3)

T

STANDARD



  
**McCORMICK**

**MOTEUR**

PERKINS À INJECTION DIRECTE (TIERS)		1104D-44T	1104D-44T	1104D-44T
PUISSANCE MAXI. ISO	CV/KW	83 / 61	92,5 / 68	98,5 / 72,5
RÉGIME NOMINAL	TR/MIN	2200	2200	2200
COUPLE MAXI. NM		352	390	384
RÉGIME DE COUPLE MAXI.	TR/MIN	1400	1400	1400
ALÉSAGE/COURSE	MM	105/127	105/127	105/127
CYLINDRÉE / NOMBRE DE CYLINDRES	CM <sup>3</sup>	4400/4	4400/4	4400/4
RAPPORT DE COMPRESSION		18,2:1	18,2:1	18,2:1
REFROIDISSEMENT À AIR		•	•	•
FILTRE À AIR À SEC		•	•	•
CONTENANCE RÉSERVOIR À COMBUSTIBLE	LT	95	95	95

**EMBRAYAGE**

INDÉPENDANT, BIDISQUE À SEC	POUCES	12	12	12
REVÊTEMENT		CERAMETALLIQUE	CERAMETALLIQUE	CERAMETALLIQUE
COMMANDE MÉCANIQUE		•	•	•

**TRANSMISSION**

TRANSMISSION BASE +SUPER-RÉDUCTEUR+ INVERSEUR 16AV + 8RM		○	○	○
TRANSMISSION BASE +MULTIPLICATEUR+ INVERSEUR 16AV + 8RM		•	•	•
ÉCHANGEUR DE CHALEUR POUR L'HUILE DE LA TRANSMISSION		•	•	•

**PRISE DE FORCE**

EMBRAYAGE HYDRAULIQUE		•	•	•
2 VITESSES 540/750 TR/MIN.		•	•	•
2 VITESSES 540/1000 TR/MIN.		○	○	○
ARBRE PDF 1" 3/8 (35 MM) À 6 CANNELURES		•	•	•
ARBRE PDF 1" 3/8 (35 MM) À 21 CANNELURES		○	○	○
PUISSANCE À LA PRISE DE FORCE	CV/KW	77 / 56,5	85,5 / 62,5	91 / 67

**DIRECTION**

HYDROSTATIQUE HI-DRIVE		•	•	•
2 EMBRAYAGES À BAIN D'HUILE COMMANDÉS PAR 2 LEVIERS ASSISTÉS HYDRAULIQUEMENT, À ACTION COMBINÉE SUR LES FREINS		•	•	•

**FREINS**

COMMANDE HYDROSTATIQUE		•	•	•
MULTIDISQUE À BAIN D'HUILE EN GRAPHITE		•	•	•

**RELEVAGE**

CONTRÔLE D'EFFORT, POSITION, INTERMIX, FLOTTANTE		•	•	•
MÉCANIQUE		•	•	•
CAPACITÉ DE LEVAGE	KG	2650 • (3400) ○	2650 • (3400) ○	2650 • (3400) ○
PRESSIION MAXI. DE TRAVAIL	BAR	180	180	180
DÉBIT POMPES HYDRAULIQUES (RELEVAGE+DIRECTION)	LT/MIN	38,4 + 27	38,4 + 27	38,4 + 27
ATTELAGE À TROIS POINTS 2 <sup>ME</sup> CAT.		•	•	•
DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES STD/OPT		4 / 6	4 / 6	4 / 6
RÉSERVOIR À HUILE HYDRAULIQUE POUR CIRCUIT INDÉPENDANT DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES 30 LITRES		•	•	•
DÉBIT POMPE POUR CIRCUIT INDÉPENDANT DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES 48,4 LITRES		•	•	•

**CHARIOTS ET CHENILLES**

CHARIOTS AVEC 5 ROULEAUX INF. DE GUIDAGE ET UN ROULEAU SUP. DE SUSPENSION CHENILLE, À LUBRIF. PERMANENTE		•	•	•
ROUE DE TENSION CHENILLE À LUBRIFICATION PERMANENTE ET TENDEUR HYDRAULIQUE		•	•	•
SUSPENSION ARRIÈRE AVEC BARRE TRANSVERSALE SUR LES CHARIOTS INDÉPENDANTS		•	•	•
SUSPENSION AVANT AVEC RESSORTS À LAMES		•	•	•
LARGEUR DES PATINS	MM	400 •	400 • / 450 ○	450 •

**POSTE DE CONDUITE**

TABEAU D'INSTRUMENTS ANALOGIQUE		•	•	•
LEVIERS DE VITESSES ET D'INVERSEUR LATÉRAUX		•	•	•
PLATE-FORME SUSPENDUE		•	•	•
SIÈGE PNEUMATIQUE		•	•	•

**DIMENSIONS ET POIDS**

LONGUEUR MAXI.	MM	3500	3500	3500
LARGEUR MINI.	MM	1700	1700 - 1750	1750
HAUTEUR AU CAPOT	MM	1290	1290 - 1290	1290
HAUTEUR À L'ARCEAU DE SÉCURITÉ	MM	2300	2300 - 2300	2300
VOIE	MM	1300	1300 - 1300	1300
EMPATTEMENT	MM	1650	1650 - 1650	1650
GARDE AU SOL	MM	320	320 - 320	320
LARGEUR PATINS	MM	400	400 - 450	450
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ (SANS MASSES DE LESTAGE)	KG	4120	4620 - 4690	4690

**EQUIPEMENT EN OPTION**

N° 10 MASSES DE LESTAGE AVANT DE 30 KG		○	○	○
--	--	---	---	---

Légende: • de série ○ en option — non disponible