D125 MAX PLAT/CAB

SYNCHRO / TOP TRONIC

McCORMICK

McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

D125 MAX PLAT/CAB

		SYNCHRO	TOP TRONIC
MOTOR	MARCA	FPT INDUSTRIAL S.P.A	
	MODELO	F4CE9484J*J605	
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	120	
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA CERTIFICADA, hp[1]	103.6	
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200	
	TORQUE MÁXIMO, N•m @ rpm	515 @ 1250	
	NÚMERO DE CILINDROS/ASPIRACIÓN	4 / TURBOAFTERCOOLER	
	CILINDRADA, cm^3	4485	
	RELACIÓN DE COMPRESIÓN	17.5:1	
	GOBERNACIÓN / CONTROL DE EMISIONES	MECÁNICA / TIER III	
	FILTRO DE AIRE HEAVY DUTY POWERCORE + EYECTOR DE POLVO	STD	
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (lts)	180	
TRANSMISIÓN	TIPO	SINCRONIZADA	POWERSHIFT
	NÚMERO DE VELOCIDADES	12 AD + 12 REV	36 AD + 12 REV
	INVERSOR DE MARCHA	MECÁNICO	ELECTROHIDRÁULICO
	CREEPER (SUPERREDUCTOR)	OPC	
	TRABA DEL DIFERENCIAL SIMULTÁNEO DELANTERO + TRASERO: TWIN-LOCK	STD	
	ACCIONAMIENTO DE LA TRABA DEL DIFERENCIAL	ELECTROHIDRÁULICO	
EMBRAGUE	MONODISCO TIPO SECO DE 13 PULGADAS	STD	NA
	MULTIDISCO HÚMEDO	NA	STD
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	ELECTROHIDRÁULICO	
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE EN GRADOS	55	
FRENOS	INTEGRAL BRAKING SYSTEM, IBS	STD	
	CONTROL HIDROSTÁTICO	STD	
	ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 4WD DURANTE EL FRENADO	STD	
	PARK LOCK DE 7 DISCOS INDEPENDIENTES	STD	
TOMA DE FUERZA	EMBRAGUE MULTIDISCO HÚMEDO	STD	
	540 rpm/ 1000 rpm	STD	
	TIPO: INDEPENDIENTE / SINCRONIZADA CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD	
SISTEMA HIDRÁULICO	TIPO	CENTRO ABIERTO	CENTRO CERRADO
	CONTROL DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO	ELECTRÓNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE CERTIFICADA A LOS 610 mm, kg [2]	2964	
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, bar	180	
	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA	ENGRANAJE	DE PISTÓN
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, l/min	62,7	113
	CAUDAL DE LA BOMBA DE LA DIRECCIÓN, l/min	29	
	ENGANCHE DE 3 PUNTOS	CAT II	
	DISTRIBUIDORES AUXILIARES	2	3
PUESTO DEL CONDUCTOR	CABINA PREPARADA PARA AUTOESTEREO	STD	
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	STD	
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR[3]	STD	
	TABLERO DE INSTRUMENTOS PROGRAMABLE	STD	
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO	420/70 R24	
	NEUMÁTICO TRASERO	480/70 R38	
	RANGO DE TROCHA DELANTERA, mm	De 1627 a 2167	
	RANGO DE TROCHA TRASERA, mm	De 1620 a 2020	
	LONGITUD TOTAL (CON CONTRAPESOS), mm	4755	
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2540	
	ALTURA AL ROPS, mm	2780	
	DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO, mm	420	
	PESO SIN CONTRAPESOS, kg	4200	
ACCESORIOS	10 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 42 kg	STD	
	1+1, 2+2, CONTRAPESOS TRASEROS DE 85 kg	OPC	
	TECHO PARASOL	OPC	

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES

Con los valores obtenidos en el CENEMA* de acuerdo a las normas:
1. NMX-0-169-SCFI-2002 2. NMX-0-207-SCFI-2004 3. NMX-0-181-SCFI-2003
*Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola
"LA CERTIFICACIÓN SOLO APLICA PARA EL MODELO D125 MAX (4WD)"

ARGO
Gruppo Industriale ARGO

OCIMA
Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

McCORMICK

Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas.
Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.
Tel. 01472.722.90.00
www.tractoresmccormick.com.mx