

X1.25 / X1.25H 4WD

PLATAFORMA



MCCORMICK



MCCORMICK

DATOS TÉCNICOS

X1.25
4WD

X125H
4WD

		X1.25 4WD	X125H 4WD
MOTOR	INYECCIÓN DIRECTA, TIER 3	STD	STD
	POTENCIA AL MOTOR, hp	24	24
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2600	2600
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp	21	18
	ASPIRACIÓN	NATURAL	NATURAL
	No. DE CILINDROS / CILINDRADA, cm ³	3 / 1.2	3 / 1.2
	ENFRIADO POR AGUA	STD	STD
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD	STD
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, lts	23.6	23.6
TRANSMISIÓN	TIPO	ESTÁNDAR	HIDROSTÁTICA
	NÚMERO DE VELOCIDADES	6A X 2R	INFINITA (2 RANGOS)
	BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO	MECÁNICO	ELECTROHIDRÁULICO
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO	MECÁNICO
EMBRAGUE	MONODISCO, TIPO SECO	STD	STD
	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	STD
FRENOS	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	STD	STD
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	STD
	TRASERA 540 rpm	STD	STD
	MEDIA 2500 rpm	STD	STD
	TIPO DEPENDIENTE	STD	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	CENTRO ABIERTO	STD	STD
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRAULICO	MECÁNICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LOS 610 mm, kg	500	500
	CATEGORÍA DE ENGANCHE	1	1
	CONTROL DE POSICIÓN	STD	STD
	CAUDAL DE LAS BOMBAS, lts	29.1	29.1
PUESTO DEL CONDUCTOR	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD	STD
	ASIENTO MECÁNICO	STD	STD
	ROPS ABATIBLE	STD	STD
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO AGRICOLA STD DELANTERO	6.00 - R12	6.00 - R12
	NEUMÁTICO AGRICOLA STD TRASERO	9.50 - R16	9.50 - R16
	NEUMÁTICO INDUSTRIAL OPC DELANTERO	23X8.50 - R12	23X8.50 - R12
	NEUMÁTICO INDUSTRIAL OPC TRASERO	12 - R16.5	12 - R16.5
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	1524	1524
	ANCHO DE VIA DELANTERA, mm	863	863
	ANCHO DE VIA TRASERA, mm	889	889
	ANCHO MÍNIMO, mm	1143	1143
	ALTURA AL ROPS, mm	2235	2235
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO, mm	330	330
	PESO DE EMBARQUE, kg	821	821

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES

Esta información se ha publicado para el mundo entero. El equipo estándar y opcional y la disponibilidad de los modelos individuales pueden sufrir variaciones de un país a otro. McCormick Tractores de México se reserva el derecho de llevar a cabo modificaciones al diseño o al equipo técnico en cualquier momento sin notificarlo previamente y sin que esto suponga ninguna obligación de efectuar tales modificaciones en las unidades que ya han sido vendidas. Mientras, se están realizando todos los esfuerzos posibles para que las indicaciones, descripciones e ilustraciones de este folleto sean correctas a la hora de ser impresas, están igualmente sujetas a cambios sin previa notificación. Las ilustraciones pueden mostrar especificaciones estándar y equipos opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.

Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx



ARGO

Gruppo Industriale ARGO

MCCORMICK