

NOVITÀ

X7.440 - X7.450 - X7.460 T4i  
X7.660 - X7.670 T4i

# X7-VT DRIVE



McCORMICK

MOTORE		BETAPOWER	BETAPOWER	BETAPOWER	BETAPOWER	BETAPOWER
TIER 4 INTERIM / STAGE 3B						
ELECTRONIC HIGH PRESSURE COMMON RAIL		●	●	●	●	●
TURBO/INTERCOOLER ARIA-ARIA		●	●	●	●	●
POTENZA MOTORE MAX CON POWER PLUS A 1900 G/MIN (ISO TR 14396 ECE R120)	CV/KW	147/108	160/118	176/129	181/133	195/143
POTENZA MOTORE NOMINALE CON POWER PLUS A 2200 G/MIN (ISO TR 14396 ECE R120)	CV/KW	136/100	152/112	170/125	175/129	191/140
POTENZA MOTORE MAX A 1900 G/MIN (ISO TR 14396 ECE R120)	CV/KW	136/100	150/111	166/122	172/126	181/133
POTENZA MOTORE NOMINALE A 2200 G/MIN (ISO TR 14396 ECE R120)	CV/KW	124/91	140/103	159/117	165/121	176/129
REGIME NOMINALE	GIRI/MIN	2200	2200	2200	2200	2200
COPPIA MASSIMA (CON POWER PLUS) (ISO TR 14396 ECE R120)	MN	581 (620)	633 (671)	693 (693)	718 (765)	752 (810)
RISERVA DI COPPIA (CON POWER PLUS)		47% (43%)	41% (38%)	37% (28%)	36% (37%)	34% (33%)
ALESAGGIO / CORSA	MM	104 / 132	104 / 132	104 / 132	104 / 132	104 / 132
CILINDRATA / N° DI CILINDRI / N° VALVOLE	CM <sup>3</sup>	4500 / 4 / 16	4500 / 4 / 16	4500 / 4 / 16	6728 / 6 / 24	6728 / 6 / 24
SISTEMA DI SCARICO S.C.R.		●	●	●	●	●
CAPACITÀ SERBATOIO ADBLUE	LITRI	38	38	38	38	38
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	LITRI	280	280	280	320	320
FRIZIONE						
FRIZIONE A DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D'OLIO		●	●	●	●	●
TRANSMISSION VT						
VT-DRIVE TRASMISSIONE A VARIAZIONE CONTINUA (4 GAMME CVT)		●	●	●	●	●
ECO FORTY (40 KM/H) A GIRI MOTORE LIMITATI		●	●	●	●	●
TOP FIFTY (50 KM/H)		○	○	○	○	○
REVERSE POWER SHUTTLE: INVERSO SOTTO CARICO		●	●	●	●	●
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE POSTERIORE ELETTROIDRAULICO		●	●	●	●	●
PRESA DI FORZA						
TIPO A DISCHI MULTIPLI A BAGNO D'OLIO		●	●	●	●	●
COMANDO ELETTROIDRAULICO AD INNESTO PROPORZIONALE		●	●	●	●	●
4 VELOCITÀ: 1000/1000E/540/540E	GIRI/MIN	●	●	●	●	●
ASSALE ANTERIORE 4RM						
TIPO RIGIDO		●	●	●	●	●
CON SOSPENSIONI IDRAULICHE A CONTROLLO ELETTRONICO		○	○	○	○	○
INNESTO ELETTROIDRAULICO 4RM		●	●	●	●	●
ANGOLO MASSIMO DI STERZATA	GRADI	55°	55°	55°	55°	55°
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE ELETTROIDRAULICO		●	●	●	●	●
RAGGIO DI STERZATA	MM	4800	4800	4800	4900	5400
FRENI						
POSTERIORE MULTIDISCO A BAGNO D'OLIO		●	●	●	●	●
INNESTO AUTOMATICO 4WD IN FRENATURA		●	●	●	●	●
SERVOFRENO "BRAKING BOOSTER SYSTEM"		●	●	●	●	●
FRENATURA IDRAULICA RIMORCHIO		○	○	○	○	○
FRENATURA PNEUMATICA RIMORCHIO		○	○	○	○	○
CIRCUITO IDRAULICO						
A CENTRO CHIUSO		●	●	●	●	●
PORTATA POMPA IDRAULICA	LITRI/MIN	123	123	123	123	123
PORTATA POMPA IDRAULICA STERZO	LITRI/MIN	44	44	44	44	44
DISTRIBUTORI AUSILIARI A COMANDO ELETTROIDRAULICO		STD/OPT	3/5 - 6	3/5 - 6	3/5 - 6	3/5 - 6
SOLLEVATORE "CAN BUS LIFT CONTROL"						
ELETTRONICO		●	●	●	●	●
MASSIMA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO		KG	9300	9300	9300	9300
SENSORI DI CONTROLLO DELLO SFORZO SUI BRACCI INFERIORI		●	●	●	●	●
ATTACCO A TRE PUNTI		CAT	3N / 3	3N / 3	3N / 3	3
CABINA E POSTO DI GUIDA						
CABINA "PREMIERE CAB" CON PIATTAFORMA PIANA A 4 MONTANTI		●	●	●	●	●
CON SOSPENSIONE IDRAULICA A GESTIONE ELETTRONICA "McCORMICK SUSPENDED HYDRO CAB"		○	○	○	○	○
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO		●	●	●	●	●
CRUSCOTTO DIGITALE CON PERFORMANCE MONITOR		●	●	●	●	●
SEDILE SUPER DELUXE PNEUMATICO CON BRACCIOLO		●	●	●	●	●
SEDILE AUTO DELUXE CLIMATIZZATO PNEUMATICO A BASSA FREQUENZA CON BRACCIOLO		○	○	○	○	○
AUTORADIO / BLUETOOTH / MP3 READY		●	●	●	●	●
PREDISPOSIZIONE ISOBUS		○	○	○	○	○
MONITOR TOUCHSCREEN 12"		●	●	●	●	●
SEDILE PASSEGGERO A SCOMPARSA "HIDE AWAY" + BOX PORTAOGGETTI CLIMATIZZATO		●	●	●	●	●
FANALERIA CON ILLUMINAZIONE A LED		●	●	●	●	●
DIMENSIONI E PESI						
PNEUMATICI ANTERIORI			540/65R28	540/65R28	540/65R28	540/65R30
PNEUMATICI POSTERIORI			650/65R38	650/65R38	650/65R38	650/65R42
LUNGHEZZA MAX (CON ZAVORRE)	MM	5070	5070	5070	5260	5360
LARGHEZZA MINIMA	MM	2430	2430	2430	2430	2430
PASSO	MM	2600	2600	2600	2820	2820
ALTEZZA DELLA CABINA	MM	2920	2920	2920	2920	3055
LUCE LIBERA AL SUOLO	MM	485	485	485	550	550
PESO TOTALE SENZA ZAVORRE	KG	6850	6850	6850	7160	7360
EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA						
ZAVORRE FRONTALI DI KG 45			16	16	16	16
SOLLEVATORE ANTERIORE (MASSIMA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO)		KG	3500 ○	3500 ○	3500 ○	3500 ○
SOLLEVATORE E PRESA DI FORZA ANTERIORE			○	○	○	○
ZAVORRA ANTERIORE DA 800 KG PER SOLLEVATORE		KG	○	○	○	○
ZAVORRA ANTERIORE DA 1400 KG PER SOLLEVATORE		KG	○	○	○	○

Legenda: ● di serie ○ option - non disponibile



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia  
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476  
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



① MCM295/09151

progetto grafico: gruppo saldatori  
bzzbzz@grupposaldatori.com  
I dati tecnici del seguente depliant sono  
forniti a puro titolo informativo e  
possono essere modificati senza preavviso