

# X5

Moteur de 95 à 113 HP

McCORMICK



Modèle de tracteur		X5.20	X5.30	X5.40	X5.50
<b>Moteur</b>					
Puissance max. du moteur (ISO)	HP (kW)	88.5 (65)	95 (70)	105 (77)	113 (83)
Puissance* max. à la PDF (ISO)	HP (kW)	71.5 (52)	81,5 (60)	88,5 (65)	97,5 (72)
Puissance max. du moteur avec « Power Plus » (ISO)	HP (kW)	95 (70)	102 (75)	113 (83)	S.O.
Puissance max. à la PDF avec « Power Plus* » (ISO)	HP (kW)	78 (58)	87 (64)	97,5 (72)	S.O.
Couple moteur max.	livres-pieds (Nm)	290 (395) @ 1400 tr/min	310 (420) @ 1400 tr/min	332 (450) @ 1400 tr/min	332 (450) @ 1400 tr/min
Type de moteur	Moteur Perkins® 3,4 L, 4 cylindres; refroidissement liquide, diesel; conforme à la norme Tier 4				
Capacité du réservoir à carburant	gallons (litres)	32 (120)			
<b>Transmission</b>					
Boîte de vitesses standard	Boîte de vitesses à inverseur 12x12; 4 rapports associés à 3 gammes; vitesse de transport de 25 mi/h (40 km/h)				
Boîte de vitesses en option	3 vitesses « Powershift »; 48 x 16 avec gamme rampante				
Type d'inverseur	Inverseur mécanique synchronisé de série; inverseur hydraulique « Powershift » en option				
Essieu arrière	Essieu en acier coulé de service intense avec bride; réducteurs planétaires intérieurs; freins à disques hydrauliques à bain d'huile				
Blocage du différentiel	Différentiels avant et arrière à blocage complet; commande électronique; engagement hydraulique				
Essieu avant 4RM	Engagement électrohydraulique avec freins intégrés à l'essieu avant				
<b>Levage hydraulique, attelage 3 points, PDF</b>					
Type de système hydraulique de levage	Système hydraulique à centre ouvert; pompes de levage et de direction séparées				
Débit hydraulique	gal/min (l/min)	Pompe de direction indépendante 7,9 (30); pompe de levage indépendante 16,6 (63)			
Vannes arrière télécommandées	2 de série; jusqu'à 4				
Type d'attelage arrière 3 points	Catégorie 2; commande mécanique ou électronique; commandes sur le garde-boue arrière avec attelage électronique				
Capacité de levage max. des 3 points arrière à l'attelage lb (kg)	10 450 (4740)				
PDF arrière	540 / 1000; engagement électrohydraulique; commandes sur le garde-boue arrière				
<b>Poste de conduite</b>					
Poste ouvert	<i>Arceau de sécurité pliant à 2 poteaux</i>	Plancher semi-plat avec tapis de caoutchouc; volant ajustable; siège à suspension en vinyle; garde-boue avant			
Cabine	<i>Structure d'arceau de sécurité à 4 poteaux</i>	2 portes; plancher plat; système CVC de service intense; volant ajustable; siège à suspension, siège d'appoint disponible			
Empattement	po (mm)	91,3 (2320)			
Hauteur avec arceau de sécurité avec équipement des roues de série	po (mm)	101 (2565)			
Hauteur à la cabine avec équipement des roues de série	po (mm)	105,5 (2600)			
Longueur totale avec poids avant	po (mm)	163,1 (4144)			
Poids à vide sans ballast	lb (kg)	7930 (3600) arceau de sécurité / 8598 (3900) cabine			

\* Estimation calculée par le fabricant

## McCormick North America

2590 Breckinridge Blvd. / Duluth, GA 30096

(866) 327 - 6733 / [www.McCormickNA.com](http://www.McCormickNA.com)

McCormick et le logo McCormick sont des marques déposées de McCormick International USA aux États-Unis ou dans d'autres pays. International Harvester et Farmall sont des marques déposées de CNH America LLC. © McCormick International USA, Inc., 2017. Tous droits réservés. L'équipement de série et l'équipement facultatif ainsi que la disponibilité de chaque modèle peuvent varier selon le pays. McCormick International USA, Inc. se réserve le droit d'apporter toute modification, en tout temps et sans préavis, à la conception et à l'équipement technique, sans quelque obligation que ce soit d'apporter ces modifications aux unités déjà vendues. Même si tout est mis en œuvre pour faire en sorte que les caractéristiques, les descriptions et les illustrations figurant dans la présente brochure soient correctes au moment de l'impression, celles-ci sont également sujettes à changement sans préavis. Les illustrations peuvent montrer de l'équipement facultatif et ne pas montrer tout l'équipement de série.