

NOVITÀ
NEW
NEUHEIT

30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 F/GE/GB/XL

X4



 ITALIANO
 ENGLISH
 DEUTSCH



MCCORMICK

		X4.30 F / GE / GB	X4.40 F / GE / GB / XL	X4.50 F / GE / GB / XL	X4.60 F / GE / GB / XL	X4.70 F / GE / GB / XL	X4.80 F / GE / GB / XL
MOTORE							
DEUTZ TIER 4 INTERIM		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
POTENZA MASSIMA ISO	CV/KW	70/52	76/56	90/66	95/70	102/75	112/82
REGIME NOMINALE	G/MIN	2200	2200	2200	2200	2200	2200
COPPIA MASSIMA	NM	272	300	378	400	410	420
CILINDRATA / N° CILINDRI	CM ³	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
CAPACITÀ SERBATOIOF, GE, GB / XL	LT	65	65 /82	65 /82	65/82	65/82	65/82
INTERRUTTORE MEMORIA GIRI MOTORE		●	●	●	●	●	●
FRIZIONE							
INDIPENDENTE A SECCO: DOPPIO DISCO POLLICI		11	11	12	12	12	12
COMANDO MECCANICO		●	●	●	●	●	●
MULTIDISCO IN BAGNO D'OLIO		○	○	○	○	○	○
DE-CLUTCH CONTROL: COMANDO FRIZIONE A PULSANTE		○	○	○	○	○	○
TRASMISSIONE							
SPEED FOUR + INVERSOE MECCANICO 12AV + 12RM		●	●	●	●	●	●
SPEED FOUR + SUPERIDUTTORE + INVERSOE MECCANICO: 16AV+16RM		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE +INVERS. MECCANICO 15AV+15RM		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + SUPERID. + INVERS. MECCANICO: 20AV+20RM		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + INVERSOE IDRAULICO 15AV+15RM		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + SUPERIDUTTORE + INVERSOE IDRAULICO 20AV+20RM		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE + INVERSOE IDRAULICO: 30AV+30RM		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE+ SUPERID. + INVERSOE IDRAULICO: 40AV+40RM		○	○	○	○	○	○
PRESA DI FORZA							
COMANDO SERVOASSISTITO A PULSANTE		●	●	●	●	●	●
1 VELOCITÀ 540 G./MIN		●	●	●	●	●	●
2 VELOCITÀ PTO 540/750 G./MIN.		○	○	○	○	○	○
2 VELOCITÀ PTO 540/1000 G./MIN.		○	○	○	○	○	○
ALBERO PDF 1 3/8 (34,9MM) A 6 SCANALATURE		●	●	●	●	●	●
SINCRONIZZATA AL CAMBIO DI VELOCITÀ		○	○	○	○	○	○
ASSALE ANTERIORE 4WD							
INNESTO ELETTROIDRAULICO 4RM		●	●	●	●	●	●
ANGOLO MASSIMO DI STERZO 55°		●	●	●	●	●	●
DIFFERENZIALE LIMITED SLIP		●	●	●	●	●	●
100% BLOC. DIFFERENZIALE TWIN-LOCK ELETTROIDRAULICO		○	○	○	○	○	○
FRENI							
POSTERIORI A DISCHI IN BAGNO D'OLIO		●	●	●	●	●	●
INNESTO AUTOMATICO 4RM IN FRENATA		●	●	●	●	●	●
ANTERIORI A DISCHI IN BAGNO D'OLIO CON ASSALE ANTERIORE HYDRALOCK		○	○	○	○	○	○
FRENATURA IDRAULICA RIMORCHIO		○	○	○	○	○	○
SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE							
CONTROLLO SFORZO POSIZIONE INTERMIX FLOTTANTE		●	●	●	●	●	●
MECCANICO		●	●	●	●	●	●
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO STANDARD	KG	2600	2600	2600	2600	2600	2600
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO CON 1 CILINDRO SUPPL. (SOLO XL)	KG	-	3250	3250	3250	3250	3250
PORTATA POMPE IDRAULICHE (SOLLEVATORE+STERZO)	L/MIN	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28
ATTACCO A TRE PUNTI 2° CATEGORIA		●	●	●	●	●	●
REGISTRAZIONE IDRAULICA DEL TIRANTE DESTRO		○	○	○	○	○	○
DISTRIBUTORI AUSILIARI STD		1	1	1	1	1	1
POSTO DI GUIDA							
PIATTAFORMA AMMORTIZZATA		●	●	●	●	●	●
VOLANTE TELESCOPICO		○	○	○	○	○	○
DIMENSIONI E PESI CON PNEUMATICI							
		F / GE-GB	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL	F / GE - GB / XL	F / GE-GB / XL
PNEUMATICI ANTERIORI 4RM		280/70R16 / 260/70R16	280/70R16 / 60/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18
PNEUMATICI POSTERIORI		14.9R24 / 14.9LR20	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24
LUNGHEZZA 4RM	MM	4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009
LARGHEZZA MINIMA 4RM F / GE,GB / XL	MM	1437 / 1413	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554
PASSO 4RM	MM	2134	2134	2134	2134	2134	2134
ALTEZZA AL TELAIO DI SICUREZZA	MM	2315 / 2150	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315
LUCE LIBERA DAL SUOLO 4RM	MM	220 / 190	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240
PESO 4RM (SENZA ZAVORRE) F / GE,GB / XL	KG	2845 / 2540	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865
EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA							
N°6 ZAVORRE ANTERIORI DA 36 KG		○	○	○	○	○	○
N°4 ZAVORRE POSTERIORI DA 42 KG		○	○	○	○	○	○

Legenda: ● di serie ○ optional — non disponibile

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.

		X4.30 F / GE / GB	X4.40 F / GE / GB / XL	X4.50 F / GE / GB / XL	X4.60 F / GE / GB / XL	X4.70 F / GE / GB / XL	X4.80 F / GE / GB / XL
ENGINE							
DEUTZ TIER 4 INTERIM		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
MAX POWER ISO	HP/KW	70/52	76/56	90/66	95/70	102/75	112/82
RATED SPEED	RPM	2200	2200	2200	2200	2200	2200
MAX TORQUE	NM	272	300	378	400	410	420
DISPLACEMENT/N° OF CYLINDERS	CM ³	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
FUEL TANK CAPACITY F,GE,GB / XL	LT	65	65 /82	65 /82	65/82	65/82	65/82
ENGINE MEMO SWITCH		●	●	●	●	●	●
CLUTCH							
INDEPENDENT DRY DUAL CLUTCH	IN.	11	11	12	12	12	12
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●	●	●	●
MULTI-DISC WET CLUTCH		○	○	○	○	○	○
DE-CLUTCH CONTROL: BUTTON-OPERATED CLUTCH		○	○	○	○	○	○
TRANSMISSION							
SPEED FOUR+SYNCHRO SHUTTLE: 12FWD+12REV		●	●	●	●	●	●
SPEED FOUR+CREEPER+SYNCHRO SHUTTLE: 16FWD+16REV		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + SYNCHRO SHUTTLE: 15FWD+15REV		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + CREEPER + SYNCHRO SHUTTLE: 20FWD+20REV		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + REV. POWER SHUTTLE: 15FWD+15REV		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + CREEPER + REVERSE POWER SHUTTLE: 20FWD+20REV		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE + REVERSE POWER SHUTTLE: 30FWD+30REV		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE+ CREEPER + REVERSE P. SHUT.:40FWD+40REV		○	○	○	○	○	○
POWER TAKE-OFF							
POWER ASSISTED MECHANICAL ENGAGEMENT		●	●	●	●	●	●
1 SPEEDS 540 RPM		●	●	●	●	●	●
2 SPEEDS 540/750 RPM		○	○	○	○	○	○
2 SPEEDS 540/1000 RPM		○	○	○	○	○	○
1"3/8 (34,9 MM) PTO SHAFT WITH 6 SPLINES		●	●	●	●	●	●
GROUND SPEED PTO		○	○	○	○	○	○
4WD FRONT AXLE							
ELECTROHYDRAULIC 4WD ENGAGEMENT		●	●	●	●	●	●
MAX. STEERING ANGLE 55°		●	●	●	●	●	●
DIFF-LOCKS LIMITED SLIP		●	●	●	●	●	●
100% TWIN-LOCK ELECTROHYDRAULIC DIFF-LOCKS		○	○	○	○	○	○
BRAKES							
WET MULTI-DISK REAR BRAKES		●	●	●	●	●	●
AUTOMATIC 4WD ENGAGEMENT ON BRAKING		●	●	●	●	●	●
WET MULTI-DISK FRONT BRAKES WITH AXLE HYDRALOCK		○	○	○	○	○	○
HYDRAULIC TRAILER BRAKES		○	○	○	○	○	○
HYDRAULIC POWER LIFT							
DRAFT, POSITION, INTERMIX AND FLOATING CONTROL		●	●	●	●	●	●
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●	●	●	●
STD LIFTING CAPACITY	KG	2600	2600	2600	2600	2600	2600
ADDITIONAL CAPACITY WITH 1 ASSISTOR RAM (ONLY FOR XL MOD.)	KG	-	3250	3250	3250	3250	3250
TOTAL HYDRAULIC FLOW (POWER LIFT+ STEERING)	LT/MIN	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28
CAT. 2 THREE-POINT LINKAGE		●	●	●	●	●	●
HYDRAULIC ADJUSTMENT OF RIGHT LIFTING ROD		○	○	○	○	○	○
AUXILIARY VALVES STD		1	1	1	1	1	1
DRIVING SEAT							
SUSPENDED PLATFORM		●	●	●	●	●	●
TELESCOPIC ADJUSTABLE STEERING COLUMN		○	○	○	○	○	○
DIMENSIONS AND WEIGHTS WITH TYRES							
		F / GE-GB	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL
FRONT TYRES 4WD		280/70R16 / 260/70R16	280/70R16 / 60/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18
REAR TYRES		14.9R24 / 14.9LR20	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24
LENGTH 4WD	MM	4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009
MIN. WIDTH 4WD F / GE,GB / XL	MM	1437 / 1413	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554
WHEELBASE 4WD	MM	2134	2134	2134	2134	2134	2134
HEIGHT TO ROPS	MM	2315 / 2150	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315
GROUND CLEARANCE 4WD	MM	220 / 190	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240
WEIGHT 4WD (WITHOUT BALLAST) F / GE,GB / XL	KG	2845 / 2540	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865
OPTIONAL EQUIPMENT							
6 FRONT WEIGHTS (36 KG) EACH		○	○	○	○	○	○
4 FRONT WEIGHTS (42 KG) EACH		○	○	○	○	○	○

Key: ● standard ○ option — not available

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed.


		X4.30 F / GE / GB	X4.40 F / GE / GB / XL	X4.50 F / GE / GB / XL	X4.60 F / GE / GB / XL	X4.70 F / GE / GB / XL	X4.80 F / GE / GB / XL
MOTOR							
DEUTZ TIER 4 INTERIM		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
MAX LEISTUNG (ISO)	PS/KW	70/52	76/56	90/66	95/70	102/75	112/82
NENNDREHZAHL	U/MIN	2200	2200	2200	2200	2200	2200
MAX. DREHMOMENT	NM	272	300	378	400	410	420
HUBRAUM/ANZAHL ZYLINDER	CM ³	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	F, GE, GB / XL LT	65	65/82	65/82	65/82	65/82	65/82
MOTORDREHZAHLSPEICHER		•	•	•	•	•	•
KUPPLUNG							
ZWEISCHEIBEN-TROCKENKUPPLUNG, UNABHÄNGIG ZOLL		11	11	12	12	12	12
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		•	•	•	•	•	•
MEHRSCHEIBEN-KUPPLUNG IM ÖLBAD		○	○	○	○	○	○
DECLUTCH CONTROL: KUPPLUNGSBETÄTIGUNG PER KNOPFDRUCK		○	○	○	○	○	○
GETRIEBE							
SYNCHRO SHUTTLE + SPEED FOUR: 12V+12R		•	•	•	•	•	•
SYNCHRO SHUTTLE + SPEED FOUR + KRIECHGANG: 16V+16R		○	○	○	○	○	○
SYNCHRO SHUTTLE + SPEED FIVE: 15V+15R		○	○	○	○	○	○
SYNCHRO SHUTTLE + SPEED FIVE + KRIECHGANG.: 20V+20R		○	○	○	○	○	○
POWER SHUTTLE + SPEED FIVE 15V+15R		○	○	○	○	○	○
POWER SHUTTLE + SPEED FIVE + KRIECHGANG. 20V+20R		○	○	○	○	○	○
POWER SHUTTLE + SPEED FIVE + POWERFIVE HI-LO : 30V+30R		○	○	○	○	○	○
POWER SHUTTLE + SPEED FIVE + POWERFIVE HI-LO+ KRIECHGANG: 40V+40R		○	○	○	○	○	○
ZAPFWELLE							
SERVOUNTERSTÜTZTE BETÄTIGUNG		•	•	•	•	•	•
1 GESCHWINDIGKEITEN 540 U/MIN		•	•	•	•	•	•
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/540E U/MIN		○	○	○	○	○	○
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/1000 U/MIN		○	○	○	○	○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 1 3/8" (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		•	•	•	•	•	•
WEGZAPFWELLE		○	○	○	○	○	○
ALLRADVORDERACHSE							
ELEKTROHYDRAULISCHE ALLRADZUSCHALTUNG		•	•	•	•	•	•
MAX. EINSCHLAGWINKEL 55°		•	•	•	•	•	•
DIFFERENTIALSPERRE LIMITED SLIP		•	•	•	•	•	•
100% ELEKTROHYDR. DIFFERENTIALSPERRE TWIN-LOCK		○	○	○	○	○	○
BREMSSYSTEM							
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN HINTEN		•	•	•	•	•	•
AUTOMATISCHE ALLRADZUSCHALTUNG BEIM BREMSEN		•	•	•	•	•	•
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN VORN MIT ALLRADVORDERACHSE HYDRALOCK		○	○	○	○	○	○
HYDRAULISCHE ANHÄNGERBREMSE		○	○	○	○	○	○
HYDRAULIK HINTEN							
REGELUNG VON ZUGKRAFT, POSITION, INTERMIX, SCHWIMMSTELLUNG		•	•	•	•	•	•
MECHANISCHE HUBWERKSREGELUNG MHR		•	•	•	•	•	•
HUBKRAFT SERIE	KG	2600	2600	2600	2600	2600	2600
HUBKRAFT MIT EINEM ZUSATZZYLINDER (NUR XL)	KG	-	3250	3250	3250	3250	3250
FÖRDERMENGE HYDR.PUMPEN (KRAFTHEBER+LENKUNG)	L/MIN	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28
DREIPUNKTGESTÄNGE KAT. II		•	•	•	•	•	•
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG RECHTE HUBSTREBE		○	○	○	○	○	○
ANZAHL STEUERGERÄTE SERIE		1	1	1	1	1	1
FAHRERPLATZ							
GEFEDERTE PLATTFORM		•	•	•	•	•	•
VERSTELLBARES LENKRAD		○	○	○	○	○	○
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE MIT BEREIFUNG		F / GE-GB	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL
BEREIFUNG VORN ALLRAD		280/70R16 / 260/70R16	280/70R16 / 60/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18
BEREIFUNG HINTEN		14.9R24 / 14.9LR20	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24
LÄNGE ALLRAD	MM	4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009
MINIMALE BREITE ALLRAD	F / GE,GB / XL MM	1437 / 1413	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554
RADSTAND ALLRAD	MM	2134	2134	2134	2134	2134	2134
HÖHE ÜBER SICHERHEITSBÜGEL	MM	2315 / 2150	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315
MIN. BODENFREIHEIT ALLRAD	MM	220 / 190	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240
GEWICHT ALLRAD (OHNE GEWICHTE)	F / GE,GB / XL KG	2845 / 2540	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865
ZUSATZAUSRÜSTUNGEN							
6 FRONTGEWICHTE JE 36 KG		○	○	○	○	○	○
4 HECKGEWICHTE JE 42 KG		○	○	○	○	○	○

Zeichenerklärung: • serie ○ wahlweise — nicht vorgesehen

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



6615910A1 - 01/2018

graphic design: gruppo saldatori
bzzbzz@grupposaldatori.com