

X2.40 PLAT

4WD

McCORMICK




McCORMICK

DATOS TÉCNICOS

X2.40
4WD

MOTOR	MARCA / CONTROL DE EMISIONES	YANMAR / TIER 3
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	54.26
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2800
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp*1	48.2
	ASPIRACIÓN	TURBO
	No. DE CILINDROS / CILINDRADA, cm ³	4 / 1995
	ENFRIADO POR LÍQUIDO Y AIRE	STD
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO DOBLE FASE	STD
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, L	40	
TRANSMISIÓN	SINCRONIZADA CON CREEPER E INVERSOR DE MARCHA: 16 AD + 16 REV	STD
	VELOCIDAD DE AVANCE, km/h	0.25 km/h @ 28.9 km/h
	BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TWIN LOCK	ELECTROHIDRÁULICO
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	9
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	ORGÁNICO
	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°
FRENOS	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	3+3 DISCOS
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
	540 rpm/540 ECO rpm	STD
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS	STD
	DOS TIPOS: INDEPENDIENTE / PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LOS PUNTOS DE ENGANCHE, kgf*2	1145.2
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LOS 610 mm DE LAS ESFERAS, kgf*2	818.85
	CAUDAL DE LA BOMBA DE LA DIRECCIÓN, L/min	18.7
	CAUDAL DE LA BOMBA AL IMPLEMENTO, L/min	27.9
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	I
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD/OPC	2/3	
PUESTO DEL CONDUCTOR	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS*3	MODELO AA38, FRONTAL ABATIBLE
	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD
	ASIENTO MECÁNICO	STD
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO RADIAL DELANTERO	260/70R16
	NEUMÁTICO RADIAL TRASERO	320/70R24
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	1760
	ALTURA AL ROPS, mm	1930
	ALTURA AL VOLANTE, mm	1270
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	385
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA, mm	De 980 a 1334
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA, mm	De 1064 a 1244
	ANCHO MÍNIMO / MÁXIMO, mm	1384 / 1564
	PESO SIN CONTRAPESOS, kg	1490
	ACCESORIOS	4 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 24 kg

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.
Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx

*1, *2, *3 Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: NMX-O-169-SCFI-2016, NMX-O-207-SCFI-2016, NMX-O-181-SCFI-2016.