

NEW  
NOUVEAUTÉ  
NOVEDAD

30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 F/GE/GB/XL

# X4



 ENGLISH  
 FRANÇAIS  
 ESPAÑOL



**MCCORMICK**

		<b>X4.30</b> F / GE / GB	<b>X4.40</b> F / GE / GB / XL	<b>X4.50</b> F / GE / GB / XL	<b>X4.60</b> F / GE / GB / XL	<b>X4.70</b> F / GE / GB / XL	<b>X4.80</b> F / GE / GB / XL
<b>ENGINE</b>							
DEUTZ TIER 4 INTERIM		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
MAX POWER ISO	HP/KW	70/52	76/56	90/66	95/70	102/75	112/82
RATED SPEED	RPM	2200	2200	2200	2200	2200	2200
MAX TORQUE	NM	272	300	378	400	410	420
DISPLACEMENT/N° OF CYLINDERS	CM <sup>3</sup>	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
FUEL TANK CAPACITY F,GE,GB / XL	LT	65	65/85	65/85	65/85	65/85	65/85
ENGINE MEMO SWITCH		●	●	●	●	●	●
<b>CLUTCH</b>							
INDEPENDENT DRY DUAL CLUTCH	IN.	11	11	12	12	12	12
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●	●	●	●
MULTI-DISC WET CLUTCH		○	○	○	○	○	○
DE-CLUTCH CONTROL: BUTTON-OPERATED CLUTCH		○	○	○	○	○	○
<b>TRANSMISSION</b>							
SPEED FOUR+SYNCHRO SHUTTLE: 12FWD+12REV		●	●	●	●	●	●
SPEED FOUR+CREEPER+SYNCHRO SHUTTLE: 16FWD+16REV		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + SYNCHRO SHUTTLE: 15FWD+15REV		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + CREEPER + SYNCHRO SHUTTLE: 20FWD+20REV		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + REVERSE POWER SHUTTLE: 15FWD+15REV		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + CREEPER + REVERSE POWER SHUTTLE: 20FWD+20REV		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE + REVERSE POWER SHUTTLE: 30FWD+30REV		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE+ CREEPER + REVERSE POWER SHUTTLE: 40FWD+40REV		○	○	○	○	○	○
<b>POWER TAKE-OFF</b>							
POWER ASSISTED MECHANICAL ENGAGEMENT		●	●	●	●	●	●
1 SPEEDS 540 RPM		●	●	●	●	●	●
2 SPEEDS 540/750 RPM		○	○	○	○	○	○
2 SPEEDS 540/1000 RPM		○	○	○	○	○	○
1"3/8 (34,9 MM) PTO SHAFT WITH 6 SPLINES		●	●	●	●	●	●
GROUND SPEED PTO		○	○	○	○	○	○
<b>4WD FRONT AXLE</b>							
ELECTROHYDRAULIC 4WD ENGAGEMENT		●	●	●	●	●	●
MAX. STEERING ANGLE 55°		●	●	●	●	●	●
DIFF-LOCKS LIMITED SLIP		●	●	●	●	●	●
100% TWIN-LOCK ELECTROHYDRAULIC DIFF-LOCKS		○	○	○	○	○	○
<b>BRAKES</b>							
WET MULTI-DISK REAR BRAKES		●	●	●	●	●	●
AUTOMATIC 4WD ENGAGEMENT ON BRAKING		●	●	●	●	●	●
WET MULTI-DISK FRONT BRAKES WITH AXLE HYDRALOCK		○	○	○	○	○	○
HYDRAULIC TRAILER BRAKES		○	○	○	○	○	○
<b>HYDRAULIC POWER LIFT</b>							
DRAFT, POSITION, INTERMIX AND FLOATING CONTROL		●	●	●	●	●	●
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●	●	●	●
STD LIFTING CAPACITY	KG	2600	2600	2600	2600	2600	2600
ADDITIONAL CAPACITY WITH 1 ASSISTOR RAM (ONLY FOR XL MOD.)	KG	-	3250	3250	3250	3250	3250
TOTAL HYDRAULIC FLOW (POWER LIFT+ STEERING)	LT/MIN	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28
CAT. 2 THREE-POINT LINKAGE		●	●	●	●	●	●
HYDRAULIC ADJUSTMENT OF RIGHT LIFTING ROD		○	○	○	○	○	○
AUXILIARY VALVES STD		1	1	1	1	1	1
<b>DRIVING SEAT</b>							
SUSPENDED PLATFORM		●	●	●	●	●	●
TELESCOPIC ADJUSTABLE STEERING COLUMN		○	○	○	○	○	○
<b>DIMENSIONS AND WEIGHTS WITH TYRES</b>							
FRONT TYRES 4WD		280/70R16 / 260/70R16	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18
REAR TYRES		14.9R24 / 14.9LR20	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24
LENGTH 4WD	MM	4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009
MIN. WIDTH 4WD F / GE,GB / XL	MM	1437 / 1413	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554
WHEELBASE 4WD	MM	2134	2134	2134	2134	2134	2134
HEIGHT TO ROPS	MM	2315 / 2150	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315
GROUND CLEARANCE 4WD	MM	220 / 190	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240
WEIGHT 4WD (WITHOUT BALLAST) F / GE,GB / XL	KG	2845 / 2540	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865
<b>OPTIONAL EQUIPMENT</b>							
6 FRONT WEIGHTS 36 KG EACH		○	○	○	○	○	○
4 FRONT WEIGHTS 42 KG EACH		○	○	○	○	○	○

Key: ● standard ○ option — not available

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed without notice.

		<b>X4.30</b> F / GE / GB	<b>X4.40</b> F / GE / GB / XL	<b>X4.50</b> F / GE / GB / XL	<b>X4.60</b> F / GE / GB / XL	<b>X4.70</b> F / GE / GB / XL	<b>X4.80</b> F / GE / GB / XL
<b>MOTEUR</b>							
DEUTZ TIER 4 INTERIM		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
PUISSANCE MAXI ISO	CH/KW	70/52	76/56	90/66	95/70	102/75	112/82
REGIM NOMINAL	TR/MIN	2200	2200	2200	2200	2200	2200
COUPLE MAXIMUM	NM	272	300	378	400	410	420
CYLINDRÉE/NOMBRE DE CYLINDRES	CM³	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
CONTENANCE RÉSERVOIR À CARBURANT F,GE,GB / XL	LT	65	65/85	65/85	65/85	65/85	65/85
MEMORIE DE REGIME MOTEUR		●	●	●	●	●	●
<b>EMBAYAGE</b>							
INDÉPENDANT BIDISQUE À SEC	PEUCES	11	11	12	12	12	12
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●	●	●	●
MULTIDISQUE À BAIN D'HUILE		○	○	○	○	○	○
DE-CLUTCH CONTROL: BOUTON DE DÉBRAYAGE		○	○	○	○	○	○
<b>TRANSMISSION</b>							
SPEED FOUR + INVERSEUR MÉCANIQUE 12AV+12AR		●	●	●	●	●	●
SPEED FOUR + SUPER-RÉD. + INVERS. MÉC. 16AV+16AR		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + INVERSEUR MÉCANIQUE 15AV+15AR		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + SUPER-RÉD + INVERSEUR MÉCANIQUE:20AV+20AR		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + INVERS. HYDRAULIQUE 15AV+15AR		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + SUPER-RÉD + INVERS. HYDRAULIQUE 20AV+20AR		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE + INVERS. HYDRAULIQUE: 30AV+30AR		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE+ SUPER-RÉD + INVERS. HYDRAULIQUE: 40AV+40AR		○	○	○	○	○	○
<b>PRISE DE FORCE</b>							
COMMANDE SERVOASSISTÉE PAR BOUTON-POUSSOIR		●	●	●	●	●	●
1 VITESSES PDF 540 TR/MIN		●	●	●	●	●	●
2 VITESSES PDF 540/540E TR/MIN		○	○	○	○	○	○
2 VITESSES PDF 540/1000 TR/MIN		○	○	○	○	○	○
ARBRE P.D.F. 1" 3/8 (34,9MM) À 6 CANNELURES		●	●	●	●	●	●
PROPORTIONNELLE A L'AVANCEMENT		○	○	○	○	○	○
<b>ESSIEU AVANT 4RM</b>							
ENCLÈCHEMENT ÉLECTROHYDRAULIQUE 4RM		●	●	●	●	●	●
ANGLE DE BRAQUAGE MAXI 55°		●	●	●	●	●	●
BLOCAGE DIFFÉRENTIELS LIMITED SLIP		●	●	●	●	●	●
100% BLOCAGE DIFFÉRENTIELS ÉLECTROHYDRAULIQUE TWIN-LOCK		○	○	○	○	○	○
<b>FREINS</b>							
ARRIÈRE À BAIN D'HUILE		●	●	●	●	●	●
ENCLÈCHEMENT AUTOMATIQUE 4RM AU FREINAGE		●	●	●	●	●	●
AVANT À BAIN D'HUILE AVEC ESSIEU AVANT HYDRALOCK		○	○	○	○	○	○
FREINAGE HYDRAULIQUE DE LA REMORQUE		○	○	○	○	○	○
<b>RELEVAGE HYDRAULIQUE ARRIÈRE</b>							
CONTROLE D'EFFORT, POSITION, INTERMIX, POSITION FLOTTANTE		●	●	●	●	●	●
RELEVAGE MÉCANIQUE		●	●	●	●	●	●
CAPACITÉ DE RELEVAGE STANDARD	KG	2600	2600	2600	2600	2600	2600
CAPACITÉ ADDITIONNELLE AVEC 1 VÉRIN SUPPLÉMENTAIRE (SEULEMENT XL)	KG	-	3250	3250	3250	3250	3250
DÉBIT POMPES HYDRAULIQUES (RELEVAGE+DIRECTION)	L/MIN	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28
ATTELAGE À TROIS POINT CATÉGORIE 2		●	●	●	●	●	●
REGLAGE HIDRAULIQUE DU TIRANT DROIT		○	○	○	○	○	○
DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES STD		1	1	1	1	1	1
<b>POSTE DE CONDUITE</b>							
PLATEFORME SUSPENDUE		●	●	●	●	●	●
VOLANT RÉGLABLE		○	○	○	○	○	○
<b>DIMENSIONS ET POIDS AVEC PNEUS</b>							
PNEUS AVANT 4RM		280/70R16 / 260/70R16	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18
PNEUS ARRIERE		14.9R24 / 14.9LR20	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24
LONGUEUR TOTALE 4RM	MM	4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009
LARGEUR MINIMUM 4RM F / GE,GB / XL	MM	1437 / 1413	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554
EMPATTEMENT 4RM	MM	2134	2134	2134	2134	2134	2134
HAUTEUR À L'ARCEAU DE SÉCURITÉ	MM	2315 / 2150	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315
GARDE AU SOL 4RM	MM	220 / 190	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240
POIDS TOTAL SANS MASSES DE LESTAGE F / GE,GB / XL	KG	2845 / 2540	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865
<b>ÉQUIPEMENTS EN OPTION</b>							
6 POIDS AVANT 36 KG CHAQUE		○	○	○	○	○	○
4 POIDS ARRIÈRE 42 KG CHAQUE		○	○	○	○	○	○

Légende: ● de série ○ option — non disponible

Les données techniques et les illustrations contenues dans cette publication sont fournies à titre d'information seulement et donc peuvent être modifiées sans préavis.


		X4.30 F / GE / GB	X4.40 F / GE / GB / XL	X4.50 F / GE / GB / XL	X4.60 F / GE / GB / XL	X4.70 F / GE / GB / XL	X4.80 F / GE / GB / XL
<b>MOTOR</b>							
DEUTZ TIER 4 INTERIM		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
POTENCIA MÁX. ISO	CV/KW	70/52	76/56	90/66	95/70	102/75	112/82
RÉGIMEN NOMINAL	RPM	2200	2200	2200	2200	2200	2200
PAR MÁXIMO	NM	272	300	378	400	410	420
CILINDRADA/CILINDROS	CM <sup>3</sup>	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE F, GE, GB / XL LT		65	65/85	65/85	65/85	65/85	65/85
MEMORIA DEL RÉGIMEN MOTOR		●	●	●	●	●	●
<b>EMBRAGUE</b>							
INDEPENDIENTE DE DOBLE DISCO EN SECOPULGADAS		11	11	12	12	12	12
MANDO MECÁNICO		●	●	●	●	●	●
MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE		○	○	○	○	○	○
DE-CLUTCH CONTROL: MANDO DE EMBRAGUE POR BOTÓN		○	○	○	○	○	○
<b>TRANSMISIÓN</b>							
SPEED FOUR + INVERS. MEC. 12AD+12MA		●	●	●	●	●	●
SPEED FOUR + SUPERRED. + INVERS. MEC. 16AD+16MA		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + INVERS. MEC. 15AD+15MA		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + SUPERRED. + INVERS. MEC.: 20AD+20MA		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + INVERS. HIDR. 15AD+15MA		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + SUPERRED. + INVERS. HIDR. 20AD+20MA		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE + INVERS. HIDR.: 30AD+30MA		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE + SUPERRED. + INVERS. HIDR.: 40AD+40MA		○	○	○	○	○	○
<b>TOMA DE FUERZA</b>							
MANDO SERVOASISTIDO POR BOTÓN		●	●	●	●	●	●
1 VELOCIDADES 540 RPM		●	●	●	●	●	●
2 VELOCIDADES 540/540E RPM		○	○	○	○	○	○
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM		○	○	○	○	○	○
EJE TDF 1" 3/8 (34,9MM) DE 6 ESTRÍAS		●	●	●	●	●	●
T.D.F. PROPORCIONAL AL AVANCE		○	○	○	○	○	○
<b>PUENTE DELANTERO 4RM</b>							
CONEXIÓN ELECTROHIDRÁULICA 4RM		●	●	●	●	●	●
ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO 55°		●	●	●	●	●	●
BLOQUEO DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO		●	●	●	●	●	●
100% BLOQUEO DIFERENCIALES ELECTROHIDRÁULICO TWIN-LOCK		○	○	○	○	○	○
<b>FRENOS</b>							
TRASEROS EN BAÑO DE ACEITE		●	●	●	●	●	●
CONEXIÓN AUTOMÁTICA 4RM AL FRENAR		●	●	●	●	●	●
DELANTEROS EN BAÑO DE ACEITE CON PUENTE DEL. HYDRALOCK		○	○	○	○	○	○
FRENO HIDRÁULICO DE REMOLQUE		○	○	○	○	○	○
<b>ELEVADOR HIDRÁULICO TRASERO</b>							
CONTROL DE ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX, FLOTANTE MÉCANICO		●	●	●	●	●	●
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN STANDARD	KG	2600	2600	2600	2600	2600	2600
CAPACIDAD ADICIONAL CON 1 CILINDRO SUPLEMENT. (SÓLO XL)	KG	-	3250	3250	3250	3250	3250
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN)	L/MIN	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28
ENGANCHE POR TRES PUNTOS CAT.2		●	●	●	●	●	●
REGULACIÓN HIDRÁULICA TIRANTE DERECHO		○	○	○	○	○	○
DISTRIBUIDORES AUXILIAIRES STD		1	1	1	1	1	1
<b>PUSTO DE CONDUCCIÓN</b>							
PLATAFORMA AMORTIGUADA		●	●	●	●	●	●
VOLANTE REGULABLE		○	○	○	○	○	○
<b>DIMENSIONES Y PESOS CON NEUMÁTICOS</b>							
NEUMÁTICOS DELANTEROS 4RM		280/70R16 / 260/70R16	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18
NEUMÁTICOS TRASEROS		14.9R24 / 14.9LR20	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24
LONGITUD TOTAL 4RM	MM	4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009
ANCHO MÍNIMO 4RM F / GE,GB / XL	MM	1437 / 1413	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554
DISTANCIA ENTRE EJES 4RM	MM	2134	2134	2134	2134	2134	2134
ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD	MM	2315 / 2150	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315
DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO MÁX. 4RM	MM	220 / 190	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240
PESO TOTAL (SIN CONTRAPESOS) F / GE,GB / XL	KG	2845 / 2540	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865
<b>EQUIPAMIENTO OPCIONAL</b>							
6 PESOS TRASEROS 36 KG		○	○	○	○	○	○
4 PESOS DELANTEROS 42 KG		○	○	○	○	○	○

Legenda: ● de serie ○ opcional — no disponible

Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrían modificarse sin aviso previo.



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia  
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476  
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



6615911A1 - 01/2018

graphic design: gruppo saldatori  
bzzbzz@grupposaldatori.com