

NEUHEIT

30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 F/GE/GB/XL

X4 PLATTFORM



McCORMICK

		X4.30 F / GE / GB	X4.40 F / GE / GB / XL	X4.50 F / GE / GB / XL	X4.60 F / GE / GB / XL	X4.70 F / GE / GB / XL	X4.80 F / GE / GB / XL
MOTOR							
DEUTZ TIER 4 INTERIM		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
MAX LEISTUNG (ISO)	PS/KW	70/52	76/56	90/66	95/70	102/75	112/82
NENNDREHZAHL	U/MIN	2200	2200	2200	2200	2200	2200
MAX. DREHMOMENT	NM	272	300	378	400	410	420
HUBRAUM/ANZAHL ZYLINDER	CM ³	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	F, GE, GB / XL LT	65	65/82	65/82	65/82	65/82	65/82
MOTORDREHZAHLSPEICHER		•	•	•	•	•	•
KUPPLUNG							
ZWEISCHIBEN-TROCKENKUPPLUNG, UNABHÄNGIG	ZOLL	12	12	12	12	12	12
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		•	•	•	•	•	•
MEHRSCHEIBEN-KUPPLUNG IM ÖLBAD		○	○	○	○	○	○
DECLUTCH CONTROL: KUPPLUNGSBETÄTIGUNG PER KNOPFD RUCK		○	○	○	○	○	○
GETRIEBE							
SYNCHRO SHUTTLE + SPEED FOUR: 12V+12R		○	○	○	○	○	○
SYNCHRO SHUTTLE + SPEED FOUR + KRIECHGANG: 16V+16R		○	○	○	○	○	○
SYNCHRO SHUTTLE + SPEED FIVE: 15V+15R		•	•	•	•	•	•
SYNCHRO SHUTTLE + SPEED FIVE + KRIECHGANG: 20V+20R		○	○	○	○	○	○
POWER SHUTTLE + SPEED FIVE 15V+15R		○	○	○	○	○	○
POWER SHUTTLE + SPEED FIVE + KRIECHGANG: 20V+20R		○	○	○	○	○	○
POWER SHUTTLE + SPEED FIVE + POWERFIVE HI-LO : 30V+30R		○	○	○	○	○	○
POWER SHUTTLE + SPEED FIVE + POWERFIVE HI-LO+ KRIECHGANG: 40V+40R		○	○	○	○	○	○
ZAPFWELLE							
SERVOUNTERSTÜTZTE BETÄTIGUNG		•	•	•	•	•	•
1 GESCHWINDIGKEITEN 540 U/MIN		○	○	○	○	○	○
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/540E U/MIN		•	•	•	•	•	•
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/1000 U/MIN		○	○	○	○	○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 1 3/8" (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		•	•	•	•	•	•
WEGZAPFWELLE		○	○	○	○	○	○
ALLRADVORDERACHSE							
ELEKTROHYDRAULISCHE ALLRADZUSCHALTUNG		•	•	•	•	•	•
MAX. EINSCHLAGWINKEL 55°		•	•	•	•	•	•
DIFFERENTIALSPERRE LIMITED SLIP		•	•	•	•	•	•
100% ELEKTROHYDR. DIFFERENTIALSPERRE TWIN-LOCK		○	○	○	○	○	○
BREMSSYSTEM							
ÖLBADSCHIBENBREMSEN HINTEN		•	•	•	•	•	•
AUTOMATISCHE ALLRADZUSCHALTUNG BEIM BREMSEN		•	•	•	•	•	•
ÖLBADSCHIBENBREMSEN VORN MIT ALLRADVORDERACHSE HYDRALOCK		○	○	○	○	○	○
HYDRAULISCHE ANHÄNGERBREMSE		○	○	○	○	○	○
HYDRAULIK HINTEN							
POSITIONS-, ZUGKRAFT- UND MISCHREGELUNG, SCHWIMMSTELLUNG		•	•	•	•	•	•
MECHANISCHE HUBWERKSREGELUNG MHR		•	•	•	•	•	•
HUBKRAFT SERIE	KG	2600	2600	2600	2600	2600	2600
HUBKRAFT MIT EINEM ZUSATZZYLINDER (NUR XL)	KG	-	3250	3250	3250	3250	3250
FÖRDERMENGE HYDR.PUMPEN (KRAFTHEBER+LENKUNG)	L/MIN	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28
DREIPUNKTGESTÄNGE KAT. II		•	•	•	•	•	•
HYDRAULISCH VERSTELLBARE RECHTE HUBSTREBE		○	○	○	○	○	○
ANZAHL STEUERGERÄTE SERIE		2	2	2	2	2	2
FAHRERPLATZ							
GEFEDERTE PLATTFORM		•	•	•	•	•	•
VERSTELLBARES LENKRAD		•	•	•	•	•	•
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE MIT BEREIFUNG		F / GE-GB	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL	F / GE-GB / XL
BEREIFUNG VORN ALLRAD		280/70R16 / 260/70R16	280/70R16 / 60/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18	280/70R16 / 260/70R16 / 750-18
BEREIFUNG HINTEN		14.9R24 / 14.9LR20	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24
LÄNGE ALLRAD	MM	4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009
MINIMALE BREITE ALLRAD	F / GE,GB / XL MM	1437 / 1413	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554
RADSTAND ALLRAD	MM	2134	2134	2134	2134	2134	2134
HÖHE ÜBER SICHERHEITSBÜGEL	MM	2315 / 2150	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315
MIN. BODENFREIHEIT ALLRAD	MM	220 / 190	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240
GEWICHT ALLRAD (OHNE GEWICHTE)	F / GE,GB / XL KG	2845 / 2540	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865
ZUSATZAUSRÜSTUNGEN							
6 FRONTGEWICHTE JE 36 KG		○	○	○	○	○	○
4 HECKGEWICHTE JE 42 KG		○	○	○	○	○	○

Zeichenerklärung: • serie ○ wahlweise — nicht vorgesehen

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.



McCormick ist eine Marke von Argo Tractors S.p.A.
Argo GmbH | Oedenberger Straße 55-59 | D-90491 Nürnberg
T. 0049-911-540600-0 | Fax 0049-911-540600-43
info@argo-traktoren.de | www.mccormick.it/de



6615910A1 - 01/2018
DRUCK 06/18

grafischer Entwurf: gruppo saldatori
bzzbzz@grupposaldatori.com

Alle Daten und Abbildungen in dieser Broschüre
dienen ausschließlich zu Informationszwecken und
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.