

X3^F



La nuova Serie McCORMICK X3 F, si declina in 3 modelli, con potenze che vanno da 55 a 75 cavalli e motorizzazioni Kohler a 4 cilindri, 16 valvole da 2,5 litri. Il catalizzatore di ossidazione DOC di cui sono fornite le motorizzazioni elimina il processo di rigenerazione dei gas di scarico, e quindi la necessità del filtro antiparticolato DPF, garantendo il pieno rispetto delle normative anti inquinamento Stage 3B / Tier 4 Interim.

Con un passo di 1.950 millimetri, un peso di 2.000 kg ed una capacità di sollevamento posteriore di 2.300 kg, risulta ideale per l'utilizzo in vigneto, per lavori di potatura, in orticoltura e per la lavorazione in serra. Punti di forza sono la compattezza e la ridotta altezza minima da terra, con appena 1.280mm per quella al volante. Di realizzazione Argo Tractors la trasmissione meccanica da 16 + 16 velocità con superriduttore di serie ed inversore al volante.

Ottima la dotazione idraulica che offre 28 l/min per lo sterzo e 50 l/min per servire il sollevatore e da uno a tre distributori idraulici a comando meccanico. È disponibile in versione piattaforma e anche con cabina a profilo ribassato.

		X3.20F	X3.30F	X3.40F
MOTORE				
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
POTENZA MAX ISO	CV/KW	55/40	65/48	75/55
COPPIA MASSIMA	NM	244	271	300
CILINDRATA/N° DI CILINDRI	CM³	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
TRASMISSIONE				
SPEED FOUR + SUPERIDUTTORE + INV. MECC. 16AV+16RM		●	●	●
PRESA DI FORZA				
COMANDO MECCANICO		●	●	●
2 VELOCITÀ PTO 540/540E		○	○	○
2 VELOCITÀ PTO 540/1000		○	○	○
SINCRONIZZATA AL CAMBIO DI VELOCITÀ		○	○	○
ASSALE ANTERIORE				
INNESTO ELETTRIDRAULICO 4RM		●	●	●
ANGOLO MASSIMO DI STERZO		55°	55°	55°
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE LIMITED SLIP		●	●	●
SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE				
MECCANICO		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO STANDARD	KG	2300	2300	2300
PORTATA POMPE IDRAULICHE (SOLLEVATORE+STERZO)	LT/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
DISTRIBUTORI AUSILIARI STD		1	1	1
CABINA E POSTO DI GUIDA				
CABINA "RIBASSATA" / PREDISPOSIZIONE AUTORADIO		○	○	○
PIATTAFORMA AMMORTIZZATA		●	●	●
DIMENSIONI E PESI (IN ORDINE DI MARCIA)				
LARGHEZZA MINIMA	MM	1260	1260	1260
PASSO 4RM	MM	1950	1950	1950
PESO 4RM IN ORDINE DI MARCIA SENZA ZAVORRE	KG	2000	2000	2000

Legenda: ● di serie ○ optional — non disponibile