

# X3 F



# NOUVEAUTE

La nouvelle Série X3 F se décline en trois modèles, tous animés par des moteurs Kohler 4 cylindres de 2,5 litres avec quatre soupapes par cylindre qui délivrent des puissances de 55 à 75 ch. Ces motorisations sont équipées d'un catalyseur d'oxydation DOC qui permet de répondre aux normes d'émissions Stage 3B /Tier 4 Interim sans nécessiter un système de régénération des gaz d'échappement, dispensant ainsi d'un filtre à particules DPF.

Avec un empattement de 1950 mm, un poids de 2000 kg et une capacité de levage arrière de 2300 kg, le tracteur X3 F est idéal pour l'utilisation dans les vignobles, les travaux d'élagage, l'horticulture et le travail sous serre. Grâce à ses dimensions compactes, à sa garde au sol réduite et à une hauteur au volant de seulement 1280 mm, le X3 F passe sans problème entre les rangs étroits et sous les branches basses.

La gamme comporte de série une transmission mécanique fabriquée par Argo Tractors avec inverseur au volant et super-réducteur qui permet d'obtenir 16 vitesses en marche avant et 16 en marche arrière. Le circuit hydraulique fournit 28 l/min à la direction et 50 l/min au relevage et à jusqu'à trois distributeurs hydrauliques à commande mécanique. Le tracteur X3 F est disponible en version plateforme ou avec cabine surbaissée.

		X3.20F	X3.30F	X3.40F
<b>MOTEUR</b>				
STAGE 3B / TIER 4 INTERIM		KOHLER	KOHLER	KOHLER
PUISSANCE MAXI ISO	CH/KW	55/40	65/48	75/55
COUPLE MAXIMUM	NM	244	271	300
CYLINDRÉE/NOMBRE DE CYLINDRES	CM³	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
<b>TRANSMISSION</b>				
SPEED FOUR + SUPER-RÉD. + INVERS. MÉC. 16AV+16AR		●	●	●
<b>PRISE DE FORCE</b>				
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●
2 VITESSES PDF 540/540E TR/MIN		○	○	○
2 VITESSES PDF 540/1000 TR/MIN		○	○	○
PROPORTIONNELLE A L'AVANCEMENT		○	○	○
<b>ESSIEU AVANT 4RM</b>				
ENCLENCHEMENT ÉLECTROHYDRAULIQUE 4RM		●	●	●
ANGLE DE BRAQUAGE MAXI		55°	55°	55°
BLOCAGE DIFFÉRENTIELS LIMITED SLIP		●	●	●
<b>RELEVAGE HYDRAULIQUE ARRIÈRE</b>				
RELEVAGE MÉCANIQUE		●	●	●
E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
CAPACITÉ DE RELEVAGE	KG	2300	2300	2300
DÉBIT POMPES HYDRAULIQUES (RELEVAGE+DIRECTION)	L/MIN	50 + 28	50 + 28	50 + 28
DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES STD		1	1	1
<b>CABINE ET POSTE DE CONDUITE</b>				
CABINE LOW PROFILE / PRÉDISPOSITION AUTORADIO		○	○	○
PLATEFORME SUSPENDUE		●	●	●
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>				
LARGEUR MINIMUM	MM	1260	1260	1260
EMPATTEMENT 4WD	MM	1950	1950	1950
POIDS TOTAL SANS MASSES DE LESTAGE	KG	2000	2000	2000

Légende : ● de série ○ en option — non disponible