

X3F



X3.060 F - X3.070 F - X3.080 F-GE



Power Technology.

		X3.060 F	X3.070 F	X3.080 F - GE
ENGINE				
STAGE V / TIER 4 FINAL		KOHLER	KOHLER	KOHLER
MAX POWER ISO	HP/kW	55/40	68/50	75/55
RATED SPEED	rpm	2200	2200	2200
MAX TORQUE	Nm	260	315	315
DISPLACEMENT/ CYLINDERS	cm ³	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
FUEL TANK CAPACITY	litres	50	50	50
CLUTCH				
INDEPENDENT DRY DUAL CLUTCH	in.	12	12	12
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●
TRANSMISSION				
SPEED FOUR + CREEPER + SYNCHRO SHUTTLE 16FWD+16REV		●	●	●
POWER TAKE-OFF				
MECHANICAL CONTROL		●	●	●
2 SPEEDS 540/540E RPM		○	○	○
2 SPEEDS 540/1000 RPM		○	○	○
1"3/8 (34.9 MM) PTO SHAFT WITH 6 SPLINES		●	●	●
GROUND SPEED PTO		○	○	○
FRONT 4WD AXLE				
ELECTROHYDRAULIC 4WD ENGAGEMENT		●	●	●
MAX. STEERING ANGLE		55°	55°	55°
ELECTROHYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK		●	●	●
BRAKES				
WET MULTI-DISK REAR BRAKES		●	●	●
AUTOMATIC 4WD ENGAGEMENT ON BRAKING		●	●	●
HYDRAULIC TRAILER BRAKING		○	○	○
REAR HYDRAULIC HITCH				
POSITION, DRAFT AND MIXED CONTROL, FLOAT POSITION		●	●	●
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●
HEAVY-DUTY REAR HITCH 2700 KG WITH E.L.S. SYSTEM (ERGONOMIC LIFT SYSTEM)		○	○	○
STD LIFT CAPACITY AND HITCH SUSPENSION (ONLY FOR MODELS WITH PLATFORM)	kg	2200	2200	2200
PUMP FLOW RATE (HITCH+STEERING)	l/min	50 + 30	50 + 30	50 + 30
CATEGORY 2 THREE-POINT LINKAGE		●	●	●
HYDRAULIC ADJUSTMENT OF RIGHT LIFTING ROD		○	○	○
REMOTE VALVES		1 STD, UP TO 3 OPT	1 STD, UP TO 3 OPT	1 STD, UP TO 3 OPT
MID-MOUNTED REMOTE VALVES AND REAR FREE FLOW RETURN WITH QUICK-CONNECT COUPLING		○	○	○
FRONT HYDRAULIC HITCH				
LIFT CAPACITY 1000 KG		○	○	○
FRONT PTO 1000 RPM		○	○	○
LOW-PROFILE CAB AND DRIVING SEAT				
LOW-PROFILE CAB / RADIO ADAPTOR		○	○	○
LED WORK LIGHTS FOR LOW-PROFILE CAB		○	○	○
AIR-CONDITIONING		○	○	○
DIGITAL INSTRUMENTS		●	●	●
ISO-MOUNTED PLATFORM		●	●	●
DIMENSIONS AND WEIGHTS (IN RUNNING ORDER)				
MAX. LENGTH (WITH FRONT WEIGHTS)	mm	3652	3652	3652
MIN. WIDTH	mm	1358	1358	1358
WHEELBASE 4WD	mm	1950	1950	1950
MIN. HEIGHT TO STEERING WHEEL	mm	1256	1256	1256
HEIGHT TO ROPS	mm	2214	2214	2214
MIN. GROUND CLEARANCE 4WD	mm	186	186	186
TOTAL WEIGHT 4WD IN RUNNING ORDER WITHOUT WEIGHTS	kg	2200	2200	2200
OPTIONAL EQUIPMENT				
6 FRONT WEIGHTS 24 KG EACH		○	○	○

Key: ● standard ○ option — non available

		X3.060 F	X3.070 F	X3.080 F - GE
MOTEUR				
STAGE V/TIER 4 FINAL		KOHLER	KOHLER	KOHLER
PUISSANCE MAXI ISO	ch/kW	55/40	68/50	75/55
RÉGIME NOMINAL	tr/min	2200	2200	2200
COUPLE MAXI	Nm	260	315	315
CYLINDRÉE/CYLINDRES	cm ³	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT	litres	50	50	50
EMBRAYAGE				
EMBRAYAGE INDÉPENDANT BIDISQUE À SEC	pouces	12	12	12
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●
TRANSMISSION				
SPEED FOUR + INVERSEUR MÉCANIQUE + SUPER-RÉDUCTEUR : 16AV +16AR		●	●	●
PRISE DE FORCE				
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●
2 RÉGIMES : 540/540E TR/MIN		○	○	○
2 RÉGIMES : 540/1000 TR/MIN		○	○	○
ARBRE PDF 1"3/8 (34,9 MM) À 6 CANNELURES		●	●	●
SYNCHRONISÉE À LA BOÎTE DE VITESSES		○	○	○
ESSIEU AVANT				
ENCLENCHEMENT ELECTRO-HYDRAULIQUE 4RM		●	●	●
ANGLE MAXI DE BRAQUAGE		55°	55°	55°
BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 100%		●	●	●
FREINS				
FREINS AVANT MULTIDISQUES À BAIN D'HUILE		●	●	●
ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE 4RM AU FREINAGE		●	●	●
FREINAGE HYDRAULIQUE DE REMORQUE		○	○	○
RELEVAGE HYDRAULIQUE ARRIÈRE				
CONTRÔLE D'EFFORT ET DE POSITION, CONTRÔLE MIXTE, POSITION FLOTTANTE		●	●	●
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●
RELEVAGE HEAVY DUTY 2700 KG AVEC SYSTÈME E.L.S (ERGONOMIC LIFT SYSTEM)		○	○	○
CAPACITÉ DE LEVAGE STANDARD ET SUSPENSION DE RELEVAGE (SEULEMENT MODÈLES AVEC PLATEFORME)	kg	2200	2200	2200
DÉBIT POMPES HYDRAULIQUES (RELEVAGE + DIRECTION)	l/min	50 + 30	50 + 30	50 + 30
ATTELAGE À TROIS POINTS CAT. 2		●	●	●
RÉGLAGE HYDRAULIQUE TIRANT DROIT		○	○	○
DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES		1 STD, JUSQU'À 3 OPT	1 STD, JUSQU'À 3 OPT	1 STD, JUSQU'À 3 OPT
DISTRIBUTEURS VENTRAUX ET RETOUR D'HUILE LIBRE À L'ARRIÈRE AVEC RACCORD RAPIDE		○	○	○
RELEVAGE HYDRAULIQUE AVANT				
CAPACITÉ DE LEVAGE 1000 KG		○	○	○
PRISE DE FORCE AVANT 1000 TR/MIN		○	○	○
LOW-PROFILE CABINE ET POSTE DE CONDUITE				
CABINE SURBAISSÉE / ADAPTATEUR RADIO		○	○	○
PHARES DE TRAVAIL LED POUR CABINE SURBAISSÉE		○	○	○
AIR CONDITIONNÉ		○	○	○
TABLEAU D'INSTRUMENTS DIGITAL		●	●	●
PLATEFORME SUSPENDUE SUR SILENTBLOCS		●	●	●
DIMENSIONS ET POIDS EN ORDRE DE MARCHE)				
LONGUEUR MAXI (AVEC MASSES AVANT)	mm	3652	3652	3652
LARGEUR MINI	mm	1358	1358	1358
EMPATTEMENT 4RM	mm	1950	1950	1950
HAUTEUR MINI AU VOLANT	mm	1256	1256	1256
HAUTEUR À L'ARCEAU DE SÉCURITÉ	mm	2214	2214	2214
GARDE AU SOL MINI 4RM	mm	186	186	186
POIDS TOTAL 4RM SANS MASSES (EN ORDRE DE MARCHE)	kg	2200	2200	2200
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL				
MASSES AVANT 6 X 24 KG		○	○	○

Légende: ● de série ○ en option — non disponible

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed.

		X3.060 F	X3.070 F	X3.080 F - GE
MOTOR				
STAGE V/TIER 4 FINAL		KOHLER	KOHLER	KOHLER
POTENCIA MÁXIMA ISO	cv/kW	55/40	68/50	75/55
RÉGIMEN NOMINAL	rpm	2200	2200	2200
PAR MÁXIMO	Nm	260	315	315
CILINDRADA/CILINDROS	cm ³	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE	litros	50	50	50
EMBRAGUE				
EMBRAGUE INDEPENDIENTE BIDISCO EN SECO	pulg.	12	12	12
MANDO MECÁNICO		●	●	●
TRANSMISIÓN				
SPEED FOUR + INVERSOR MECÁNICO + SUPERREDUCTOR: 16AD + 16MA		●	●	●
TOMA DE FUERZA				
MANDO MECÁNICO SERVOASISTIDO		●	●	●
2 VELOCIDADES: 540/540E RPM		○	○	○
2 VELOCIDADES: 540/1000 TR/MIN		○	○	○
EJE TDF 1" 3/8 (34,9 MM) DE 6 ESTRÍAS		●	●	●
TDF PROPORCIONAL AL AVANCE		○	○	○
EJE DELANTERO				
CONEXIÓN ELECTROHIDRÁULICA 4RM		●	●	●
ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO		55°	55°	55°
BLOQUEO DE DIFERENCIAL ELECTROHIDRÁULICO 100%		●	●	●
FRENOS				
FRENOS DELANTEROS MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE		●	●	●
CONEXIÓN AUTOMÁTICA 4RM AL FRENAR		●	●	●
FRENADO HIDRÁULICO DE REMOLQUE		○	○	○
ELEVADOR HIDRÁULICO TRASERO				
CONTROL DE ESFUERZO Y POSICIÓN, CONTROL MIXTO, POSICIÓN FLOTANTE		●	●	●
MANDO MECÁNICO		●	●	●
ELEVADOR HEAVY DUTY 2700 KG CON SISTEMA E.L.S. (ERGONOMIC LIFT SYSTEM)		○	○	○
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN ESTÁNDAR Y SUSPENSIÓN DE ELEVADOR (SÓLO PARA MODELOS CON PLATAFORMA)	kg	2200	2200	2200
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN)	l/min	50 + 30	50 + 30	50 + 30
ENGANCHE DE TRES PUNTOS CAT. 2		●	●	●
REGULACIÓN HIDRÁULICA TIRANTE DERECHO		○	○	○
DISTRIBUIDORES AUXILIARES		1 STD, HASTA 3 OPC	1 STD, HASTA 3 OPC	1 STD, HASTA 3 OPC
DISTRIBUIDORES VENTRALES Y FLUJO DE RETORNO TRASERO SIN PRESIÓN CON ENGANCHE RÁPIDO		○	○	○
ELEVADOR HIDRÁULICO DELANTERO				
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1000 KG		○	○	○
TOMA DE FUERZA DELANTERA 1000 RPM		○	○	○
CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN				
CABINA DE PERFIL BAJO / ADAPTADOR DE RADIO		○	○	○
FAROS DE TRABAJO LED PARA CABINA DE PERFIL BAJO		○	○	○
AIRE ACONDICIONADO		○	○	○
TABLERO DE INSTRUMENTOS DIGITAL		●	●	●
PLATAFORMA SUSPENDIDA SOBRE SILENTBLOCKS		●	●	●
DIMENSIONES Y PESOS				
LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS DELANTEROS)	mm	3652	3652	3652
ANCHO MÍNIMO	mm	1358	1358	1358
DISTANCIA ENTRE EJES 4RM	mm	1950	1950	1950
ALTURA MÍNIMA AL VOLANTE	mm	1256	1256	1256
ALTURA AL BASTIDOR DE SEGURIDAD	mm	2214	2214	2214
DISTANCIA LIBRE AL SUELO MÍNIMA 4RM	mm	186	186	186
PESO TOTAL 4RM SIN CONTRAPESOS (EN ORDEN DE MARCHA)	kg	2200	2200	2200
EQUIPAMIENTO OPCIONAL				
CONTRAPESOS DELANTEROS 6 X 24 KG		○	○	○

Legenda: ● de serie ○ opcional — no disponible

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



6637027A1 - 12/2020

graphic design: gruppo saldatori
bzzbzz@grupposaldatori.com