

X3F



X3.060 F - X3.070 F - X3.080 F-GE




McCORMICK

Power Technology.

 DEUTSCH		X3.060 F	X3.070 F	X3.080 F - GE
MOTOR				
Maximale Leistung ISO	PS / kW	54,5 / 40	68 / 50	75 / 54,5
Nenndrehzahl	U/min	2200		
Maximales Drehmoment	Nm	260	315	315
Motortyp		2,5 Kohler KDI		
Abgasnorm Stufe V/Tier 4 Final		EGR/DOC		
Anzahl Zylinder / Hubraum / Anzahl Ventile	cm²	4 / 2,5 l / 16		
Kapazität Kraftstofftank	l	50		
KUPPLUNG				
Typ		11" - Zweischeiben-Trockenkupplung		
Betätigung		● mechanisch		
GETRIEBE				
Gangzahl		● 12V + 12R ohne Kriechgang - o 16V + 16R mit Kriechgang		
VORDERACHSE				
Antriebsart		Allradantrieb mit elektrohydraulischer Zuschaltung		
Maximaler Einschlagwinkel		55°		
Differentialsperre hinten		100% elektrohydraulisch		
BREMSSYSTEME				
Vorderachsbremsen		Automatische Allradzuschaltung beim Bremsen		
Hinterachsbremsen		im Ölbad laufende Scheibenbremsen		
Anhängerbremse		○ hydraulische Anhängerbremse oder hydraulische Bremsen nach MR- und EWG-Richtlinien		
HYDRAULIKANLAGE				
Hydraulikpumpe für Kraftheber - Förderleistung	l/min	50		
Hydraulikpumpe für Lenkung - Förderleistung	l/min	30		
Hydrauliksteuergeräte hinten, Typ, Anzahl Min. - Max.		mechanisch, 1 - 3		
Zwischenachssteuergeräte		○ 1 Steuergerät hinten mit Doppelanschluss zum Anbau von Zwischenachsarbeitsgeräten		
Drucklose Ölrücklaufleitung hinten mit Schnellkupplung		○		
HECK-DREIPUNKTGESTÄNGE				
Mechanische Hubwerksregelung (MHR)		Zugkraftregelung am Dreipunktgestänge, Lageregelung, Mischregelung, Schwimmstellung		
Längs- und Querverstellung der Unterlenker		○		
Standardhubkraft	kg	● 2200		
Maximale Hubkraft mit Hochleistungs-Kraftheber und System E.L.S.	kg	○ 2200		
HECK-ZAPFWELLE				
Typ		mechanisch		
Drehzahlen	U/min	540 / 540+540E / 540+1000		
Drehrichtung - Bauart der Keilwelle		im Uhrzeigersinn (von Rückseite des Traktors aus gesehen) - ● Zapfwellenstummel 1 3/8" mit 6 Nuten		
Wegzapfwelle		○		
FRONT-DREIPUNKTGESTÄNGE				
Maximale Hubkraft	kg	1000		
FRONT-ZAPFWELLE				
Drehzahl	U/min	1000		
KABINE UND FAHRERPLATZ				
Niedrigkabine		○		
Klimaanlage		●		
Digitales Armaturenbrett		●		
LED-Arbeitsscheinwerfer für Niedrigkabine		○		
Gefederte Plattform		●		
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE - MODELLE MIT ÜBERROLLBÜGEL (IN FAHRFERTIGEM ZUSTAND)				
Länge Allrad	mm	3652		
Minimale Breite	mm	1358		
Radstand Allrad	mm	1950		
Minimale Höhe über Überrollbügel	mm	2214		
Minimale Bodenfreiheit Allrad	mm	186		
Gewicht Allrad in fahrbereitem Zustand ohne Ballast	kg	2200		
OPTIONALE AUSRÜSTUNGEN				
Frontgewichte 6 x 24 kg		○		

Zeichenerklärung: ● Serie ○ wahlweise

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.


 via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
 t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
 webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com

 6737449A1 - 10/2023
 graphic design: **gruppo saldatori**
 bzzbzz@grupposaldatori.com