

X3 F



X3.070 F - X3.080 F-GE




MCCORMICK

Power Technology.

		X3.070 F - GE	X3.080 F - GE
MOTOR			
STAGE V		KOHLER	KOHLER
MAX LEISTUNG (ISO)	PS/kW	68 / 50	75 / 55
NENNDREHZAHL	U/min	2200	2200
MAX. DREHMOMENT	Nm	315	315
HUBRAUM/ANZAHL ZYLINDER	cm ³	2500 / 4	2500 / 4
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	Liter	50	50
KUPPLUNG			
ZWEISCHLEIBEN-TROCKENKUPPLUNG	Zoll	11	11
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●
GETRIEBE			
SPEED FOUR + SYNCHRO SHUTTLE: 12V+12R		●	●
SPEED FOUR + KRIECHGANG + SYNCHRO SHUTTLE: 16V+16R		○	○
ZAPFWELLE			
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/540E U/MIN		●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/1000 U/MIN		○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 1 3/8" (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		●	●
WEGZAPFWELLE		○	○
ALLRADVORDERACHSE			
ELEKTROHYDRAULISCHE ALLRADZUSCHALTUNG		●	●
MAX. EINSCHLAGWINKEL		55°	55°
ELEKTROHYDRAULISCHE DIFFERENTIALSPERRE		●	●
BREMSSYSTEM			
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN HINTEN		●	●
AUTOMATISCHE ALLRADZUSCHALTUNG BEIM BREMSSEN		●	●
HYDRAULISCHES ANHÄNGERBREMSVENTIL		○	○
HECKHYDRAULIK			
ZUGKRAFT-, LAGE- UND MISCHREGELUNG, SCHWIMMSTELLUNG		●	●
MECHANISCHE HUBWERKSREGELUNG MHR		●	●
HECK-KRAFTHEBER 2700 KG MIT ERGONOMIC LIFT SYSTEM (E.L.S.)		○	○
STANDARDHUBKRAFT	kg	2200	2200
FÖRDERMENGE HYDRAULISCHE PUMPEN (KRAFTHEBER+LENKUNG)	l/min	50 + 30	50 + 30
DREIPUNKTGESTÄNGE KAT. II		●	●
LÄNGS- UND QUERVERSTELLUNG DER UNTERLENKER		○	○
STEUERGERÄTE SERIE / WAHLWEISE		2 / 3	2 / 3
ZWISCHENACHSSTEUERGERÄT UND FREISTROM-RÜCKLAUFLEITUNG MIT SCHNELLKUPPLUNG		○	○
FRONTHYDRAULIK			
HUBKRAFT 1000 KG		○	○
FRONTZAPFWELLE 1000 U/MIN		○	○
KABINE UND FAHRERPLATZ			
NIEDRIGKABINE		○	○
LED-ARBEITSCHLEIBERWERFER FÜR NIEDRIGKABINE		○	○
KLIMAAANLAGE		○	○
DIGITALE ARMATURENBRETT		●	●
AUF SILENTBLÖCKEN GELAGERTE PLATTFORM		●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
LÄNGE ALLRAD	mm	3652	3652
MIN. BREITE	mm	1358	1358
RADSTAND ALLRAD	mm	1950	1950
MIN. HÖHE AM LENKRAD	mm	1256	1256
MINIMALE HÖHE ÜBER NIEDRIGKABINE	mm	1875	1875
MIN. BODENFREIHEIT ALLRAD	mm	186	186
GEWICHT ALLRAD IN FAHRFERTIGEM ZUSTAND OHNE FRONTBALLAST	kg	2200	2200
ZUSATZAUSRÜSTUNGEN			
6 FRONTGEWICHTE JE 24 KG		○	○

Zeichenerklärung: ● Serie ○ wahlweise — nicht verfügbar

Argo GmbH | Deutschland und Österreich
 Im Birkfeld 4 | 91595 Burgoberbach | Tel.: +49-(0)9805-31997-0
 info@argo-traktoren.de | www.argotracors.com



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
 t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
 webmaster@argotracors.com | www.argotracors.com



6637026A1 - 05/2021
 graphic design: gruppo saldatori
 bzzbzz@grupposaldatori.com



Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.