

X3F



X3.060 F - X3.070 F - X3.080 F-GE



Power Technology.

		X3.060 F	X3.070 F	X3.080 F - GE
MOTORE				
STAGE V / TIER 4 FINAL		KOHLER	KOHLER	KOHLER
POTENZA MAX ISO	CV/kW	55/40	68/50	75/55
REGIME NOMINALE	giri/min	2200	2200	2200
COPPIA MASSIMA	Nm	260	315	315
CILINDRATA/N° DI CILINDRI	cm³	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
CAPACITÀ SERBATOIO CABINATI	litri	50	50	50
FRIZIONE				
INDIPENDENTE A SECCO: DOPPIO DISCO	in.	12	12	12
COMANDO MECCANICO		●	●	●
TRASMISSIONE				
SPEED FOUR + SUPERIDUTTORE + INV. MECC. 16AV+16RM		●	●	●
PRESA DI FORZA				
COMANDO MECCANICO		●	●	●
2 VELOCITÀ PTO 540/540E		○	○	○
2 VELOCITÀ PTO 540/1000		○	○	○
ALBERO PDF 1 3/8 (34,9MM) A 6 SCANALATURE		●	●	●
SINCRONIZZATA AL CAMBIO DI VELOCITÀ		○	○	○
ASSALE ANTERIORE				
INNESTO ELETTRIDRAULICO 4RM		●	●	●
ANGOLO MASSIMO DI STERZO		55°	55°	55°
100% BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE ELETTRIDRAULICO		●	●	●
FRENI				
POSTERIORI A DISCHI IN BAGNO D'OLIO		●	●	●
INNESTO AUTOMATICO 4RM IN FRENATA		●	●	●
FRENATURA IDRAULICA RIMORCHIO		○	○	○
SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE				
CONTROLLO SFORZO POSIZIONE INTERMIX FLOTTANTE		●	●	●
MECCANICO		●	●	●
SOLLEVATORE POSTERIORE HEAVY DUTY 2700 KG CON SISTEMA ELS E.L.S. ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO STANDARD E SOSPENSIONE SOLLEVATORE (SOLO PER PIATTAFORMATI)	kg	2200	2200	2200
PORTATA POMPE IDRAULICHE (SOLLEVATORE+STERZO)	l/min	50 + 30	50 + 30	50 + 30
ATTACCO A TRE PUNTI 2° CATEGORIA		●	●	●
REGISTRAZIONE IDRAULICA DEL TIRANTE DESTRO		○	○	○
DISTRIBUTORI AUSILIARI		1 STD, UP TO 3 OPT	1 STD, UP TO 3 OPT	1 STD, UP TO 3 OPT
DISTRIBUTORI RIPETUTI ANTERIORI E SCARICO LIBERO POSTERIORE CON ATTACCO RAPIDO		○	○	○
SOLLEVATORE IDRAULICO ANTERIORE				
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO KG 1000		○	○	○
PTO ANTERIORE 1000 GIRI/MIN		○	○	○
CABINA E POSTO DI GUIDA				
CABINA "RIBASSATA" / PREDISPOSIZIONE AUTORADIO		○	○	○
FARI LAVORO CABINA LP CON TECNOLOGIA LED		○	○	○
ARIA CONDIZIONATA		○	○	○
STRUMENTAZIONE DIGITALE		●	●	●
PIATTAFORMA AMMORTIZZATA		●	●	●
DIMENSIONI E PESI I (IN ORDINE DI MARCIA)				
LUNGHEZZA 4RM	mm	3652	3652	3652
LARGHEZZA MINIMA	mm	1358	1358	1358
PASSO 4RM	mm	1950	1950	1950
ALTEZZA MINIMA AL VOLANTE	mm	1256	1256	1256
ALTEZZA AL TELAIO DI SICUREZZA	mm	2214	2214	2214
LUCE LIBERA DAL SUOLO MINIMA 4RM	mm	186	186	186
PESO 4RM IN ORDINE DI MARCIA SENZA ZAVORRE	kg	2200	2200	2200
EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA				
N°6 ZAVORRE ANTERIORI DA 24 KG		○	○	○

Legenda: ● di serie ○ optional — non disponibile

		X3.060 F	X3.070 F	X3.080 F - GE
ENGINE				
STAGE V / TIER 4 FINAL		KOHLER	KOHLER	KOHLER
MAX POWER ISO	HP/kW	55/40	68/50	75/55
RATED SPEED	rpm	2200	2200	2200
MAX TORQUE	Nm	260	315	315
DISPLACEMENT/ CYLINDERS	cm ³	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
FUEL TANK CAPACITY	litres	50	50	50
CLUTCH				
INDEPENDENT DRY DUAL CLUTCH	in.	12	12	12
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●
TRANSMISSION				
SPEED FOUR + CREEPER + SYNCHRO SHUTTLE 16FWD+16REV		●	●	●
POWER TAKE-OFF				
MECHANICAL CONTROL		●	●	●
2 SPEEDS 540/540E RPM		○	○	○
2 SPEEDS 540/1000 RPM		○	○	○
1"3/8 (34.9 MM) PTO SHAFT WITH 6 SPLINES		●	●	●
GROUND SPEED PTO		○	○	○
FRONT 4WD AXLE				
ELECTROHYDRAULIC 4WD ENGAGEMENT		●	●	●
MAX. STEERING ANGLE		55°	55°	55°
ELECTROHYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCK		●	●	●
BRAKES				
WET MULTI-DISK REAR BRAKES		●	●	●
AUTOMATIC 4WD ENGAGEMENT ON BRAKING		●	●	●
HYDRAULIC TRAILER BRAKING		○	○	○
REAR HYDRAULIC HITCH				
POSITION, DRAFT AND MIXED CONTROL, FLOAT POSITION		●	●	●
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●
HEAVY-DUTY REAR HITCH 2700 KG WITH E.L.S. SYSTEM (ERGONOMIC LIFT SYSTEM)		○	○	○
STD LIFT CAPACITY AND HITCH SUSPENSION (ONLY FOR MODELS WITH PLATFORM)	kg	2200	2200	2200
PUMP FLOW RATE (HITCH+STEERING)	l/min	50 + 30	50 + 30	50 + 30
CATEGORY 2 THREE-POINT LINKAGE		●	●	●
HYDRAULIC ADJUSTMENT OF RIGHT LIFTING ROD		○	○	○
REMOTE VALVES		1 STD, UP TO 3 OPT	1 STD, UP TO 3 OPT	1 STD, UP TO 3 OPT
MID-MOUNTED REMOTE VALVES AND REAR FREE FLOW RETURN WITH QUICK-CONNECT COUPLING		○	○	○
FRONT HYDRAULIC HITCH				
LIFT CAPACITY 1000 KG		○	○	○
FRONT PTO 1000 RPM		○	○	○
LOW-PROFILE CAB AND DRIVING SEAT				
LOW-PROFILE CAB / RADIO ADAPTOR		○	○	○
LED WORK LIGHTS FOR LOW-PROFILE CAB		○	○	○
AIR-CONDITIONING		○	○	○
DIGITAL INSTRUMENTS		●	●	●
ISO-MOUNTED PLATFORM		●	●	●
DIMENSIONS AND WEIGHTS (IN RUNNING ORDER)				
MAX. LENGTH (WITH FRONT WEIGHTS)		3652	3652	3652
MIN. WIDTH	mm	1358	1358	1358
WHEELBASE 4WD	mm	1950	1950	1950
MIN. HEIGHT TO STEERING WHEEL	mm	1256	1256	1256
HEIGHT TO ROPS	mm	2214	2214	2214
MIN. GROUND CLERANCE 4WD	mm	186	186	186
TOTAL WEIGHT 4WD IN RUNNING ORDER WITHOUT WEIGHTS	kg	2200	2200	2200
OPTIONAL EQUIPMENT				
6 FRONT WEIGHTS 24 KG EACH		○	○	○

Key: ● standard ○ option — non available

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed.

		X3.060 F	X3.070 F	X3.080 F - GE
MOTOR				
STAGE V / TIER 4 FINAL		KOHLER	KOHLER	KOHLER
MAX LEISTUNG (ISO)	PS/kW	55/40	68/50	75/55
NENNDREHZAHL	U/min	2200	2200	2200
MAX. DREHMOMENT	Nm	260	315	315
HUBRAUM/ANZAHL ZYLINDER	cm ³	2500/4 TA	2500/4 TA	2500/4 TA
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	Liter	50	50	50
KUPPLUNG				
ZWEISCHLEIBEN-TROCKENKUPPLUNG, UNABHÄNGIG	Zoll	12	12	12
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●
GETRIEBE				
SPEED FOUR + KRIECHGANG + SYNCHRO SHUTTLE: 16V+16R		●	●	●
ZAPFWELLE				
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/540E U/MIN		○	○	○
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/1000 U/MIN		○	○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 13/8" (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		●	●	●
WEGZAPFWELLE		○	○	○
ALLRADVORDERACHSE				
ELEKTROHYDRAULISCHE ALLRADZUSCHALTUNG		●	●	●
MAX. EINSCHLAGWINKEL		55°	55°	55°
ELEKTROHYDRAULISCHE DIFFERENTIALSPERRE		●	●	●
BREMSSYSTEM				
ÖLBADSCHLEIBENBREMSEN HINTEN		●	●	●
AUTOMATISCHE ALLRADZUSCHALTUNG BEIM BREMSSEN		●	●	●
HYDRAULISCHES ANHÄNGERBREMSVENTIL		○	○	○
HECKHYDRAULIK				
ZUGKRAFT-, LAGE- UND MISCHREGELUNG, SCHWIMMSTELLUNG		●	●	●
MECHANISCHE HUBWERKSREGELUNG MHR		●	●	●
HECK-KRAFTHEBER 2700 KG MIT ERGONOMIC LIFT SYSTEM (E.L.S.)		○	○	○
STANDARD HUBKRAFT UND KRAFTHEBERAUFHÄNGUNG (NUR BEI DER PLATTFORMVERSION)	kg	2200	2200	2200
FÖRDERMENGE HYDRAULISCHE PUMPEN (KRAFTHEBER+LENKUNG)	l/min	50 + 30	50 + 30	50 + 30
DREIPUNKTGESTÄNGE KAT. II		●	●	●
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG RECHTE HUBSTREBE		○	○	○
ANZAHL STEUERGERÄTE SERIE		1 STD, BIS ZU 3 OPT	1 STD, BIS ZU 3 OPT	1 STD, BIS ZU 3 OPT
ZWISCHENACHSSTEUERGERÄTE UND FREISTROM-RÜCKLAUFLEITUNG MIT SCHNELLKUPPLUNG		○	○	○
FRONTHYDRAULIK				
HUBKRAFT 1000 KG		○	○	○
1 GESCHWINDIGKEIT: 1000 U/MIN		○	○	○
KABINE UND FAHRERPLATZ				
NIEDRIGKABINE/RADIOVORBEREITUNG		○	○	○
LED-ARBEITSCHLEIBERWERFER FÜR NIEDRIGKABINE		○	○	○
KLIMAAANLAGE		○	○	○
DIGITALE ARMATURENBRETT		●	●	●
GEFEDERTE PLATTFORM		●	●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
LÄNGE ALLRAD	mm	3652	3652	3652
MIN. BREITE	mm	1358	1358	1358
RADSTAND ALLRAD	mm	1950	1950	1950
MIN. HÖHE AM LENKRAD	mm	1256	1256	1256
HÖHE ÜBER SICHERHEITSBÜGEL	mm	2214	2214	2214
MIN. BODENFREIHEIT ALLRAD	mm	186	186	186
GEWICHT ALLRAD IN FAHRFERTIGEM ZUSTAND OHNE GEWICHTE	kg	2200	2200	2200
ZUSATZAUSRÜSTUNGEN				
6 FRONTGEWICHTE JE 24 KG		○	○	○

Zeichenerklärung: ● Serie ○ wahlweise — nicht verfügbar

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotracors.com | www.argotracors.com



6637026A1 - 11/2020

graphic design: gruppo saldatori
bzzbzz@grupposaldatori.com