

S-MAX PLAT



S60W - S75W - S75BW - S90W - S90BW




Power Technology.

		S60W	S75W	S75BW	S90W	S90BW
MOTOR						
FABRICANTE		ITL	ITL	ITL	ITL	ITL
MODELO / CLASE DE EMISIONES		4100 ELT (STAGE IIIA)	4100 ELT (STAGE IIIA)	4100FLT (STAGE II)	4105ELT (STAGE IIIA)	4105FLT (STAGE II)
POTENCIA NOMINAL	CV/KW	60 / 44	75 / 55	75 / 55	90 / 66	90 / 66
RÉGIMEN NOMINAL	RPM	2200	2000	2200	2000	2200
PAR MÁXIMO	NM	230	289	278	360	339
RÉGIMEN DE PAR MÁXIMO	RPM	1200	1300	1200	1300	1400
CILINDRADA / CILINDROS	CM³	3707 / 4	3707 / 4	3707 / 4	4087 / 4	4087 / 4
ASPIRACIÓN		NATURAL	TURBO	TURBO	TURBO	TURBO
REFRIGERACIÓN POR AGUA		●	●	●	●	●
FILTRO DE AIRE		EN SECO	EN SECO	EN SECO	EN SECO	EN SECO
CAPACIDAD DEPÓSITO COMBUSTIBLE	L	78	78	78	78	78
EMBRAGUE						
EMBRAGUE INDEPENDIENTE BIDISCO EN SECO	MM / IN.	310 / 12	310 / 12	310 / 12	310 / 12	310 / 12
ACCIONAMIENTO MECÁNICO		●	●	●	●	●
TRANSMISIÓN						
NÚMERO DE MARCHAS		12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
TIPO DE CAMBIO		SINCRONIZADO	SINCRONIZADO	SINCRONIZADO	SINCRONIZADO	SINCRONIZADO
VELOCIDAD MÍN. - MÁX.	KM/H	1,56 - 32,95	1,60 / 30,66	1,60 / 33,73	1,54 / 32,50	1,54 / 35,73
BLOQUEO MECÁNICO DEL DIFERENCIAL TRASERO		●	●	●	●	●
TOMA DE FUERZA						
ACCIONAMIENTO		POR PALANCA	POR PALANCA	POR PALANCA	POR PALANCA	POR PALANCA
VELOCIDADES - STD	RPM	540 - 540E	540 - 540E	540 - 540E	540 - 540E	540 - 540E
VELOCIDADES - OPC	RPM	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000
VELOCIDAD PROPORCIONAL AL AVANCE		●	●	●	●	●
EJE DELANTERO						
EJE DELANTERO 2RM		○	○	○	○	○
EJE DELANTERO 4RM		●	●	●	●	●
DIRECCIÓN ASISTIDA		●	●	●	●	●
FRENOS						
MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE		●	●	●	●	●
ACCIONAMIENTO		MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO
FRENO DE ESTACIONAMIENTO		INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE
ELEVADOR TRASERO						
CONTROL DE POSICIÓN, DE ESFUERZO, MIXTO Y POSICIÓN FLOTANTE		●	●	●	●	●
CONTROL AUTOMÁTICO DE ESFUERZO		●	●	●	●	●
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	KG	2500	2500	2500	2500	2500
CAUDAL HIDRÁULICO A LOS DISTRIBUIDORES	L/MIN	44	44	44	44	44
CAUDAL HIDRÁULICO TOTAL	L/MIN	67	67	67	67	67
ENGANCHE POR TRES PUNTOS DE CATEGORÍA 2		●	●	●	●	●
DISTRIBUIDORES AUXILIARES		2SE / 2DE	2SE / 2DE	2SE / 2DE	2SE / 2DE	2SE / 2DE
SALIDAS HIDRÁULICAS		4	4	4	4	4
PUESTO DE CONDUCCIÓN						
ARCO DE SEGURIDAD ABATIBLE CON TECHO PARASOL		●	●	●	●	●
CABINA		~	~	~	~	~
ASIENTO DEL CONDUCTOR		AJUSTABLE	AJUSTABLE	AJUSTABLE	AJUSTABLE	AJUSTABLE
TABLERO DE MANDO ANALÓGICO		●	●	●	●	●
LUZ DE PLACA DE MATRÍCULA TRASERA		●	●	●	●	●
DIMENSIONES Y PESOS (EN ORDEN DE MARCHA)						
NEUMÁTICOS DELANTEROS 2RM		~	7,50-16	7,50-16	9,00-16	9,00-16
NEUMÁTICOS DELANTEROS 4RM		9,50-24	11,2-24	11,2-24	12,4-24	12,4-24
NEUMÁTICOS TRASEROS 2RM/4RM		16,9-28	16,9-30	16,9-30	18,4-30	18,4-30
LONGITUD MÁXIMA SIN CONTRAPESOS 2RM/4RM	MM	~ / 4162	4162 / 4162	4162 / 4162	4162 / 4162	4162 / 4162
DISTANCIA ENTRE EJES 2RM/4RM	MM	~ / 2355	2240 / 2345	2240 / 2345	2240 / 2345	2240 / 2345
ALTURA AL ARCO DE SEGURIDAD	MM	~ / 2746	2802 / 2786	2802 / 2786	2802 / 2820	2802 / 2820
ANCHO TOTAL	MM	~ / 1920	2400 / 2350	2400 / 2350	2400 / 2400	2400 / 2400
ALTURA LIBRE AL SUELO 2RM/4RM	MM	~ / 382	375 / 382	375 / 382	405 / 405	405 / 405
PESO DE EXPEDICIÓN	KG	~ / 3150	3050 / 3150	3050 / 3150	3050 / 3570	3050 / 3570
ANCHOS DE VÍAS						
VÍA DELANTERA 2RM	MM	~	1382 (7,50-16)	1382 (7,50-16)	1474 (9,00-16)	1474 (9,00-16)
VÍA DELANTERA 4RM	MM	1550 (9,50-24)	1688 (11,2-24)	1688 (11,2-24)	1672 (12,4-24)	1672 (12,4-24)
VÍA TRASERA 2RM/4RM	MM	1510 (16,9-28)	1508 (16,9-30)	1508 (16,9-30)	1508 (18,4-30)	1508 (18,4-30)
NEUMÁTICOS OPCIONALES						
NEUMÁTICOS 12,4-24 / 18,4-30 (4RM)		~	○	○	~	~
NEUMÁTICOS 12,4-24 / 13,6-38 (4RM)		~	○	○	○	○
NEUMÁTICOS 7,50-16 / 13,6-38 (2RM)		~	~	~	○	○
EQUIPAMIENTOS OPCIONALES						
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NEUTRAL		●	●	●	●	●
CONTRAPESOS TRASEROS 1X34 KG		●	●	●	●	●
CONTRAPESOS TRASEROS 2X34 KG		○	○	○	○	○
CONTRAPESOS DELANTEROS 4X31 KG		~	~	~	~	~
CONTRAPESOS DELANTEROS 6X31 KG		●	●	●	●	●
BARRA DE TIRO OSCILANTE CON HORQUILLA		●	●	●	●	●
GANCHO DE REMOLQUE GIRATORIO TRASERO		●	●	●	●	●
GANCHO DE REMOLQUE DELANTERO		●	●	●	●	●
INDICADOR DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE		●	●	●	●	●

Leyenda: ● de serie ○ opcional ~ no disponible

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



6737462A1 - 11/2022

graphic design: gruppo saldatori
bzzbzz@grupposaldatori.com