

SERIE S-MAX

75-90

MCCORMICK




MCCORMICK

DATOS TÉCNICOS

		S75 MAX 2WD / 4WD ROPS	S90 MAX 4WD ROPS / CAB
MOTOR	MARCA	ITL	ITL
	MODELO	4100FLT	4105FLT
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR (NORMA ISO), hp	75	90
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200	
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp ^{*1}	58.4	76.7
	TORQUE MÁXIMO @ rpm DEL MOTOR, N*m	278 @ 1200	339 @ 1400
	No. DE CILINDROS / CILINDRADA, cm ³	4 / 3707	4 / 4087
	ASPIRACIÓN	TURBOCARGADO	
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD	
	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DEL COMBUSTIBLE, L	65	78 ROPS / 88 CAB
TRANSMISIÓN	TIPO	NO SINCRONIZADA	SINCRONIZADA
	CAMBIOS ESTÁNDAR	8AD + 2REV	12AD + 12REV
	INVERSOR DE MARCHA	NO DISPONIBLE	SI, MECÁNICO
	VELOCIDAD DE AVANCE (4WD), km/h	1.9 / 36.5	1.5 / 35.7
	TRABA DEL DIFERENCIAL TRASERO	MECÁNICO	
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	11	12
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO	
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO	
	DIRECCIÓN	HIDROSTÁTICA	
FRENOS	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD	
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	STD	
TOMA DE FUERZA	TIPO	DEPENDIENTE	INDEPENDIENTE
	REVOLUCIONES A LA TOMA DE FUERZA	540	540/540 ECO
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS	STD	
SISTEMA HIDRÁULICO	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO	
	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD	
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HDCA AL PUNTO DE ENGANCHE, kgf ^{*2}	1751.7	2143.5
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HIDRÁULICO A LOS 610 mm, kgf ^{*2}	1458.1	1756.6
	CAUDAL DE LA BOMBA DEL ELEVADOR A PRESIÓN MÍNIMA, L/min	30.0	48.8
	CAUDAL DE LA BOMBA DE LA DIRECCIÓN, L/min	23	23
	ENGANCHE DE TRES PUNTOS, CAT II	STD	
	CAJAS DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN AUXILIAR REMOTA	2	2
	NÚMERO DE PUERTOS HIDRÁULICOS	3	4
PUESTO DEL CONDUCTOR	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD	
	ASIENTO CON SUSPENSIÓN MECÁNICA	STD	
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR ^{*3}	MODELO 6661358A1, ABATIBLE	
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN TIPO CABINA ^{*3}	NO APLICA	MODELO 6681123A1
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO STD 2WD	7.50 - 16	NO DISPONIBLE
	NEUMÁTICO TRASERO STD 2WD	16.9 - 30	NO DISPONIBLE
	NEUMÁTICO DELANTERO STD 4WD	11.2 - 24	12.4 - 24
	NEUMÁTICO TRASERO STD 4WD	16.9 - 30	18.4 - 30
	DISTANCIA ENTRE EJES 2WD/4WD, mm	2210 / 2307	2345
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA 4WD CON NEUMÁTICO STD, mm	De 1500 a 1856	De 1525 a 1940
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA 4WD CON NEUMÁTICO STD, mm	De 1510 a 1798	De 1445 a 1845
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	310	415
	PESO DE EMBARQUE (EQUIPAMIENTO STD SIN CONTRAPESOS) 2WD/4WD, kg	3050/3190	3570 ROPS / 3517 CAB
ACCESORIOS	6 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 31 kg	STD	
	1+1 CONTRAPESOS TRASEROS DE 34 kg	STD	
	TECHO PARASOL	STD	

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



06/2022. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

*1, *2, *3 Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: NMX-O-169-SCFI-2016, NMX-O-207-SCFI-2016, NMX-O-181-SCFI-2016.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.
Tel. 01472.722.90.00
www.mccormick.it/mx