

# X4+



X4.060 - X4.070 - X4.080



  
**McCORMICK**

Power Technology.

		X4.060	X4.070	X4.080
<b>MOTORE</b>				
COSTRUTTORE		KOHLER	KOHLER	KOHLER
SERIE		KDI2504 TCR	KDI2504 TCR	KDI2504 TCR
EMISSIONAMENTO		EU STAGE V - US TIER 4 FINAL	EU STAGE V - US TIER 4 FINAL	EU STAGE V - US TIER 4 FINAL
POTENZA MAX ISO	CV/kW	61,2 - 45,0	68,0 - 50,0	75,3 - 55,4
REGIME NOMINALE	giri/min	2200	2200	2200
COPPIA MASSIMA	Nm	285	310	310
REGIME COPPIA MASSIMA	giri/min	1400	1400	1400
ALESAGGIO X CORSA	mm	88X102	88X102	88X102
CILINDRATA / N° CILINDRI	cm <sup>3</sup>	2482 / 4	2482 / 4	2482 / 4
CAPACITÀ SERBATOIO	litri	85	85	85
<b>FRIZIONE</b>				
DOPPIA A SECCO	pollici / mm	11 / 280	11 / 280	11 / 280
COMANDO MECCANICO		●	●	●
MULTIDISCO IN BAGNO D'OLIO		○	○	○
DE-CLUTCH CONTROL: COMANDO FRIZIONE A PULSANTE		○	○	○
<b>TRASMISSIONE</b>				
INV. MECC. + SPEED FOUR + HI LO MECCANICO 24V+24RM 40KM/H		●	●	●
INV. IDRAUL. + SPEED FOUR 12AV+12RM 40KM/H		○	○	○
BLOCCAGGIO MECCANICO DIFFERENZIALE POSTERIORE		●	●	●
HYDRAULIC REVERSER UNDER LOAD		○	○	○
<b>PRESA DI FORZA</b>				
COMANDO MECCANICO SERVOASSISTITO		●	●	●
2 VELOCITÀ: 540/540E	giri/min	●	●	●
SINCRONIZZATA AL CAMBIO DI VELOCITÀ		●	●	●
PULSANTI DI INNESTO / DISINNESTO PTO SUI PARAFANGHI POSTERIORI		●	●	●
<b>ASSALE ANTERIORE</b>				
STERZATA MASSIMA		55°	55°	55°
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE LIMITED SLIP		●	●	●
COMANDO IDROSTATICO		●	●	●
INNESTO AUTOMATICO 4RM IN FRENATA		●	●	●
<b>SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE</b>				
SOLLEVATORE MECCANICO		●	●	●
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO STANDARD	kg	3000	3000	3000
ATTACCO TRE PUNTI 2 CATEGORIA		●	●	●
ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
SOLLEVATORE E P. DI F. ANTERIORI		○	○	○
<b>CIRCUITO IDRAULICO</b>				
PORTATA POMPE IDRAULICHE (SOLLEVATORE+STERZO)	l/min	52 + 30	52 + 30	52 + 30
PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO	bar	180	180	180
N° DISTRIBUTORI AUSILIARI STD / OPT		2 / 3	2 / 3	2 / 3
DISTRIBUTORI VENTRALI COMANDATI CON JOYSTICK		2	2	2
<b>CABINA E POSTO DI GUIDA</b>				
CABINA "TOTAL VIEW SLIM" / PREDISPOSIZIONE AUTORADIO		○	○	○
RISCALDAMENTO / VENTILAZIONE		○	○	○
ARIA CONDIZIONATA		○	○	○
VOLANTE REGISTRABILE		●	●	●
STRUMENTAZIONE DIGITALE		●	●	●
TELAIO DI SICUREZZA ABBATIBILE POSTERIORE		●	●	●
PIATTAFORMA AMMORTIZZATA		●	●	●
SEDILE PNEUMATICO		○	○	○
STACCA BATTERIA		●	●	●
<b>DIMENSIONI E PESI I (IN ORDINE DI MARCIA)</b>				
PASSO	mm	2115	2115	2115
LARGHEZZA MINIMA (PIATTAFORMA / CABINA)	mm	1615 - 1882	1615 - 1882	1615 - 1882
LUNGHEZZA TOTALE CON ZAVORRE ANTERIORI	mm	4075	4075	4075
ALTEZZA SOPRA LA CABINA	mm	2410- 2460	2410- 2460	2410- 2460
LUCE LIBERA AL SUOLO MASSIMA	mm	350-400	350-400	350-400
PESO TOTALE SENZA ZAVORRE (IN ORDINE DI MARCIA) PLAT / CAB	kg	2730 - 2930	2730 - 2930	2730 - 2930
<b>EQUIPAGGIAMENTO A RICHIESTA</b>				
N°6X36 KG ZAVORRE ANTERIORI		○	○	○
N°2X60 KG ZAVORRE POSTERIORI		○	○	○
N°4X60 KG ZAVORRE POSTERIORI		○	○	○

Legenda: ● di serie ○ optional — non disponibile

		X4.060	X4.070	X4.080
<b>ENGINE</b>				
MANUFACTURER		KOHLER	KOHLER	KOHLER
SERIES		KDI2504 TCR	KDI2504 TCR	KDI2504 TCR
EMISSION LEVEL		EU STAGE V - US TIER 4 FINAL	EU STAGE V - US TIER 4 FINAL	EU STAGE V - US TIER 4 FINAL
MAX POWER ISO	hp/kW	61.2 - 45.0	68.0 - 50.0	75.3 - 55.4
RATED ENGINE SPEED	rpm	2200	2200	2200
MAX TORQUE	Nm	285	310	310
MAX TORQUE SPEED	rpm	1400	1400	1400
BORE / STROKE	mm	88X102	88X102	88X102
DISPLACEMENT / CYLINDERS	cm <sup>3</sup>	2482 / 4	2482 / 4	2482 / 4
FUEL TANK CAPACITY	litres	85	85	85
<b>CLUTCH</b>				
DRY DOUBLE-PLATE	in/ mm	11 / 280	11 / 280	11 / 280
MECHANICAL ENGAGEMENT		●	●	●
MULTIDISC WET CLUTH		○	○	○
DE-CLUTCH CONTROL: BUTTON OPERATED CLUTCH		○	○	○
<b>TRANSMISSION</b>				
SPEED FOUR + SYNCHRO SHUTTLE + MECHANICAL HI LO 24FWD+24REV 40KM/H		●	●	●
SPEED FOUR + POWER SHUTTLE 12FWD + 12REV 40KM/H		○	○	○
MECHANICAL REAR DIFFERENTIAL LOCK		●	●	●
POWER SHUTTLE		○	○	○
<b>POWER TAKE-OFF</b>				
POWER-ASSISTED MECHANICAL ENGAGEMENT		●	●	●
2 SPEEDS: 540/540E rpm		●	●	●
GROUND SPEED PTO		●	●	●
PTO ENGAGEMENT / DISENGAGEMENT PUSHBUTTONS ON REAR FENDERS		●	●	●
<b>4WD FRONT AXLE</b>				
MAX. STEERING ANGLE		55°	55°	55°
LIMITED SLIP DIFFERENTIAL LOCK		●	●	●
HYDROSTATIC DRIVE		●	●	●
ELECTROHYDRAULIC 4WD ENGAGEMENT		●	●	●
<b>HYDRAULIC HITCH</b>				
MECHANICALLY-CONTROLLED REAR HITCH		●	●	●
STANDARD LIFT CAPACITY	kg	3000	3000	3000
CATEGORY 2 THREE-POINT LINKAGE		●	●	●
ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
FRONT HITCH AND FRONT PTO		○	○	○
<b>HYDRAULIC SYSTEM</b>				
PUMP FLOW RATE (HITCH+STEERING)	l/min	52 + 30	52 + 30	52 + 30
MAX OPERATING PRESSURE	bar	180	180	180
REMOTE VALVES STD / OPT		2 / 3	2 / 3	2 / 3
MID-MOUNTED REMOTES WITH JOYSTICK CONTROL		2	2	2
<b>CAB AND DRIVING POSITION</b>				
TOTAL VIEW SLIM CAB / RADIO READY		○	○	○
HEATING / VENTILATION		○	○	○
AIR-CONDITIONING		○	○	○
ADJUSTABLE STEERING WHEEL		●	●	●
DIGITAL INSTRUMENT PANEL		●	●	●
REAR TWO-POST FOLDING ROPS		●	●	●
ISO-MOUNTED PLATFORM		●	●	●
AIR-SUSPENDED SEAT		○	○	○
BATTERY ISOLATOR		●	●	●
<b>DIMENSIONS AND WEIGHTS (IN RUNNING ORDER)</b>				
WHEELBASE	mm	2115	2115	2115
MIN WIDHT (ROPS / CAB)	mm	1615 - 1882	1615 - 1882	1615 - 1882
TOTAL LENGTH WITH FRONT WEIGHTS	mm	4075	4075	4075
HEIGHT OVER THE CAB	mm	2410- 2460	2410- 2460	2410- 2460
GROUND CLEARANCE	mm	350-400	350-400	350-400
SHIPPING WEIGHT WITHOUT FRONT WEIGHTS (ROPS/CAB)	kg	2730 - 2930	2730 - 2930	2730 - 2930
<b>OPTIONAL EQUIPMENT</b>				
6 FRONT WEIGHTS 36 KG EACH		○	○	○
2 REAR WEIGHTS 60 KG EACH		○	○	○
4 REAR WEIGHTS 60 KG EACH		○	○	○

Key: ● standard ○ optional — not available

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed.

**MOTOR**

HERSTELLER		KOHLER	KOHLER	KOHLER
SERIE		KDI2504 TCR	KDI2504 TCR	KDI2504 TCR
ABGASSTUFE		EU STAGE V - US TIER 4 FINAL	EU STAGE V - US TIER 4 FINAL	EU STAGE V - US TIER 4 FINAL
MAX. LEISTUNG ISO	PS/kW	61,2 - 45,0	68,0 - 50,0	75,3 - 55,4
NENNDREHZAHL U/min		2200	2200	2200
MAX. DREHMOMENT	Nm	285	310	310
DREHZAHL BEI MAX. DREHMOMENT	U/min	1400	1400	1400
BOHRUNG/HUB	mm	88X102	88X102	88X102
HUBRAUM/ANZAHL ZYLINDER	cm <sup>3</sup>	2482 / 4	2482 / 4	2482 / 4
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	Liter	85	85	85

**KUPPLUNG**

ZWEISCHEIBEN-TROCKENKUPPLUNG	Zoll (mm)	11 / 280	11 / 280	11 / 280
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●
MEHRSCHEIBEN-KUPPLUNG IM ÖLBAD		○	○	○
DECLUTCH CONTROL: KUPPLUNGSBETÄTIGUNG PER KNOPFDRUCK		○	○	○

**GETRIEBE**

SPEED FOUR + MECHANISCHES WENDEGETRIEBE + MECHANISCHES HI-LO: 24V+24R 40 KM/H		●	●	●
SPEED FOUR + HYDRAULISCHES WENDEGETRIEBE: 12V+12R 40 KM/H		○	○	○
MECHANISCHE DIFFERENTIALSPERRE HINTEN		●	●	●
HYDRAULISCHES WENDEGETRIEBE		○	○	○

**ZAPFWELLE**

MECHANISCHE BETÄTIGUNG MIT SERVOUNTERSTÜTZUNG		●	●	●
2 DREHZAHLEN 540/540E U/MIN		●	●	●
WEGZAPFWELLE		●	●	●
EIN-/AUSSCHALTKNOPF AN HINTEREN KOTFLÜGELN		●	●	●

**ALLRADVORDERACHSE**

MAX. EINSCHLAGWINKEL		55°	55°	55°
DIFFERENTIALSPERRE MIT BREGRENZTEM SCHLUPF		●	●	●
HYDROSTATISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●
AUTOMATISCHE ALLRADZUSCHALTUNG BEIM BREMSEN		●	●	●

**HECKKRAFTHEBER**

STEUERUNG MECHANISCH		●	●	●
STANDARDHUBKRAFT	kg	3000	3000	3000
DREIPUNKTGESTÄNGE KATEGORIE II		●	●	●
ERGONOMIC LIFT SYSTEM (E.L.S.)		○	○	○
FRONTKRAFTHEBER UND FRONTZAPFWELLE		○	○	○

**HYDRAULIK**

FÖRDERMENGE HYDRAULISCHE PUMPEN (KRAFTHEBER + LENKUNG)	l/min	52 + 30	52 + 30	52 + 30
MAX. ARBEITSDRUCK	bar	180	180	180
STEUERGERÄTE SERIE / WAHLWEISE		2 / 3	2 / 3	2 / 3
ZWISCHENACHS-STEUERGERÄTE MIT JOYSTICK-BEDIENUNG		2	2	2

**KABINE UND FAHRERPLATZ**

KABINE TOTAL VIEW SLIM MIT RADIOVORBEREITUNG		○	○	○
HEIZUNG/LÜFTUNG		○	○	○
KLIMAANLAGE		○	○	○
LENKRAD VERSTELLBAR		●	●	●
DIGITALES ARMATURENBRETT		●	●	●
KLAPPBARER ZWEI-PFOSTEN-ÜBERROLLBÜGEL HINTEN		●	●	●
GEFEDERTE PLATTFORM		●	●	●
LUFTGEFEDERTER FAHRERSITZ		○	○	○
BATTERIETRENNSCHALTER		●	●	●

**ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (IN FAHRFERTIGEM ZUSTAND)**

RADSTAND	mm	2115	2115	2115
MIN. BREITE (PLATTFORM/KABINE)	mm	1615 - 1882	1615 - 1882	1615 - 1882
GESAMTLÄNGE MIT FRONTGEWICHTEN	mm	4075	4075	4075
HÖHE ÜBER KABINE	mm	2410 - 2460	2410 - 2460	2410 - 2460
MAX. BODENFREIHEIT	mm	350-400	350-400	350-400
GESAMTGEWICHT OHNE FRONTGEWICHTE PLATTFORM/KABINE (IN FAHRFERTIGEM ZUSTAND)	kg	2730 - 2930	2730 - 2930	2730 - 2930

**ZUSATZAUSRÜSTUNGEN**

6 FRONTGEWICHTE JE 36 KG		○	○	○
2 HECKGEWICHTE JE 60 KG		○	○	○
4 HECKGEWICHTE JE 60 KG		○	○	○

Zeichenerklärung: ● Serie ○ wahlweise — nicht vorgesehen



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia  
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476  
webmaster@argotracors.com | www.argotracors.com



6637025A1 - 11/2020  
graphic design: gruppo saldatori  
bzzbzz@grupposaldatori.com

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.