

# C-MAX HC



## C-MAX 110 4WD HC

ROPS / CAB

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO McCORMICK ES:

**McCORMICK**  
Power Technology.

Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

# C-MAX 110 HC

4WD ROPS / CAB

MOTOR	
Perkins de inyección directa, Tier 3	1104D-44TA
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	102
Régimen nominal, rpm	2200
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp	86.5
Torque máximo @ rpm del motor, N•m	416 @ 1400
No. de cilindros / cilindrada, cm <sup>3</sup>	4 / 4400
Aspiración	Turboaftercooler
Filtro de aire tipo seco con eyector de polvo	●
Capacidad del depósito del combustible, L	95
EMBRAGUE	
Independiente, bidisco, tipo seco, de 12 pulgadas	●
Revestimiento ceramético del embrague principal	●
TRANSMISIÓN	
Tipo sincronizada, cambios de velocidad	24AD + 12MA
Velocidad de avance, km/h	De 0.34 a 30
Superreductor (creeper)	●
Inversor de marcha mecánico sincronizado	●
EJES DELANTERO Y TRASERO	
Accionamiento de la doble tracción	Mecánico
Ángulo máximo de viraje, grados	55°
Bloqueo del diferencial electrohidráulico twin-lock	● al 100% sobre ambos ejes
TOMA DE FUERZA TRASERA	
Tipo independiente de accionamiento mecánico	●
Revoluciones a la toma de fuerza	540 / 1000
Flecha de la toma de fuerza de 1"3/8 con 6 estrias	●
FRENOS	
Accionamiento hidráulico	●
Traseros en baño de aceite, material grafito, número de discos	5 + 5
CIRCUITO HIDRÁULICO	
Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba	Centro abierto - Engranajes en tándem, independientes
Caudal de las bombas hidráulicas (elevador + dirección), L/min	52.3 + 29.9
Presión máxima de trabajo, bar	180
Válvulas de distribución auxiliar remota de dos vías	1 estándar + 1 flotante
ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO	
Control del elevador	Mecánico
Categoría - tipo de enganches	II - rótulas fijas
Control: esfuerzo, posición, intermix y flotante	●
Capacidad máxima de levante hidráulico al punto de enganche, kg	3700
Capacidad máxima de levante hidráulico a los 610 mm, kg	2754
PUESTO DEL CONDUCTOR	
Tablero de instrumentos analógico	●
Asiento del operador mecánico ajustable	●
Plataforma de una sola pieza montada sobre silent blocks	●
Tapete protector del piso de la plataforma de uso rudo	●
Estructura de protección antivuelcos tipo roll-bar	Modelo AP25, abatible
Cabina de una sola pieza, preparada para autoestereo, con aire acondicionado y calefacción	● De 4 postes, dos puertas de acceso
DIMENSIONES Y PESOS	
Neumáticos delanteros estándar - opcional	340/85 R38 - 230/95 R48
Neumáticos traseros estándar - opcional	340/85 R38 - 230/95 R48
Regulación de trocha delantera con neumático R38/R48, mm	De 1481 a 2332 / De 1507 a 2307
Regulación de trocha trasera con neumático R38/R48, mm	De 1300 a 2004 / De 1382 a 1938
Longitud máxima con contrapesos y brazos hidráulicos extendidos, mm	4122
Distancia entre ejes, mm	2230
Altura al ROPS con neumático R38 / R48, mm	2815 / 3087
Altura a la cabina con neumático R38 / R48, mm	2725 / 3059
Despeje mínimo al suelo con neumático R38 / R48, mm	634 / 654
Peso de embarque sin contrapesos (+150 CAB), kg	3500
ACCESORIOS	
7 contrapesos delanteros de 36 kg	●
Techo parasol	○

Legenda: ● De Serie ○ Opcional ◐ No disponible

06/2023. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso.



Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios  
Las Colinas, Silao Guanajuato  
Tel. 01 472 722 90 00  
www.mccormick.it/mx