

# C-MAX



## C-MAX 110 4WD

ROPS / CAB

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO McCORMICK ES:

  
**McCORMICK**  
Power Technology.

Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

# C-MAX 110

4WD ROPS / CAB

## MOTOR

Perkins de inyección directa, Tier 0	1104A-44T
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	106.8
Régimen nominal, rpm	2200
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp	99.9
Torque máximo @ rpm del motor, N•m	400 @ 1400
No. de cilindros / cilindrada, cm <sup>3</sup>	4 / 4400
Aspiración	Turbo WG
Filtro de aire tipo seco con eyector de polvo	●
Capacidad del depósito del combustible, L	102

## EMBRAGUE

Independiente, bidisco, tipo seco, de 12 pulgadas	●
Revestimiento ceramético del embrague principal	●

## TRANSMISIÓN

Tipo sincronizada, cambios de velocidad	24AD + 12MA
Velocidad de avance, km/h	De 1.7 a 40
Superreductor (creeper)	○
Inversor de marcha mecánico sincronizado	●

## EJES DELANTERO Y TRASERO

Accionamiento de la doble tracción	Mecánico
Ángulo máximo de viraje, grados	55°
Bloqueo del diferencial electrohidráulico twin-lock	● al 100% sobre ambos ejes

## TOMA DE FUERZA TRASERA

Tipo independiente de accionamiento mecánico	●
Revoluciones a la toma de fuerza	540 / 1000
Flecha de la toma de fuerza de 1"3/8 con 6 estrias	●

## FRENOS

Accionamiento hidráulico	● Tipo IBS, Integral Braking System
Delanteros en baño de aceite, material grafito, número de discos	2 + 2
Traseros en baño de aceite, material grafito, número de discos	5 + 5

## CIRCUITO HIDRÁULICO

Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba	Centro abierto - Engranajes en tándem, independientes
Caudal de la bomba al implemento, L/min	52.3
Presión máxima de trabajo, bar	180
Válvulas de distribución auxiliar remota de dos vías	1 estándar + 1 flotante

## ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO

Control del elevador	Mecánico
Categoría - tipo de enganches	II - enganche rápido
Control: esfuerzo, posición, intermix y flotante	●
Capacidad máxima de levante hidráulico al punto de enganche, kg	4350
Capacidad máxima de levante hidráulico a los 610 mm, kg	3100.1

## PUESTO DEL CONDUCTOR

Tablero de instrumentos analógico	●
Asiento del operador mecánico ajustable	●
Plataforma de una sola pieza montada sobre silent blocks	●
Tapete protector del piso de la plataforma de uso rudo	●
Estructura de protección antivuelcos tipo roll-bar	Modelo AP25, abatible
Cabina de una sola pieza, preparada para autoestereo, con aire acondicionado y calefacción	● De 4 postes, dos puertas de acceso

## DIMENSIONES Y PESOS

Neumáticos delanteros STD	380/70 R24
Neumáticos traseros STD	480/70 R34
Regulación de trocha delantera con neumático STD, mm	De 1627 a 2167
Regulación de trocha trasera con neumático STD, mm	De 1612 a 2012
Longitud máxima con contrapesos y brazos hidráulicos extendidos, mm	4160
Distancia entre ejes, mm	2340
Altura al ROPS, mm	2542
Despeje mínimo al suelo, mm	407
Peso de embarque sin contrapesos, kg	3415

## ACCESORIOS

7 contrapesos delanteros de 36 kg	●
1+1, 2+2 contrapesos traseros de 60 kg	○
Techo parasol	○

Legenda: ● De Serie ○ Opcional ➔ No disponible

06/2023. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso.



Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios  
Las Colinas, Silao Guanajuato  
Tel. 01 472 722 90 00  
www.mccormick.it/mx