

D-MAX



D-MAX 125 4WD TOP TRONIC (ROPS / CAB)

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO McCORMICK ES:


McCORMICK
Power Technology.

Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

D-MAX 125 4WD

TOP TRONIC

ROPS / CAB

MOTOR

Marca / modelo	FPT / NEF 4 - 2V
Control de emisiones	Tier 3
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	120
Régimen nominal, rpm	2200
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp	103.6
Torque máximo @ rpm del motor, N•m	515 @ 1250
No. de cilindros / cilindrada, cm ³	4 / 4485
Aspiración	Turboaftercooler
Filtro de aire tipo seco con eyector de polvo	●
Capacidad del depósito del combustible, L	180

EMBRAGUE

Multidisco húmedo	●
De-clutch control: mando del embrague por botón	●

TRANSMISIÓN

Powershift xtrashift + Inversor de marcha	36AD + 12MA
Velocidad de avance, km/h	De 1.36 a 40
Inversor de marcha hidráulico modulable	●

EJES DELANTERO Y TRASERO

Accionamiento de la doble tracción	Electrohidráulico
Ángulo máximo de viraje, grados	55°
Bloqueo del diferencial trasero y delantero, twin lock, tipo electrohidráulico	●

TOMA DE FUERZA TRASERA

Tipo independiente de accionamiento electrohidráulico	●
Revoluciones a la toma de fuerza	540 / 1000
Flecha de la toma de fuerza de 1"3/8	●

FRENOS

Integral Braking System, IBS	●
Accionamiento hidráulico, traseros de pistón anular	●
Accionamiento automático de la 4WD durante el frenado	●

CIRCUITO HIDRÁULICO

Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba	Centro cerrado - bomba de pistones
Caudal de la bomba al implemento, L/min	113
Caudal de la bomba de la dirección, L/min	29
Presión máxima de trabajo, bar	180
Válvulas de distribución auxiliar remota de dos vías	1 std + 1 flot + 1 motor hidráulico con D/F

ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO

Control del elevador	Electrónico
Categoría - tipo de enganches	II - enganche rápido
Control: esfuerzo, posición, intermix y flotante	●
Capacidad máxima de levante hidráulico al punto de enganche, kg	4500

PUESTO DEL CONDUCTOR

Tablero de instrumentos analógico y digital	●
Asiento del operador mecánico ajustable	●
Estación abierta con estructura de protección antivuelcos tipo roll-bar abatible	●
Cabina de una sola pieza, preparada para autoestereo, con aire acondicionado y calefacción	●

DIMENSIONES Y PESOS

Neumáticos delanteros	420/70 R24
Neumáticos traseros	480/70 R38
Regulación de trocha delantera con neumático STD, mm	De 1627 a 2167
Regulación de trocha trasera con neumático STD, mm	De 1620 a 2020
Longitud máxima con contrapesos y brazos hidráulicos extendidos, mm	4755
Distancia entre ejes, mm	2540
Altura al ROPS / cabina, mm	2780 / 2820
Despeje mínimo al suelo, mm	420
Peso de embarque sin contrapesos, kg	4200

ACCESORIOS

8 contrapesos delanteros de 42 kg	●
2+2 contrapesos traseros de 85 kg	○
Techo parasol	○

Leyenda: ● De Serie ○ Opcional ◐ No disponible

06/2023. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso.



Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios
Las Colinas, Silao Guanajuato
Tel. 01 472 722 90 00
www.mccormick.it/mx