

C110 MAX

PLAT/CAB

MCCORMICK



MOTOR	MARCA	PERKINS
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp	99,9
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2200
	TORQUE MÁXIMO, N*m	400
	RÉGIMEN DEL TORQUE MÁXIMO, rpm	1400
	CILINDRADA, cm ³	4400
	No. DE CILINDROS/ASPIRACIÓN	4 / TURBO WG
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO	STD
	EYECTOR DE POLVO	STD
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, L	102
TRANSMISIÓN	SINCRONIZADA CON INVERSOR + OVERDRIVE: 24 AD + 12 REV	STD
	VEL. MÍNIMA / VEL. MÁXIMA A RPM NOMINALES	1.7 km/h @ 40 km/h
	INVERSOR MECÁNICO SINCRONIZADO	STD
	BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TWIN-LOCK	ELECTROHIDRÁULICO
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO
	ÁNGULO MÁXIMO DE VIRAJE	55°
EMBRAGUE	INDEPENDIENTE BIDISCO TIPO SECO, pulgadas	12
	REVESTIMIENTO DEL EMBRAGUE PRINCIPAL	CERAMÉTICO
	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
FRENOS	ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO	STD
	INTEGRAL BRAKING SYSTEM, IBS	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	5+5 DISCOS
	DELANTEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	2+2 DISCOS
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
	540 rpm/1000 rpm	STD
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS	STD
	DOS TIPOS: INDEPENDIENTE / PROPORCIONAL CON EL AVANCE DEL TRACTOR	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	CONTROL: ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX Y FLOTANTE	STD
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD MÁXIMA DE LEVANTE HIDRÁULICO A LOS 610 mm, kgf	3400.1
	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO, Bar	190
	CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA AL IMPLEMENTO, L/min	44.9
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	II
PUESTO DEL CONDUCTOR	DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD/OPC	2/4
	CABINA PREPARADA PARA AUTOESTEREO	STD
	DOS PUERTAS DE ACCESO, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	STD
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS TIPO ROLL-BAR	MODELO AP25 ABATIBLE
	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD
	ASIENTO MECÁNICO	STD
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO	380/70R24
	NEUMÁTICO TRASERO	480/70R34
	LONGITUD MÁXIMA (CON CONTRAPESOS), mm	4500
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	2316
	ALTURA AL ROPS, mm	2542
	ALTURA A LA CABINA, mm	2490
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD, mm	407
	REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA, mm	De 1627 a 2167
	REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA, mm	De 1612 a 2012
	PESO SIN CONTRAPESOS (+ 150 CAB), kg	3745
ACCESORIOS	7 CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 Kg	STD
	2+2 CONTRAPESOS TRASEROS DE 60 Kg	OPC
	TECHO PARASOL	OPC

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD

SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.
Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx