X1.35 PLAT



McCORMICK

X1.35 PLAT 4WD

MOTOR	INYECCIÓN DIRECTA, TIER 0	STD
	POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR, hp	35
	RÉGIMEN NOMINAL, rpm	2600
	POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp	29
	ASPIRACIÓN	NATURAL
	No. DE CILINDROS / CILINDRADA, cm ³	3/1.7
	ENFRIADO POR LIQUIDO Y AIRE	STD
	FILTRO DE AIRE TIPO SECO DOBLE FASE	STD
	CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, L	35
TRANSMISIÓN	SINCRONIZADA CON INVERSOR DE MARCHA: 12 ADELANTE + 12 REVERSA	STD
	VELOCIDAD DE AVANCE	De 1.83 a 32.2 km/h
	BLOQUEO DEL DIFERENCIAL	MECÁNICO [']
EJE DELANTERO 4WD	ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN	MECÁNICO
EMBRAGUE	MONODISCO TIPO SECO	STD
	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
FRENOS	ACCIONAMIENTO MECÁNICO	STD
	TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO	STD
TOMA DE FUERZA	ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO	STD
	TRASERA 540 rpm / 540 rpm ECO	STD
	FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS	STD
	TIPO INDEPENDIENTE	STD
SISTEMA HIDRÁULICO	CENTRO ABIERTO	STD
	ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO	MECÁNICO
	CAPACIDAD DE LEVANTE A LAS ESFERAS, kgf	1200
	CONTROL DE POSICIÓN	STD
	CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA AL IMPLEMENTO, L/min	34
	JOYSTICK + 1 CAJA DE VÁLVULAS AUXILIARES REMOTAS	STD
	CATEGORÍA DEL ENGANCHE	I
PUESTO DEL CONDUCTOR	TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO	STD
	ASIENTO MECÁNICO	STD
	ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS ABATIBLE	STD
DIMENSIONES Y PESOS	NEUMÁTICO DELANTERO	10.0-16.5 R4
	NEUMÁTICO TRASERO	420/70-24 R4
	DISTANCIA ENTRE EJES, mm	1800
	ANCHO MÍNIMO, mm	1625
	ALTURA AL ROPS, mm	2528
	DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD CON NEUMÁTICO STD, mm	344
		1840
	PESO SIN CONTRAPESOS, kg	1840

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD
SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.