

# X4+



X4.060 - X4.070 - X4.080



  
**McCORMICK**

Power Technology.

| ITALIANO                                                                |          | X4.060                                                                                        | X4.070    | X4.080    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| PRESTAZIONI MOTORE                                                      |          |                                                                                               |           |           |
| Potenza nominale (97/68 CE - ISO TR 14396)                              | CV / kW  | 61 / 45                                                                                       | 68 / 50   | 75 / 55   |
| Potenza massima (97/68 CE - ISO TR 14396)                               | CV / kW  | 61 / 45                                                                                       | 68 / 50   | 75 / 55   |
| Regime nominale                                                         | giri/min | 2200                                                                                          |           |           |
| Regime di potenza massima                                               | giri/min | 1400                                                                                          |           |           |
| Coppia massima al regime motore di 1400 giri/min Stage V (Tier 4 Final) | Nm       | 285 (279)                                                                                     | 310 (299) | 310 (299) |
| Produttore                                                              |          | KOHLER                                                                                        |           |           |
| Post-trattamento Stage V (Tier 4 Final)                                 |          | DOC-DPF (DOC)                                                                                 |           |           |
| Cilindri / Cilindrata / Valvole                                         |          | 4 / 2,5 l / 16                                                                                |           |           |
| Engine Memo Switch                                                      |          | ●                                                                                             |           |           |
| CAPACITÀ                                                                |          |                                                                                               |           |           |
| Serbatoio carburante                                                    | l        | 85                                                                                            |           |           |
| FRIZIONE                                                                |          |                                                                                               |           |           |
| Tipo                                                                    |          | ● meccanico                                                                                   |           |           |
| TRASMISSIONE                                                            |          |                                                                                               |           |           |
| N. di rapporti - std                                                    |          | ● 24AV +24RM con inversore meccanico                                                          |           |           |
| N. di rapporti - opzione 1                                              |          | ○ 12AV + 12RM con inversore idraulico                                                         |           |           |
| Velocità minima con superriduttore                                      | km/h     | 0,43 con 24+24 Hi-Lo - 0,50 con inversore idraulico (RI 650mm)                                |           |           |
| PRESA DI FORZA POSTERIORE                                               |          |                                                                                               |           |           |
| Tipo                                                                    |          | ● meccanico                                                                                   |           |           |
| Velocità                                                                | giri/min | ● 540/540E                                                                                    |           |           |
| Velocità sincronizzata al cambio                                        |          | ●                                                                                             |           |           |
| ASSALI ANTERIORI E POSTERIORI                                           |          |                                                                                               |           |           |
| Assale anteriore rigido                                                 |          | ●                                                                                             |           |           |
| Trazione                                                                |          | 4RM                                                                                           |           |           |
| Bloccaggio differenziale anteriore                                      |          | ● a slittamento limitato - ○ senza bloccaggio differenziale                                   |           |           |
| Bloccaggio differenziale posteriore                                     |          | ● meccanico                                                                                   |           |           |
| SISTEMA DI FRENATURA                                                    |          |                                                                                               |           |           |
| Freni anteriori                                                         |          | ● innesto automatico 4 ruote motrici in frenata                                               |           |           |
| Freni posteriori                                                        |          | freni a rampa                                                                                 |           |           |
| Sistemi di frenatura rimorchio                                          |          | ○ idraulico a 2 linee conforme a MR - ○ idraulico a 1 linea o CUNA<br>○ pneumatico a 2 linee* |           |           |
| CIRCUITO IDRAULICO                                                      |          |                                                                                               |           |           |
| Pompa idraulica servizi + sterzo - portata                              |          | ● 52 + 30 l/min                                                                               |           |           |
| Distributori posteriori - tipo, numero                                  |          | meccanico, 2 - 3                                                                              |           |           |
| Scarico libero                                                          |          | ●                                                                                             |           |           |
| ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE                                            |          |                                                                                               |           |           |
| Comando sollevatore posteriore                                          |          | ● meccanico                                                                                   |           |           |
| Categoria - tipo di attacchi                                            |          | II - ○ rotule fisse   ○ attacchi rapidi   ○ bracci telescopici                                |           |           |
| Ergonomic Lift System (E.L.S.)                                          |          | ○                                                                                             |           |           |
| Massima capacità sollevatore                                            | kg       | ● 3000                                                                                        |           |           |
| ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE                                             |          |                                                                                               |           |           |
| Sollevatore anteriore                                                   |          | *                                                                                             |           |           |
| PRESA DI FORZA ANTERIORE                                                |          |                                                                                               |           |           |
| Tipo - velocità                                                         |          | *                                                                                             |           |           |
| CABINA                                                                  |          |                                                                                               |           |           |
| Total View Slim su silent block                                         |          | ●                                                                                             |           |           |
| Livello di rumore percepito dal conducente                              | dB(A)    | 82                                                                                            |           |           |
| Riscaldamento / Climatizzazione                                         |          | ● riscaldamento e ventilazione - ○ climatizzatore a controllo manuale                         |           |           |
| Versione piattaforma                                                    |          | ○                                                                                             |           |           |
| VARIE                                                                   |          |                                                                                               |           |           |
| McCormick Fleet Management - predisposizione                            |          | ●                                                                                             |           |           |
| DIMENSIONI E PESI                                                       |          |                                                                                               |           |           |
| Passo                                                                   | mm       | 2110                                                                                          |           |           |
| Altezza al tetto cabina massima senza lampeggianti                      | mm       | 2433 - misurata con pneumatici 320/70R20 - 420/70R28                                          |           |           |
| Peso standard misurato con specifiche medie                             | kg       | 3200                                                                                          |           |           |
| Peso massimo ammissibile                                                | kg       | 5100                                                                                          |           |           |
| Dimensione pneumatici anteriori e posteriori massimi - (indice RI)      | mm       | 320/70R24 (RI 525mm) - 480/70R30 (RI 700mm)                                                   |           |           |

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.

|                                                                      |       | X4.060    |  | X4.070                                                                                                  |  | X4.080    |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| ENGINE PERFORMANCE                                                   |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| Rated power (97/68 CE - ISO TR 14396)                                | hp/kW | 61 / 45   |  | 68 / 50                                                                                                 |  | 75 / 55   |  |
| Max power (97/68 CE - ISO TR 14396)                                  | hp/kW | 61 / 45   |  | 68 / 50                                                                                                 |  | 75 / 55   |  |
| Rated engine speed                                                   | rpm   |           |  | 2200                                                                                                    |  |           |  |
| Engine speed at max power                                            | rpm   |           |  | 1400                                                                                                    |  |           |  |
| Max torque at 1400 rpm - Stage V (Tier 4 Final)                      | Nm    | 285 (279) |  | 310 (299)                                                                                               |  | 310 (299) |  |
| Manufacturer                                                         |       |           |  | KOHLER                                                                                                  |  |           |  |
| Exhaust after-treatment - Stage V (Tier 4 Final)                     |       |           |  | DOC-DPF (DOC)                                                                                           |  |           |  |
| Cylinders / Displacement / Valves                                    |       |           |  | 4 / 2.5L / 16                                                                                           |  |           |  |
| Engine Memo Switch                                                   |       |           |  | ●                                                                                                       |  |           |  |
| CAPACITIES                                                           |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| Fuel tank                                                            | l     |           |  | 85                                                                                                      |  |           |  |
| CLUTCH                                                               |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| Type                                                                 |       |           |  | ● mechanical                                                                                            |  |           |  |
| TRANSMISSION                                                         |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| No. of gears - std                                                   |       |           |  | ● 24FWD + 24REV with synchro shuttle                                                                    |  |           |  |
| No. of gears - option 1                                              |       |           |  | ○ 12FWD + 12REV with RPS                                                                                |  |           |  |
| Minimum speed without creeper                                        | km/h  |           |  | 0.43 with 24+24 Hi-Lo - 0.50 with RPS (IR 650mm)                                                        |  |           |  |
| REAR PTO                                                             |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| Type                                                                 |       |           |  | ● mechanical                                                                                            |  |           |  |
| Speeds                                                               | rpm   |           |  | ● 540/540E                                                                                              |  |           |  |
| Ground speed PTO                                                     |       |           |  | ●                                                                                                       |  |           |  |
| FRONT AND REAR AXLES                                                 |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| Front rigid axle                                                     |       |           |  | ●                                                                                                       |  |           |  |
| Traction type                                                        |       |           |  | 4WD                                                                                                     |  |           |  |
| Front differential lock                                              |       |           |  | ● limited slip - ○ w/o differential lock                                                                |  |           |  |
| Rear differential lock                                               |       |           |  | ● mechanical                                                                                            |  |           |  |
| BRAKING SYSTEM                                                       |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| Front braking system                                                 |       |           |  | ● automatic 4WD engagement when braking                                                                 |  |           |  |
| Rear braking system                                                  |       |           |  | ramp brakes                                                                                             |  |           |  |
| Trailer braking system                                               |       |           |  | ○ 2-line hydraulic brake as per MR - ○ single-line hydraulic brake or CUNA<br>○ 2-line pneumatic brake* |  |           |  |
| HYDRAULIC SYSTEM                                                     |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| Hydraulic pump for rear hitch & remote valves + steering - flow rate |       |           |  | ● 52 + 30 l/min                                                                                         |  |           |  |
| Rear remote valves - type, number                                    |       |           |  | mechanical, 2 - 3                                                                                       |  |           |  |
| Free-flow return                                                     |       |           |  | ●                                                                                                       |  |           |  |
| REAR 3-POINT HITCH                                                   |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| Rear hitch control                                                   |       |           |  | ● mechanical                                                                                            |  |           |  |
| Category - coupler type                                              |       |           |  | II - ○ fixed ball ends   ○ quick-hitch hooks   ○ telescopic lower links                                 |  |           |  |
| Ergonomic Lift System (E.L.S.)                                       |       |           |  | ○                                                                                                       |  |           |  |
| Max lifting capacity at hitch points                                 | kg    |           |  | ● 3000                                                                                                  |  |           |  |
| FRONT 3-POINT HITCH                                                  |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| Front hitch                                                          |       |           |  | *                                                                                                       |  |           |  |
| FRONT PTO                                                            |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| Type - Speed                                                         |       |           |  | *                                                                                                       |  |           |  |
| CAB                                                                  |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| Total View Slim cab mounted on silent blocks                         |       |           |  | ●                                                                                                       |  |           |  |
| In-cab noise level                                                   | dB(A) |           |  | 82                                                                                                      |  |           |  |
| Heating / Climate control system                                     |       |           |  | ● heat and ventilation - ○ manual climate control                                                       |  |           |  |
| Platform version                                                     |       |           |  | ○                                                                                                       |  |           |  |
| MISCELLANEOUS                                                        |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| McCormick Fleet Management - ready                                   |       |           |  | ●                                                                                                       |  |           |  |
| WEIGHTS AND DIMENSIONS                                               |       |           |  |                                                                                                         |  |           |  |
| Wheelbase                                                            | mm    |           |  | 2110                                                                                                    |  |           |  |
| Max height over cab without beacon lights                            | mm    |           |  | 2433 - measured with tires 320/70R20 - 420/70R28                                                        |  |           |  |
| Standard weight measured with average specs                          | kg    |           |  | 3200                                                                                                    |  |           |  |
| Gross vehicle weight                                                 | kg    |           |  | 5100                                                                                                    |  |           |  |
| Max front and rear tire size - (Index Radius - IR)                   | mm    |           |  | 320/70R24 (IR 525mm) - 480/70R30 (IR 700mm)                                                             |  |           |  |

**Key:** ● standard ○ option \* aftermarket

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed.



| DEUTSCH                                                                    |       | X4.060                                                                                                                 | X4.070    | X4.080    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| MOTORLEISTUNGSDATEN                                                        |       |                                                                                                                        |           |           |
| Nennleistung (97/68 CE - ISO TR 14396)                                     | PS/KW | 61 / 45                                                                                                                | 68 / 50   | 75 / 55   |
| Max. Leistung (97/68 CE - ISO TR 14396)                                    | PS/KW | 61 / 45                                                                                                                | 68 / 50   | 75 / 55   |
| Nenndrehzahl                                                               | U/min | 2200                                                                                                                   |           |           |
| Drehzahl bei max. Leistung                                                 | U/min | 1400                                                                                                                   |           |           |
| Max. Drehmoment bei 1400 U/min - Stage V (Tier 4 Final)                    | Nm    | 285 (279)                                                                                                              | 310 (299) | 310 (299) |
| Hersteller                                                                 |       | KOHLER                                                                                                                 |           |           |
| Abgasreinigungssystem Stage V (Tier 4 Final)                               |       | DOC-DPF (DOC)                                                                                                          |           |           |
| Anzahl Zylinder / Hubraum / Anzahl Ventile                                 |       | 4 / 2,5l / 16                                                                                                          |           |           |
| Drehzahlspeicher                                                           |       | ●                                                                                                                      |           |           |
| FÜLLMENGEN                                                                 |       |                                                                                                                        |           |           |
| Kraftstofftank                                                             | l     | 85                                                                                                                     |           |           |
| KUPPLUNG                                                                   |       |                                                                                                                        |           |           |
| Typ                                                                        |       | ● mechanisch                                                                                                           |           |           |
| GETRIEBE                                                                   |       |                                                                                                                        |           |           |
| Gangzahl - Serie                                                           |       | ● 24V + 24R mit mechanischem Wendegetriebe                                                                             |           |           |
| Gangzahl - Option 1                                                        |       | ○ 12V + 12R mit hydraulischem Wendegetriebe                                                                            |           |           |
| Mindestgeschwindigkeit ohne Kriechgang                                     | km/h  | 0,43 mit 24+24 Hi-Lo - 0,50 mit hydraulischem Wendegetriebe (RI 650mm)                                                 |           |           |
| HECK-ZAPFWELLE                                                             |       |                                                                                                                        |           |           |
| Typ                                                                        |       | ● mechanisch                                                                                                           |           |           |
| Drehzahlen                                                                 | U/min | ● 540/540E                                                                                                             |           |           |
| Wegzapfwelle                                                               |       | ●                                                                                                                      |           |           |
| VORDER- UND HINTERACHSEN                                                   |       |                                                                                                                        |           |           |
| Vorderachse starr                                                          |       | ●                                                                                                                      |           |           |
| Antriebsart                                                                |       | Allrad                                                                                                                 |           |           |
| Differentialsperre vorne                                                   |       | ● mit begrenztem Schlupf - ○ ohne Differentialsperre                                                                   |           |           |
| Differentialsperre hinten                                                  |       | ● mechanisch                                                                                                           |           |           |
| BREMSSYSTEM                                                                |       |                                                                                                                        |           |           |
| Vorderachsbremsen                                                          |       | ● automatische Allradzuschaltung beim Bremsen                                                                          |           |           |
| Hinterachsbremsen                                                          |       | Rampenbremsen                                                                                                          |           |           |
| Anhängerbremse                                                             |       | ○ hydraulische 2-Leiter-Bremse gemäß MR - ○ hydraulische 1-Leiter-Bremse oder CUNA<br>○ pneumatische 2-Leiter-Bremse * |           |           |
| HYDRAULIKANLAGE                                                            |       |                                                                                                                        |           |           |
| Hydraulikpumpe für Heckkraftheber und Steuergeräte + Lenkung - Fördermenge |       | ● 52 + 30 l/min                                                                                                        |           |           |
| Steuergeräte hinten - Typ, Anzahl                                          |       | mechanisch, 2 - 3                                                                                                      |           |           |
| Freistrom-Rücklaufleitung                                                  |       | ●                                                                                                                      |           |           |
| HECK-DREIPUNKTGESTÄNGE                                                     |       |                                                                                                                        |           |           |
| Hubwerksregelung                                                           |       | ● mechanisch                                                                                                           |           |           |
| Kategorie - Kupplungsform                                                  |       | II - ○ Anschweißkugeln - ○ Schnellfanghaken    ○ teleskopierbare Unterlenker                                           |           |           |
| Ergonomic Lift System (E.L.S.)                                             |       | ○                                                                                                                      |           |           |
| Max. Hubkraft an den Haken                                                 | kg    | ● 3000                                                                                                                 |           |           |
| FRONT-DREIPUNKTGESTÄNGE                                                    |       |                                                                                                                        |           |           |
| Frontkraftheber                                                            |       | *                                                                                                                      |           |           |
| FRONTZAPFWELLE                                                             |       |                                                                                                                        |           |           |
| Typ - Drehzahl                                                             |       | *                                                                                                                      |           |           |
| KABINE                                                                     |       |                                                                                                                        |           |           |
| Total View Slim - Vierpostenkabine auf Silentblöcken                       |       | ●                                                                                                                      |           |           |
| Vom Fahrer wahrgenommener Geräuschpegel                                    | dB(A) | 82                                                                                                                     |           |           |
| Heizung / Lüftung                                                          |       | ● Heizung und    Lüftung - ○ manuelle Klimaregelung                                                                    |           |           |
| Plattformversion                                                           |       | ○                                                                                                                      |           |           |
| SONSTIGE AUSTRÜSTUNGEN                                                     |       |                                                                                                                        |           |           |
| McCormick Fleet Management - Vorbereitung                                  |       | ●                                                                                                                      |           |           |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHTE                                                   |       |                                                                                                                        |           |           |
| Radstand                                                                   | mm    | 2110                                                                                                                   |           |           |
| Max. Höhe über Kabine ohne Blinkleuchten                                   | mm    | 2433 - gemessen mit Reifen 320/70R20 - 420/70R28                                                                       |           |           |
| Leergewicht gemessen mit Durchschnittswerten                               | kg    | 3200                                                                                                                   |           |           |
| Zulässiges Gesamtgewicht                                                   | kg    | 5100                                                                                                                   |           |           |
| Max. Größe Vorder- und Hinterreifen (RI)                                   | mm    | 320/70R24 (RI 525mm) - 480/70R30 (RI 700mm)                                                                            |           |           |

**Zeichenerklärung:** ● Serie ○ Option \* Aftermarket

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.