

# X4+



X4.060 - X4.070 - X4.080



  
**McCORMICK**

Power Technology.

		X4.060	X4.070	X4.080
<b>ENGINE</b>				
MANUFACTURER		KOHLER	KOHLER	KOHLER
SERIES		KDI2504 TCR	KDI2504 TCR	KDI2504 TCR
EMISSION LEVEL		EU STAGE V - US TIER 4 FINAL	EU STAGE V - US TIER 4 FINAL	EU STAGE V - US TIER 4 FINAL
MAX POWER ISO	hp/kW	61.2 - 45.0	68.0 - 50.0	55.4 - 75.3
RATED ENGINE SPEED	rpm	2200	2200	2200
MAX TORQUE	Nm	285	310	310
MAX TORQUE SPEED	rpm	1400	1400	1400
BORE / STROKE	mm	88X102	88X102	88X102
DISPLACEMENT / CYLINDERS	cm <sup>3</sup>	2482 / 4	2482 / 4	2482 / 4
FUEL TANK CAPACITY	litres	85	85	85
<b>CLUTCH</b>				
DRY DOUBLE-PLATE	in/ mm	11 / 280	11 / 280	11 / 280
MECHANICAL ENGAGEMENT		●	●	●
MULTIDISC WET CLUTH		○	○	○
DE-CLUTCH CONTROL: BUTTON OPERATED CLUTCH		○	○	○
<b>TRANSMISSION</b>				
SPEED FOUR + SYNCHRO SHUTTLE + MECHANICAL HI LO 24FWD+24REV 40KM/H		●	●	●
SPEED FOUR + POWER SHUTTLE 12FWD + 12REV 40KM/H		○	○	○
MECHANICAL REAR DIFFERENTIAL LOCK		●	●	●
POWER SHUTTLE		○	○	○
<b>POWER TAKE-OFF</b>				
POWER-ASSISTED MECHANICAL ENGAGEMENT		●	●	●
2 SPEEDS: 540/540E rpm		●	●	●
GROUND SPEED PTO		●	●	●
PTO ENGAGEMENT / DISENGAGEMENT PUSHBUTTONS ON REAR FENDERS		●	●	●
<b>4WD FRONT AXLE</b>				
MAX. STEERING ANGLE		55°	55°	55°
LIMITED SLIP DIFFERENTIAL LOCK		●	●	●
HYDROSTATIC DRIVE		●	●	●
ELECTROHYDRAULIC 4WD ENGAGEMENT		●	●	●
<b>HYDRAULIC HITCH</b>				
MECHANICALLY-CONTROLLED REAR HITCH		●	●	●
STANDARD LIFT CAPACITY	kg	3000	3000	3000
CATEGORY 2 THREE-POINT LINKAGE		●	●	●
ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
FRONT HITCH AND FRONT PTO		○	○	○
<b>HYDRAULIC SYSTEM</b>				
PUMP FLOW RATE (HITCH+STEERING)	l/min	52 + 30	52 + 30	52 + 30
MAX OPERATING PRESSURE	bar	180	180	180
REMOTE VALVES STD / OPT		2 / 3	2 / 3	2 / 3
MID-MOUNTED REMOTES WITH JOYSTICK CONTROL		2	2	2
<b>CAB AND DRIVING POSITION</b>				
TOTAL VIEW SLIM CAB / RADIO READY		○	○	○
HEATING / VENTILATION		○	○	○
AIR-CONDITIONING		○	○	○
ADJUSTABLE STEERING WHEEL		●	●	●
DIGITAL INSTRUMENT PANEL		●	●	●
REAR TWO-POST FOLDING ROPS		●	●	●
ISO-MOUNTED PLATFORM		●	●	●
AIR-SUSPENDED SEAT		○	○	○
BATTERY ISOLATOR		●	●	●
<b>DIMENSIONS AND WEIGHTS (IN RUNNING ORDER)</b>				
WHEELBASE	mm	2115	2115	2115
MIN WIDTH (ROPS / CAB)	mm	1615 - 1882	1615 - 1882	1615 - 1882
TOTAL LENGTH WITH FRONT WEIGHTS	mm	4075	4075	4075
HEIGHT OVER THE CAB	mm	2410- 2460	2410- 2460	2410- 2460
GROUND CLEARANCE	mm	350-400	350-400	350-400
SHIPPING WEIGHT WITHOUT FRONT WEIGHTS (ROPS/CAB)	kg	2730 - 2930	2730 - 2930	2730 - 2930
<b>OPTIONAL EQUIPMENT</b>				
6 FRONT WEIGHTS 36 KG EACH		○	○	○
2 REAR WEIGHTS 60 KG EACH		○	○	○
4 REAR WEIGHTS 60 KG EACH		○	○	○

Key: ● standard ○ option — not available

		X4.060	X4.070	X4.080
<b>MOTEUR</b>				
FABRICANT		KOHLER	KOHLER	KOHLER
SÉRIE		KDI2504 TCR	KDI2504 TCR	KDI2504 TCR
NORMES D'ÉMISSIONS		EU STAGE V - US TIER 4 FINAL	EU STAGE V - US TIER 4 FINAL	EU STAGE V - US TIER 4 FINAL
PUISSANCE MAXI ISO	ch/kW	61,2 - 45,0	68,0 - 50,0	55,4 - 75,3
RÉGIME NOMINAL	tr/min	2200	2200	2200
COUPLE MAXI	Nm	285	310	310
RÉGIME DE COUPLE MAXI	tr/min	1400	1400	1400
ALÉSAGE/COURSE	mm	88X102	88X102	88X102
CYLINDRÉE / CYLINDRES	cm <sup>3</sup>	2482 / 4	2482 / 4	2482 / 4
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT	litres	85	85	85
<b>EMBRAYAGE</b>				
EMBRAYAGE BIDISQUE À SEC	pouces (mm)	11 / 280	11 / 280	11 / 280
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●
EMBRAYAGE MULTIDISQUE À BAIN D'HUILE		○	○	○
FONCTION DE-CLUTCH: COMMANDE D'EMBRAYAGE PAR BOUTON-POUSSOIR		○	○	○
<b>TRANSMISSION</b>				
SPEED FOUR + INVERSEUR MÉCANIQUE + HI-LO MÉCANIQUE : 24AV + 24AR 40 KM/H		●	●	●
SPEED FOUR + INVERSEUR HYDRAULIQUE : 12AV + 12AR 40 KM/H		○	○	○
BLOCAGE MÉCANIQUE DU DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE		●	●	●
INVERSEUR HYDRAULIQUE		○	○	○
<b>PRISE DE FORCE</b>				
COMMANDE MÉCANIQUE SERVO-ASSISTÉE		●	●	●
2 RÉGIMES : 540/540E TR/MIN		●	●	●
SYNCHRONISÉE À LA BOÎTE DE VITESSES		●	●	●
COMMANDES DE PRISE DE FORCE SUR GARDE-BOUE ARRIÈRE		●	●	●
<b>ESSIEU AVANT</b>				
ANGLE MAXI DE BRAQUAGE		55°	55°	55°
BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL À GLISSEMENT LIMITÉ		●	●	●
COMMANDE HYDROSTATIQUE		●	●	●
ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE 4RM AU FREINAGE		●	●	●
<b>RELEVAGE HYDRAULIQUE</b>				
RELEVAGE ARRIÈRE À COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●
CAPACITÉ DE LEVAGE STANDARD	kg	3000	3000	3000
ATTELAGE À TROIS POINTS CAT. 2		●	●	●
ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
RELEVAGE ET PDF AVANT		○	○	○
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE</b>				
DÉBIT POMPES HYDRAULIQUES (RELEVAGE + DIRECTION)	l/min	52 + 30	52 + 30	52 + 30
PRESSION MAXI DE TRAVAIL	bar	180	180	180
DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES STD / OPT		2 / 3	2 / 3	2 / 3
DISTRIBUTEURS VENTRAUX AVEC COMMANDE PAR JOYSTICK		2	2	2
<b>CABINE ET POSTE DE CONDUITE</b>				
CABINE TOTAL VIEW SLIM / ADAPTEUR RADIO		○	○	○
CHAUFFAGE / VENTILATION		○	○	○
AIR CONDITIONNÉ		○	○	○
VOLANT RÉGLABLE		●	●	●
TABLEAU D'INSTRUMENTS DIGITAL		●	●	●
ARCEAU DE SÉCURITÉ ARRIÈRE RABATTABLE		●	●	●
PLATEFORME SUSPENDUE SUR SILENTBLOCS		●	●	●
SIÈGE À SUSPENSION PNEUMATIQUE		○	○	○
INTERRUPTEUR COUPE-BATTERIE		●	●	●
<b>DIMENSIONS ET POIDS EN ORDRE DE MARCHE)</b>				
EMPATTEMENT	mm	2115	2115	2115
LARGEUR MINI (PLATEFORME/CABINE)	mm	1615 - 1882	1615 - 1882	1615 - 1882
LONGUEUR TOTALE AVEC MASSES AVANT	mm	4075	4075	4075
HAUTEUR À LA CABINE	mm	2410- 2460	2410- 2460	2410- 2460
GARDE AU SOL MAXI	mm	350-400	350-400	350-400
POIDS TOTAL SANS MASSES (EN ORDRE DE MARCHE) PLATEFORME/CABINE	kg	2730 - 2930	2730 - 2930	2730 - 2930
<b>ÉQUIPEMENT OPTIONNEL</b>				
MASSES AVANT 6 X 36 KG		○	○	○
MASSES ARRIÈRE 2 X 60 KG		○	○	○
MASSES ARRIÈRE 4 X 60 KG		○	○	○

Légende: ● de série ○ en option — non disponible

Les données techniques et les illustrations contenues dans cette publication sont fournies à titre d'information seulement et donc peuvent être modifiées sans préavis.

MOTOR				
FABRICANTE		KOHLER	KOHLER	KOHLER
SERIE		KDI2504 TCR	KDI2504 TCR	KDI2504 TCR
NORMAS DE EMISIONES		EU STAGE V - US TIER 4 FINAL	EU STAGE V - US TIER 4 FINAL	EU STAGE V - US TIER 4 FINAL
POTENCIA MÁXIMA ISO	cv/kW	61,2 - 45,0	68,0 - 50,0	55,4 - 75,3
RÉGIMEN NOMINAL	rpm	2200	2200	2200
PAR MÁXIMO	Nm	285	310	310
RÉGIMEN DE PAR MÁXIMO	rpm	1400	1400	1400
DIÁMETRO CILINDRO/CARRERA	mm	88X102	88X102	88X102
CILINDRADA / CILINDROS	cm <sup>3</sup>	2482 / 4	2482 / 4	2482 / 4
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE	litros	85	85	85
EMBRAGUE				
BIDISCO EN SECO	pulg. (mm)	11 / 280	11 / 280	11 / 280
MANDO MECÁNICO		●	●	●
MULTIDISCO EN BAÑO DE ACEITE		○	○	○
DE-CLUTCH CONTROL: MANDO DE EMBRAGUE POR BOTÓN		○	○	○
TRANSMISIÓN				
SPEED FOUR + INVERSOR MECÁNICO + HI-LO MECÁNICO: 24AD + 24MA 40 KM/H		●	●	●
SPEED FOUR + INVERSOR HIDRÁULICO: 12AD + 12MA 40 KM/H		○	○	○
BLOQUEO MECÁNICO DEL DIFERENCIAL TRASERO		●	●	●
INVERSOR HIDRÁULICO		○	○	○
TOMA DE FUERZA				
MANDO MECÁNICO SERVOASISTIDO		●	●	●
2 VELOCIDADES: 540/540E RPM		●	●	●
TDF PROPORCIONAL AL AVANCE		●	●	●
MANDOS DE TDF EN EL GUARDABARROS TRASERO		●	●	●
EJE DELANTERO				
ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO		55°	55°	55°
BLOQUEO DE DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO		●	●	●
MANDO HIDROSTÁTICO		●	●	●
CONEXIÓN AUTOMÁTICA 4RM AL FRENAR		●	●	●
ELEVADOR HIDRÁULICO				
ELEVADOR TRASERO DE MANDO MECÁNICO		●	●	●
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN ESTÁNDAR	kg	3000	3000	3000
ENGANCHE DE TRES PUNTOS CAT. 2		●	●	●
ERGONOMIC LIFT SYSTEM		○	○	○
ELEVADOR Y TOMA DE FUERZA DELANTEROS		○	○	○
CIRCUITO HIDRÁULICO				
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN)	l/min	52 + 30	52 + 30	52 + 30
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	bar	180	180	180
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD/OPC		2 / 3	2 / 3	2 / 3
DISTRIBUIDORES VENTRALES CONTROLADOS POR JOYSTICK		2	2	2
CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN				
CABINA TOTAL VIEW SLIM / ADAPTADOR DE RADIO		○	○	○
CALEFACCIÓN / VENTILACIÓN		○	○	○
AIRE ACONDICIONADO		○	○	○
VOLANTE AJUSTABLE		●	●	●
TABLERO DE INSTRUMENTOS DIGITAL		●	●	●
BASTIDOR DE SEGURIDAD TRASERO ABATIBLE		●	●	●
PLATAFORMA SUSPENDIDA SOBRE SILENTBLOCKS		●	●	●
ASIENTO DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA		○	○	○
DESCONECTADOR DE BATERÍA		●	●	●
DIMENSIONES Y PESOS				
DISTANCIA ENTRE EJES	mm	2115	2115	2115
ANCHO MÍNIMO (PLATAFORMA/CABINA)	mm	1615 - 1882	1615 - 1882	1615 - 1882
LONGITUD TOTAL CON CONTRAPESOS DELANTEROS	mm	4075	4075	4075
ALTURA A LA CABINA	mm	2410 - 2460	2410 - 2460	2410 - 2460
DISTANCIA LIBRE HASTA EL SUELO MÁXIMA	mm	350-400	350-400	350-400
PESO TOTAL SIN CONTRAPESOS (EN ORDEN DE MARCHA) PLATAFORMA/CABINA	kg	2730 - 2930	2730 - 2930	2730 - 2930
EQUIPAMIENTO OPCIONAL				
CONTRAPESOS DELANTEROS 6 X 36 KG		○	○	○
CONTRAPESOS TRASEROS 2 X 60 KG		○	○	○
CONTRAPESOS TRASEROS 4 X 60 KG		○	○	○

Legenda: ● de serie ○ opcional — no disponible



via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia  
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476  
webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com



6637028A1 - 12/2020  
graphic design: gruppo saldatori  
bzzbzz@grupposaldatori.com

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.