

X4



X4.060 - X4.070 - X4.080




MCCORMICK

Power Technology.

		X4.060	X4.070	X4.080
MOTORLEISTUNGSDATEN				
Nennleistung (97/68 CE - ISO TR 14396)	PS/KW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Max. Leistung (97/68 CE - ISO TR 14396)	PS/KW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Nenn Drehzahl	U/min	2200		
Drehzahl bei max. Leistung	U/min	1400		
Max. Drehmoment bei 1400 U/min	Nm	285	310	310
Hersteller	KOHLER			
Abgasreinigungssystem Stage V	DOC, DPF, ohne SCR			
Anzahl Zylinder / Hubraum / Anzahl Ventile	4 / 2,5 l / 16			
Drehzahlspeicher	●			
FÜLLMENGEN				
Kraftstofftank	l	85		
KUPPLUNG				
Typ	● mechanisch - 11 Zoll Zweischeiben			
GETRIEBE				
Gangzahl - Serie	● 24V + 24R mit mechanischem Wendegetriebe			
Gangzahl - Option 1	○ 12V + 12R mit hydraulischem Wendegetriebe			
Mindestgeschwindigkeit ohne Kriechgang	km/h	0,43 mit 24+24 Hi-Lo / 0,50 mit hydraulischem Wendegetriebe (RI 650mm)		
HECKZAPFWELLE				
Typ	● mechanisch			
Drehzahlen	U/min	● 540/540E		
Wegzapfwelle	●			
VORDER- UND HINTERACHSE				
Vorderachse starr	●			
Antriebsart	Allrad			
Differentialsperre vorne	● mit Selbstsperrdifferential			
Differentialsperre hinten	● mechanisch			
BREMSSYSTEM				
Vorderachsbremsen	● automatische Allradzuschaltung beim Bremsen			
Hinterachsbremsen	Mehrscheibenbremsen			
Anhängerbremse	○ hydraulische 2-Leiter-Bremse gemäß MR - ○ hydraulische 1-Leiter-Bremse oder CUNA ○ Druckluftbremse 2-Kreis *			
HYDRAULIKANLAGE				
Hydraulikpumpe für Heckkraftheber und Steuergeräte + Lenkung - Fördermenge	● 52 + 30 l/min			
Steuergeräte hinten - Typ, Anzahl	mechanisch, 2 - 3			
Druckloser Rücklauf	●			
Zwischenachssteuergeräte	○ 2			
HECKKRAFTHEBER				
Hubwerksregelung	● mechanisch			
Kategorie - Kupplungsform	II - ○ Anschweißkugeln - ● Schnelfanghaken ○ teleskopierbare Unterlenker			
Ergonomic Lift System (E.L.S.)	○			
Max. Hubkraft an den Haken	kg	● 3000		
FRONTKRAFTHEBER				
Frontkraftheber	*			
FRONTZAPFWELLE				
Typ - Drehzahl	*			
KABINE				
Total View Slim - Vierpfostenkabine auf Silentblöcken	●			
Vom Fahrer wahrgenommener Geräuschpegel	dB(A)	82		
Heizung / Lüftung	● Heizung und Lüftung - ○ Klimaanlage			
Plattformversion	○			
SONSTIGE AUSSTATTUNGEN				
McCormick Fleet Management - Vorbereitung	●			
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
Radstand	mm	2115		
Max. Höhe über Kabine ohne Rundumleuchte	mm	2435 - gemessen mit Reifen 320/70R20 - 420/70R28		
Leergewicht gemessen mit Durchschnittswerten (Kabine)	kg	3200 - 3700		
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	5100		
Max. Größe Vorder- und Hinterreifen (RI)	mm	380/70R20 (RI 525mm) - 480/70R30 (RI 700mm)		

Zeichenerklärung: ● Serie ○ Option * Nachrüstsatz

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Argo GmbH | Deutschland und Österreich
 Im Birkfeld 4 | 91595 Burgoberbach | Tel.: +49-(0)9805-31997-0 | info@argo-traktoren.de | www.argotractors.com



via G. Matteotti, 71 42042 Fabbrico [RE] Italia
 t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
 webmaster@argotractors.com | www.argotractors.com




6637025A1 - 02/2022
 graphic design: gruppo saldatori
 bzzbzz@grupposaldatori.com