

S-MAX 60



S-MAX 60

4WD ROPS EDICIÓN LIMITADA

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO McCORMICK ES:


McCORMICK
Power Technology.

Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

S-MAX 60

4WD ROPS EDICIÓN LIMITADA

MOTOR

ITL de inyección directa	4100 FL
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	60
Régimen nominal, rpm	2200
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp	52
Torque máximo @ rpm del motor, N•m	230 @ 1200
No. de cilindros / cilindrada, cm ³	4 / 3707
Aspiración	Natural
Filtro de aire tipo seco	●
Capacidad del depósito del combustible, L	78

EMBRAGUE

Independiente Bidisco, tipo seco	12 pulgadas
Revestimiento ceramético del embrague principal	●

TRANSMISIÓN

Tipo	Sincronizada
Número de velocidades	12AD + 12MA
Inversor de marcha	Sí, mecánico
Velocidad de avance (4WD), km/h	1.56 / 32.95

EJES DELANTERO Y TRASERO

Accionamiento de la doble tracción	Mecánico
Dirección	Hidrostática
Bloqueo del diferencial trasero	Mecánico

TOMA DE FUERZA TRASERA

Tipo	Independiente
Accionamiento mecánico	●
Revoluciones a la toma de fuerza	540 / 1000
Flecha de la toma de fuerza de 1"3/8	●

FRENOS

Accionamiento mecánico	●
Traseros tipo multidisco húmedo	●

CIRCUITO HIDRÁULICO

Accionamiento del levante hidráulico	Mecánico
Control: Esfuerzo, Posición, Intermix, Flotante	●
Caudal de la bomba al implemento, l/min	44
Enganche de tres puntos, CAT II	●
Caja de válvulas de distribución auxiliar remota	2
Número de puertos hidráulicos	4

ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO

Control del elevador	Mecánico
Categoría - tipo de enganches	II - rótulas fijas
Control: esfuerzo, posición, intermix y flotante	●
Capacidad máxima de levante hidráulico al punto de enganche, kg	2500

PUESTO DEL CONDUCTOR

Tablero de instrumentos analógico	●
Estructura de protección antivuelcos tipo roll-bar	●

DIMENSIONES Y PESOS

Neumáticos delanteros STD, 4WD	9.50 - 24
Neumáticos traseros STD, 4WD	16.9 - 28
Distancia entre ejes 2WD/4WD, mm	2355
Trocha delantera 4WD, mm	De 1512 a 1842
Trocha trasera 4WD, mm	De 1472 a 1875
Despeje mínimo al suelo 4WD, mm	310
Peso de embarque (sin contrapesos) 4WD, kg	3150

ACCESORIOS

6 contrapesos delanteros de 31 kg	●
1+1 contrapesos traseros de 34 kg	●
Techo parasol	●

Leyenda: ● De Serie ○ Opcional ~ No disponible