

# X8.631



## X8.631 PREMIUM

4WD CAB

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO McCORMICK ES:

  
**McCORMICK**  
Power Technology.

Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

# X8.631 PREMIUM

4WD CAB

MOTOR	
FPT NEF, Tier 2	Betapower
Sistema de inyección electrónica common rail	●
Turboaftercooler de geometría variable	● eGVT
Potencia máxima a 1800 rpm (ISO TR 14396 ECE R120), hp	310
Régimen nominal	2100
Potencia a la toma de fuerza a 2000 rpm, hp	268
Par máximo (ISO TR 14396 ECE R120), Nm	1247
Reserva de par	28%
Cilindros / Cilindrada / Válvulas	6 / 6.71 / 24
Radiadores matrix pack, abatibles	● facilitan la limpieza
Capacidad del depósito del combustible, L	550
TRANSMISIÓN	
Tipo programable, 4 modos de operación (auto, manual, TdF, transporte)	VT-Drive - transmisión variable continua
Componentes unidad hidrostática + unidad mecánica (planetarios + embragues paquetes de discos)	● alta eficiencia tractiva
Número de gamas de velocidades	4
Velocidad mínima / máxima	De 0.04 a 40 km/h
ECO Forty, régimen del motor a velocidad máxima	● 1300
Inversor de marcha hidráulico sobre tres mandos independientes programables	● con ajuste de sensibilidad
Radar para control de patinaje	●
EJES DELANTERO Y TRASERO	
Eje delantero suspendido con sensor de dirección	● suspensión de paralelogramo
Accionamiento de la doble tracción	Electrohidráulico, programable
Bloqueo del diferencial electrohidráulico twin-lock	● al 100% sobre ambos ejes, programable
TOMA DE FUERZA TRASERA	
Revoluciones a la toma de fuerza	540 / 1000 / 1000E
Programable, con gestión de la transmisión en modo de operación toma de fuerza	●
FRENOS	
Tipo IBS, Integral Braking System	●
Delanteros en baño de aceite, multidisco	●
Traseros en baño de aceite, de pistones anulares	●
Freno motor	●
CIRCUITO HIDRÁULICO	
Bomba hidráulica pistón axial, sistema de centro cerrado con sensor de carga CCLS, caudal	● 212 l/min
Bomba de la dirección CCLS, caudal	● 115 l/min
Depósito independiente para válvulas de distribución auxiliar remota, capacidad	● 90 l
Válvulas de distribución auxiliar de control electrónico, totalmente programables	● 4 traseros + 3 frontales
ENGANCHE DE TRES PUNTOS DELANTERO	
Elevador delantero de control electrónico	● control de posición
Capacidad máxima de elevación a los 610 mm, kg	5000
ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO	
Elevador trasero de control electrónico	Sensores de control de esfuerzo en los brazos inferiores
Categoría - tipo de enganches	III y 4N - enganche rápido
Capacidad máxima de levante hidráulico al punto de enganche, kg	12000
PUESTO DEL CONDUCTOR	
Cabina Premiere cab, suspensión semi-activa McCormick	Control electrónico
Climatizador automático	●
Radio DAB mp3, 4 bocinas, bluetooth, aux in y micrófono integrado	● edición McCormick (Argo Tractors)
EasyPilot integrado en el reposabrazos multifunción	●
Tablero de instrumentos programable DMD (Dot Matrix Display) con pantalla performance monitor	●
DSM Data Screen Manager	● pantalla táctil 12"
Asiento del operador climatizado, ajustable, giratorio, suspensión neumática de baja frecuencia	●
Asiento del acompañante abatible hide-away patentado por McCormick	●
Preparado para agricultura de precisión	● PSM, ISOBus trasero, TECU y EasySteer
Preparado para gestión de flotas	● McCormick Fleet Management
Faros de trabajo LED	● 20
Mandos a distancia del elevador y toma de fuerza sobre salpicadera	●
DIMENSIONES Y PESOS	
Neumáticos delanteros Michelin	IF650/65 R34
Neumáticos traseros Michelin	IF900/60 R42
Longitud máxima con contrapesos, mm	5150
Distancia entre ejes, mm	3000
Ancho mínimo, mm	2930
Altura a la cabina, mm	3400
Despeje mínimo al suelo, mm	520
Peso de embarque sin contrapesos, kg	11000
ACCESORIOS	
Contrapeso delantero para elevador	● 1 de 1800 kg
Contrapesos traseros	● 2+2 de 300 kg
Salpicaderas delanteras amplias con soporte giratorio	●
Dos faros rotativos en cabina	●
Tractor edición especial	● pintura en rojo metálico con rines en color negro

Leyenda: ● De Serie ○ Opcional ◀ No disponible

06/2023. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso.



Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios  
Las Colinas, Silao Guanajuato  
Tel. 01 472 722 90 00  
www.mccormick.it/mx