

X1.25/X1.25H/X1.25HN PLAT

4WD

MCCORMICK



MCCORMICK

DATOS TÉCNICOS

X1.25 **X1.25H** **X1.25HN**
PLAT 4WD

| | | X1.25 | X1.25H | X1.25HN |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------|------------------|
| MOTOR | INYECCIÓN DIRECTA, TIER 3 | | STD | |
| | POTENCIA MÁXIMA AL MOTOR, hp | | 24 | |
| | RÉGIMEN NOMINAL, rpm | | 2600 | |
| | POTENCIA MÁXIMA A LA TOMA DE FUERZA, hp | 21 | | 18 |
| | ASPIRACIÓN | | NATURAL | |
| | No. DE CILINDROS / CILINDRADA, cm ³ | | 3 / 1.2 | |
| | ENFRIADO POR LIQUIDO Y AIRE | | STD | |
| | FILTRO DE AIRE TIPO SECO DOBLE FASE | | STD | |
| | CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE, L | | 23.6 | |
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA: 6 ADELANTE + 2 REVERSA, Km/h | De 1.1 a 17.4 | | NA |
| | HIDROSTÁTICA, POSICIÓN INFINITA | NA | | De 0 a 19.5 km/h |
| | BLOQUEO DEL DIFERENCIAL | | | MECÁNICO |
| EJE DELANTERO 4WD | ACCIONAMIENTO DE LA DOBLE TRACCIÓN | | | MECÁNICO |
| EMBRAGUE | MONODISCO TIPO SECO | | STD | |
| | ACCIONAMIENTO MECÁNICO | | STD | |
| FRENOS | ACCIONAMIENTO MECÁNICO | | STD | |
| | TRASEROS TIPO MULTIDISCO HÚMEDO | | STD | |
| TOMA DE FUERZA | ACCIONAMIENTO MECÁNICO | | STD | |
| | TRASERA 540 rpm / 540 rpm ECO | | STD | |
| | MEDIA 2500 rpm | | STD | |
| | FLECHA DE LA TOMA DE FUERZA DE 1"3/8 CON 6 ESTRIAS | | STD | |
| | TIPO DEPENDIENTE | | STD | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | CENTRO ABIERTO | | STD | |
| | ACCIONAMIENTO DEL LEVANTE HIDRÁULICO | | MECÁNICO | |
| | CAPACIDAD DE LEVANTE A LAS ESFERAS, kgf | | 500 | |
| | CONTROL DE POSICIÓN | | STD | |
| | CAUDAL DE LA BOMBA HIDRÁULICA AL IMPLEMENTO, L/min | | 29.1 | |
| | CATEGORÍA DEL ENGANCHE | | I | |
| PUESTO DEL CONDUCTOR | TABLERO DE INSTRUMENTOS ANALÓGICO | | STD | |
| | ASIENTO MECÁNICO | | STD | |
| | ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCOS ABATIBLE | | STD | |
| DIMENSIONES Y PESOS | NEUMÁTICO DELANTERO STD / OPC | 6.0-12 / 23 x 8.50-12 | | 6.00-12 |
| | NEUMÁTICO TRASERO STD / OPC | 9.50-16 / 12-16.5 | | 7.50-16 |
| | DISTANCIA ENTRE EJES, mm | | 1524 | |
| | REGULACIÓN DE TROCHA DELANTERA CON NEUMÁTICO STD, mm | | 863 | |
| | REGULACIÓN DE TROCHA TRASERA CON NEUMÁTICO STD, mm | | 889 | |
| | ANCHO MÍNIMO CON NEUMÁTICO STD, mm | 1143 | | 985 |
| | ALTURA AL ROPS, mm | | 2235 | |
| | DESPEJE MÍNIMO AL SUELO 4WD CON NEUMÁTICO STD, mm | | 330 | |
| | PESO SIN CONTRAPESOS, kg | | 821 | |

OPC = OPCIONAL STD = STANDARD
SU DISTRIBUIDOR MCCORMICK ES



MCCORMICK

Los datos y las ilustraciones contenidas en esta publicación tiene carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso, sin obligación de realizar estos cambios a las unidades ya vendidas. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios Las Colinas, Silao, Gto.
Tel. 01472.722.90.00

www.tractoresmccormick.com.mx