

X2



X2.055 STD / GE - X2.060 STD / GE



McCORMICK

Power Technology.

		X2.055 STD		X2.060 STD		X2.055 GE		X2.060 GE	
MOTORE									
Costruttore		Kohler							
Modello		KDI 1903 TCR							
Potenza massima (ISO)	CV/kW	49 / 36		57 / 42		49 / 36		57 / 42	
Regime potenza massima	giri/min	2600							
Coppia massima	Nm	180		200		180		200	
Regime di coppia massima	giri/min	1200							
Cilindri / Valvole - Cilindrata	cm³	3 / 12 - 1900							
Categoria emissioni		Stage V							
Sistema post-trattamento emissioni		EGR + DOC + DPF							
Sistema di aspirazione		turbo aftercooler							
Sistema di iniezione		iniezione diretta common rail							
Sistema di raffreddamento		liquido							
Engine Memo Switch		●							
CAPACITÀ									
Serbatoio carburante	l	40							
TRASMISSIONE									
Tipo trasmissione		meccanica							
Tipo frizione		meccanica							
Numero rapporti AV+RM		● 12+12 - ○ 16+16 con superriduttore							
Velocità minima	m/h	● 770 - ○ 220 (con superriduttore)							
Regime motore a 30 km/h	giri/min	2600							
PRESA DI FORZA POSTERIORE									
Tipo		meccanica a secco							
Velocità	giri/min	● 540/540E e sincronizzata all'avanzamento							
ASSALI ANTERIORI E POSTERIORI									
Tipo assale anteriore		rigido 4RM							
Bloccaggio differenziale anteriore		● Hydralock							
SISTEMA DI FRENATURA									
Freni posteriori		● meccanici multi-disco in bagno d'olio							
CIRCUITO IDRAULICO									
Tipo circuito idraulico - Pompa idraulica		circuito a centro aperto - pompa doppia							
Capacità circuito idraulico servizi + sterzo	l/min	35+20							
Distributori idraulici posteriori		● 2 std - ○ 2 std + 1 flottante							
ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE									
Controllo sollevatore posteriore		meccanico con posizione e sforzo controllati							
Categoria - Tipo attacchi		● Cat. 1 con attacchi fissi - ○ Cat. 2 con attacchi rapidi cat. 1/cat. 2 e terzo punto meccanico							
Capacità max di sollevamento	kg	1200							
ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE									
Tipo sollevatore anteriore		○ meccanico Cat.1N							
Capacità massima di sollevamento	kg	400							
PRESA DI FORZA ANTERIORE									
Tipo		○ meccanica							
Velocità	giri/min	○ 1000							
CABINA E POSTAZIONE DI GUIDA									
Tipo cabina		○ struttura FOPS a 4 montanti sospesa su silent block				-			
Climatizzazione		○ A/C manuale				-			
Sistema radio		● predisposizione radio - ○ autoradio e impianto audio				-			
Fleet Management		○ predisposizione / abbonamento 3 anni / abbonamento 5 anni							
DIMENSIONI E PESI									
Passo veicolo 4RM	mm	1790				1770			
Altezza al telaio di protezione min - max	mm	2124 - 2199				2030 - 2105			
Altezza al tetto cabina min - max	mm	2205 - 2280				-			
Altezza al cofano min - max	mm	1230 - 1305				1131 - 1206			
Lunghezza con zavorre anteriori min - max	mm	3168 - 3504				3168 - 3504			
Larghezza fuori tutto min - max	mm	1203 - 1638				1260 - 1615			
Peso veicolo Piattaforma/Cabina	kg	1600 / 1780				1580 / -			
Massa massima ammissibile	kg	3050				3050			
Pneumatici posteriori (indice IR) min - max	mm	320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)				320/70R20 (475) - 320/70R24 (525)			
Zavorre anteriori	kg	○ 4x24							

Legenda: ● di serie ○ opzionale - non disponibile

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.

 ENGLISH		X2.055 STD		X2.060 STD		X2.055 GE		X2.060 GE		
ENGINE										
Manufacturer		Kohler								
Engine type		KDI 1903 TCR								
Max power (ISO)		hp/kW	49 / 36	57 / 42		49 / 36		57 / 42		
Engine speed at max power		rpm	2600							
Max torque		Nm	180	200		180		200		
Engine speed at max torque		rpm	1200							
Cylinders / Valves - Displacement		cm ³	3 / 12 - 1900							
Emissions category		Stage V								
Exhaust after-treatment system		EGR + DOC + DPF								
Air intake system		turboaftercooler								
Fuel injection system		common rail direct injection								
Cooling system		liquid								
Engine Memo Switch		●								
CAPACITIES										
Fuel tank		l	40							
TRANSMISSION										
Transmission type		mechanical								
Clutch type		mechanical								
No. of gears - FWD+REV		● 12+12 - ○ 16+16 w/creeper								
Minimum speed		m/h	● 770 - ○ 220 (w/creeper)							
Engine speed at 30 km/h		rpm	2600							
REAR PTO										
Type		mechanical dry clutch								
Speeds		rpm	● 540/540E w/ground speed							
FRONT AND REAR AXLES										
Front axle type		rigid 4WD								
Front differential lock		● Hydalock								
BRAKING SYSTEM										
Rear braking system		● mechanical wet multi-disc								
HYDRAULIC SYSTEM										
Hydraulic circuit type - Pump type		open center - twin pump								
Flow rate - rear hitch & remotes + steering		l/min	35+20							
Rear remote valves		● 2 std - ○ 2 std + 1 w/float position								
REAR 3-POINT HYDRAULIC HITCH										
Rear hitch control		mechanical with position and draft control								
Category - Hitch type		● Cat. 1 w/fixed ball ends - ○ Cat. 2 w/quick-hitch hooks Cat. 1/Cat. 2 & mechanical top link								
Max lifting capacity at hitch points		kg	1200							
FRONT 3-POINT HYDRAULIC HITCH										
Front hitch type		○ mechanical Cat. 1N								
Max lifting capacity at hitch points		kg	400							
FRONT PTO										
Type		○ mechanical								
Speed		rpm	○ 1000							
CAB AND DRIVING POSITION										
Cab type		○ 4-post FOPS w/opening front window				-				
Air conditioning		○ manual A/C				-				
Radio system		● radio ready ○ radio and sound system				-				
Fleet Management		○ ready / 3-year subscription / 5-year subscription								
DIMENSIONS AND WEIGHTS										
Wheelbase		mm	1790				1770			
Height over ROPS min - max		mm	2124 - 2199				2030 - 2105			
Height over cab min - max		mm	2205 - 2280				-			
Height over hood min - max		mm	1230 - 1305				1131 - 1206			
Length w/front weights min - max		mm	3168 - 3504				3168 - 3504			
Overall width min - max		mm	1203 - 1638				1260 - 1615			
Shipping weight ROPS/cab		kg	1600 / 1780				1580 / -			
Gross vehicle weight		kg	3050				3050			
Rear tire size (Index Radius - IR) min - max		mm	320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)				320/70R20 (475) - 320/70R24 (525)			
Front weights		kg	○ 4x24							

KEY: ● standard ○ option - not available

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed.

		X2.055 STD		X2.060 STD		X2.055 GE		X2.060 GE		
MOTOR										
Hersteller		Kohler								
Modell		KDI 1903 TCR								
Max. Leistung (ISO)		PS/kW	49 / 36	57 / 42		49 / 36		57 / 42		
Drehzahl bei max. Leistung		U/min	2600							
Max. Drehmoment		Nm	180	200		180		200		
Drehzahl bei max. Drehmoment		U/min	1200							
Zylinder / Ventile - Hubraum		cm³	3 / 12 - 1900							
Emissionsklasse		Stage V								
Abgasreinigungssystem		EGR + DOC + DPF								
Ansaugung		Turbolader mit Ladeluftkühler								
Einspritzsystem		Direkteinspritzung mit Common-Rail								
Kühlung		flüssigkeitsgekühlt								
Drehzahlsspeicher		●								
FÜLLMENGEN										
Kraftstofftank		l	40							
GETRIEBE										
Bauart des Getriebes		mechanisch								
Bauart der Kupplung		mechanisch								
Gangzahl - V+R		● 12+12 - ○ 16+16 mit Kriechgang								
Mindestgeschwindigkeit		m/h	● 770 - ○ 220 (mit Kriechgang)							
Motordrehzahl bei 30 km/h		U/min	2600							
HECK-ZAPFWELLE										
Bauart		mechanisch mit trockener Kupplung								
Drehzahlen		U/min	● 540/540E und Wegzapfwelle							
VORDER- UND HINTERACHSEN										
Bauart der Vorderachse		starr, Allrad								
Differentialsperre vorne		● Hydraulock								
BREMSSYSTEM										
Hinterachsbremsen		● mechanisch betätigte Mehrscheibenbremsen im Ölbad								
HYDRAULIKSYSTEM										
Bauart - Hydraulikpumpe		geschlossener Kreislauf - Doppelpumpe								
Fördermenge Heckkraftheber u. Steuergeräte + Lenkung		l/min	35+20							
Steuergeräte hinten		● 2 std - ○ 2 Std. + 1 mit Schwimmstellung								
HECK-DREIPUNKTGESTÄNGE										
Hubwerksregelung		mechanisch mit Lageregelung und Zugkraftregelung								
Kategorie - Kupplungsform		● Kat.1 mit Anschweißkugeln - ○ Kat.2 mit Schnelfanghaken Kat.1/Kat.2 und mechanischem Oberlenker								
Max. Hubkraft an den Haken		kg	1200							
FRONT-DREIPUNKTGESTÄNGE										
Bauart des Frontkrafthebers		○ mechanisch Kat.1N								
Max. Hubkraft an den Haken		kg	400							
FRONTZAPFWELLE										
Bauart		○ mechanisch								
Drehzahl		U/min	○ 1000							
KABINE UND FAHRERPLATZ										
Bauart der Kabine		○ 4-Pfosten-Kabine mit FOPS-Schutz und aufstellbarer Frontscheibe				-				
Klimaanlage		○ manuell				-				
Radiosystem		● Radiovorbereitung - ○ Audiosystem mit Radio				-				
Fleet Management		○ Vorbereitung / 3-jähriges Abonnement / 5-jähriges Abonnement								
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE										
Radstand		mm	1790				1770			
Höhe über Überrollbügel min - max		mm	2124 - 2199				2030 - 2105			
Höhe über Kabine min - max		mm	2205 - 2280				-			
Höhe über Motorhaube min - max		mm	1230 - 1305				1131 - 1206			
Länge mit Frontgewichten min - max		mm	3168 - 3504				3168 - 3504			
Gesamtbreite min-max		mm	1203 - 1638				1260 - 1615			
Leergewicht mit Überrollbügel/Kabine		kg	1600 / 1780				1580 / -			
Zulässiges Gesamtgewicht		kg	3050				3050			
Hinterreifen (Radius-Index - RI) min - max		mm	320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)				320/70R20 (475) - 320/70R24 (525)			
Frontgewichte		kg	○ 4x24							

Zeichenerklärung: • Serie ○ wahlweise - nicht vorgesehen

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.