

# X5.085



X5.085



  
**McCORMICK**

Power Technology.

**PRESTAZIONI MOTORE**

Potenza nominale (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	75 / 56
Potenza massima (97/68 CE - ISO TR 14396)	CV/kW	75 / 56
Regime nominale	giri/min	2200
Regime di potenza massima	giri/min	da 1400 a 2200 giri/min
Coppia massima a 1400 giri/min		375
Produttore		FPT
Sistema di post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF
Cilindri / Cilindrata / Valvole		4 / 3,4 L / 8 V
Engine Memo Switch		•

**CAPACITÀ**

Serbatoio carburante	l	103
----------------------	---	-----

**FRIZIONE**

Tipo		• meccanico
------	--	-------------

**TRASMISSIONE**

N. di rapporti - std		• 12 AV + 12 RM con inversore meccanico / ○ inversore idraulico con modulazione innesto
N. di rapporti - opzione 1		○ 24 AV + 24 RM con inversore elettroidraulico con modulazione innesto e Hi-Lo
N. di rapporti - opzione 2		○ 36 AV + 12 RM con inversore elettroidraulico con modulazione innesto e HML
Superriduttore		○ con superriduttore
Velocità minima con superriduttore	km/h	0,36 con 12+12 / 0,30 Hi-Lo / 0,32 HML (RI 700mm)

**PRESA DI FORZA POSTERIORE**

Tipo		• meccanico - ○ elettroidraulico
Velocità		• 540/540E - ○ 540/1000 - ○ 540/540E/1000/1000E - ○ 540
PdF sincronizzata al cambio		○

**ASSALI ANTERIORI E POSTERIORI**

Assale anteriore rigido		•
Trazione		4WD
Bloccaggio differenziale anteriore		• a slittamento limitato - ○ Hydralock bloccaggio differenziale 100%
Bloccaggio differenziale posteriore		• elettroidraulico

**SISTEMA DI FRENATURA**

Freni anteriori		• innesto automatico delle 4 ruote motrici in frenata
Freni posteriori		freni a rampa
Sistemi di frenatura rimorchio		○ idraulico 2 linee MR - ○ idraulico linea singola o CUNA ○ pneumatico 2 linee*

**CIRCUITO IDRAULICO**

Pompa idraulica servizi + sterzo - portata		• 56 + 30 l/min
Distributori posteriori - tipo, numero		meccanici, 1 - 2 - 3
Scarico libero		•

**ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE**

Comando sollevatore posteriore		• meccanico ○ elettronico
Categoria - tipo di attacchi		II - ○ rotule fisse ○ attacchi rapidi ○ bracci telescopici
Ergonomic Lift System (E.L.S.) con sistema idraulico di smorzamento		○
Capacità massima di sollevamento ai ganci	kg	• 3900

**ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE**

Sollevatore anteriore		○
Capacità massima di sollevamento ai ganci	kg	1600

**PRESA DI FORZA ANTERIORE**

Tipo		○ - elettroidraulico con modulazione dell'innesto
Velocità	giri/min	1000

**CABINA**

Cabina Total View Slim su silent block		•
Livello di rumore percepito dal conducente	dB(A)	77
Riscaldamento / Climatizzazione		• - riscaldamento e ventilazione - ○ climatizzatore a controllo manuale

**VARIE**

McCormick Fleet Management - predisposizione		•
--	--	---

**DIMENSIONI E PESI**

Passo	mm	2171
Altezza massima al tetto cabina senza lampeggianti	mm	2485 - misurato con pneumatici 280/85R24 - 420/85R30
Peso standard misurato con specifiche medie	kg	3700
Peso massimo ammissibile	kg	5800
Dimensione pneumatici anteriori e posteriori massimi - (indice RI)	mm	380/70R24 (RI 575mm) - 480/70R34 (RI 750mm)

Legenda: • di serie ○ opzionale \* Aftermarket