

# X4+



**X4.060 - X4.070 - X4.080**

  
**McCORMICK**

Power Technology.

		X4.060	X4.070	X4.080
<b>SILNIK</b>				
Moc znamionowa (97/68 CE - ISO TR 1 4396)	KM/kW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Moc maks. (97/68 CE - ISO TR 1 4396)	KM/kW	61 / 45	68 / 50	75 / 55
Obroty znamionowe	obr./min.	2 200		
Prędkość silnika przy maks. mocy	obr./min.	1 400		
Maks. mom. obr. 1 400 obr./min. - Stage V (Tier 4 Final)	Nm	285 (279)	310 (299)	310 (299)
Producent		KOHLER		
Układ redukcji emisji spalin - Stage V (Tier 4 Final)		DOC-DPF (DOC)		
Cylindry / Pojemność / Zawory		4 / 2.5 L / 16		
Engine Memo Switch ( przycisk pamięci obr. silnika)		●		
<b>POJEMNOŚCI</b>				
Zbiornik paliwa	l	85		
<b>SPRZĘGŁO</b>				
Typ		● mechaniczne		
<b>PRZEŁADNIA</b>				
Liczba biegów - std.		● 24FWD + 24REV z rewersem synchro		
Liczba biegów - opcja 1		○ 12FWD + 12REV z RPS		
Prędkość min. bez bieg. pełzających	km/h	0.43 z 24+24 Hi-Lo - 0.50 z RPS (IR 650 mm)		
<b>TYLNY WOM</b>				
Typ		● mechaniczny		
Prędkości	obr./min.	● 540/540E		
Prędkość zależna WOM		●		
<b>PRZEDNIA I TYLNA OŚ</b>				
Przednia oś sztywna		●		
Typ napędu		4WD		
Blokada przedniego dyferencjału		● o ograniczonym poślizgu ○ bez blokady dyferencjału		
Blokada tylnego dyferencjału		I mechaniczna		
<b>UKŁAD HAMULCOWY</b>				
Układ hamulcowy przedni		● automatycznie załączane 4WD podczas hamowania		
Układ hamulcowy tylny		hamulce rampowe		
Układ hamulcowy przyczep		○ 2-obwodowe hamulce hydr. ○ 1-obwodowe hamulce hydr. lub CUNA ○ 2-obwodowe hamulce pneumatyczne*		
<b>UKŁAD HYDRAULICZNY</b>				
Pompa hydrauliczna tylnego podnośnika i hyd. rob.+ ukl. kier. - przepływy		● 52 + 30 l/min.		
Tylne zawory hyd. - typ, liczba		mechaniczne, 2 - 3		
Wolny sptyw		●		
<b>TYLNY TUZ</b>				
Sterowanie podnośnikiem		● mechaniczne		
Kategoria - rodzaj sprzęgów		II ○ końc. kul. ○ haki z szybkosprzęgami ○ dolne ciągnia teleskopowe		
Ergonomic Lift System (E.L.S.)		○		
Maksymalny udźwieg na hakach	kg	3 000		
<b>PRZEDNI TUZ</b>				
Przedni TUZ		*		
<b>PRZEDNI WOM</b>				
Typ - Prędkość		*		
<b>KABINA</b>				
Kabina Total View Slim montowana na silentbłokach		●		
Poziom hałas w kabinie	dB(A)	82		
Ogrzewanie / Klimatyzacja		● ogrzewanie i wentylacja ○ klimatyzacja manualna		
Wersja z platformą (bez kabiny)		○		
<b>DODATKI</b>				
Przygotowanie do McCormick Fleet Management		●		
<b>WYMIARY I MASY</b>				
Rozstaw osi	mm	2 110		
Maks. wysokość z kabiną bez świateł ostrz. ( kogutów)	mm	2 433 - na ogumieniu 320/70R20 - 420/70R28		
Przeciętna masa w standardowej specyfikacji	kg	3 200		
Dopozzczalna masa całkowita	kg	5 100		
Maks. rozmiar opon - (Index Radius - IR)	mm	320/70R24 (IR 525mm) - 480/70R30 (IR 700mm)		

Legenda: ● standard ○ opcja \* dostępne przez dział serwisu i części